



Cennik 2017

Pompy i akcesoria
Lowara - Vogel Pumpen




Pompy suchostojące

Spis treści



Poziome pompy wielostopniowe eHM w AISI304 i AISI316	HM..P HM..N Spec.wykonania	5 11 18	HM..S	7
Poziome pompy CEA w AISI304 i AISI316	CEAM Spec.wykonania CEF	19 23 24	CEA	21
Poziome pompy w AISI316 z otwartym wirnikiem	COM Spec.wykonania COF	26 27 28	CO	26
Pompy samozasysające z kanałem	SP	30		
Pompy samozasysające	BG	31		
Pompy basenowe	JEC	32	AG	32
Pompy peryferyjne	P	33	PSA	34
Odśrodkowe pompy normalnie ssące w AISI316 z otwartym wirnikiem	SHOE SHOS SHOD	35 36 37	SHOE4 SHOS4 SHOD4	38 39 40
Pompy odśrodkowe wykonane ze stali AISI316, zgodne z normą EN733	ESHE ESHS Spec.wykonania	41 45 49	ESHE4 ESHS4	43 47
Pompy odśrodkowe wykonane z żeliwa, zgodnie z normą EN733	NSCE NSCS Spec.wykonania	50 54 66	NSCE4 NSCS4	52 58


Pompy obiegowe in-line



Wysokosprawne pompy cyrkulacyjne do instalacji ogrzewania	Ecocirc BASIC	67	Ecocirc PREMIUM	68
Wysokosprawne pompy do c.w.u.	Ecocirc PRO	69		
Pompy energooszczędne do instalacji HVAC	Ecocirc XL	71	Ecocirc XL plus	73
Pompy monoblokowe "inline" pojedyncze	LNEE 2p LNES 2p	76 81	LNEE 4p LNES 4p	79 84
Pompy monoblokowe "inline" podwójne	LNTE 2p LNTS 2p	88 92	LNTE 4p LNTS 4p	90 95

Pompy wielostopniowe

Spis treści




Pompy pionowe wielostopniowe VM	VM	98		
Pionowe pompy wielostopniowe wykonane z AISI304 i AISI316	1SV	100	3SV	105
	5SV	110	10SV	114
	15SV	118	22SV	122
	33SV	126	46SV	128
	66SV	130	92SV	132
	125SV	134		
	Spec.wykonania	136		
Pionowe pompy wielostopniowe z zanurzoną częścią ssawną*	SVI 2 E		SVI 2 N	
	SVI 2 S		SVI 4 N	
	SVI 4 S		SVI 8 N	
	SVI 8 S		SVI 16 N	
	SVI 16 S			

*) Ceny dostępne na zapytanie

Pompy głębinowe




Monoblokowe pompy głębinowe	SCUBA C	137	SCUBA CG	137
Pompy głębinowe do studni 4"	1GSL-4OS	138	8GS-4OS	140
	2GS-4OS	138	12GS-4OS	140
	4GS-4OS	139	16GS-4OS	140
	6GS-4OS	139		
Pompy głębinowe do studni 6"	Z612-L6W	141	Z631-L6W	144
	Z616-L6W	142	Z646-L6W	145
	Z622-L6W	143	Z660-L6W	146
Płaszcz chłodzący do silników pomp	Silnik 4OS	147		
	Silnik L6W	148		
	Silnik L8W	150		




Zatapialne pompy ściekowe

Spis treści




	DOC	150
	DIWA	153
	DN	156
Pompy zatapialne do wody brudnej	DOMO	158
	DOMO GRI	160
	DL	161
Zaczepy, stopy sprzęgające	DOMO, DOMO GRI, DL	162



	DOC	163
	DIWA	164
	DN	165
	DOMO	166
	DL	167


Przydomowe przepompownie ścieków



	Dostępne wersje	168
Kompaktowe przepompownie do wody brudnej	MINIBOX	169
	SINGLEBOX	170
Kompaktowe przepompownie do ścieków	DOUBLEBOX	174

Układy sterowania pomp

Spis treści



	HVL2.015 - 2.040	178
	HVL4.015 - 4.220	178
Modułowy system sterowania prędkością obrotową silnika	Smart Akcesoria	179


Średnice uszczelnień mechanicznych	NSC - SH	180
------------------------------------	--------------------------	-----

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - e HM...P

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +60°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: Noryl
Korpus pompy: AISI304




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
1HM03P05M	1 080,50	104600520	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	12	40	30	40	8
1HM04P05M	1 219,10	104600530	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	12	40	39	40	8
1HM05P05M	1 269,10	104600540	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	12	40	48	40	9
1HM06P07M	1 453,50	104600550	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	12	40	60	40	10
3HM02P05M	1 071,10	104600630	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	20	70	22	70	8
3HM03P05M	1 130,50	104600640	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	20	70	32	70	8
3HM04P05M	1 286,80	104600650	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	20	70	40	70	10
3HM05P07M	1 523,30	104600660	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	20	70	53	70	10
3HM06P09M	1 748,40	104600670	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	20	70	63	70	12
5HM02P05M	1 065,90	104600750	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	40	120	20	120	8
5HM03P05M	1 224,30	104600760	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	40	120	29	120	8
5HM04P07M	1 541,00	104600770	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	40	120	40	120	11
5HM05P09M	1 868,20	104600780	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	40	120	49	120	12
5HM06P11M	2 375,00	104600790	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	40	120	60	120	15
10HM02P11M	2 518,00	104600870	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	83	233	27	233	17
10HM03P15M	2 624,00	104600880	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,5	2	83	233	40	233	18
10HM04P22M	4 546,00	104600890	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	83	233	54	233	31
10HM05P22M	4 564,00	104600900	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	83	233	67	233	31

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...P

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: Noryl
Korpus pompy: AISI304




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
1HM02P03T	946,10	104600010	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	12	40	21	40	7
1HM03P03T	1 011,70	104600020	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	12	40	29	40	7
1HM04P04T	1 122,20	104600030	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,4	0,55	12	40	39	40	8
1HM05P05T	1 176,40	104600040	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	12	40	49	40	9
1HM06P07T	1 361,80	104600050	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	12	40	63	40	14
3HM02P03T	987,80	104600130	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	20	70	21	70	7
3HM03P04T	1 039,90	104600140	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,4	0,55	20	70	31	70	7
3HM04P05T	1 196,20	104600150	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	20	70	41	70	10
3HM05P07T	1 361,80	104600160	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	20	70	55	70	13
3HM06P11T	1 485,80	104600170	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	20	70	67	70	14
5HM02P04T	974,20	104600250	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,4	0,55	40	120	20	120	7
5HM03P05T	1 134,70	104600260	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	40	120	29	120	8
5HM04P11T	1 587,90	104600270	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	40	120	43	120	14
5HM05P11T	1 905,70	104600280	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	40	120	53	120	15
5HM06P15T	2 039,00	104600290	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	40	120	64	120	16
10HM02P11T	2 494,00	104600370	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	83	233	28	233	17
10HM03P15T	2 592,00	104600380	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	1,5	2	83	233	41	233	18
10HM04P22T	3 633,00	104600390	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	83	233	56	233	25
10HM05P30T	4 075,00	104600400	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	3	4	83	233	70	233	32

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...S

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI304
Korpus pompy: AISI304




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
1HM06S05M	1 854,60	104605251	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	35	2	9
1HM07S05M	1 928,60	104605261	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	42	2	11
1HM08S05M	1 960,90	104605271	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	47	2	12
1HM09S05M	2 205,00	104605281	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	53	2	12
1HM11S05M	2 436,00	104605301	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	64	2	14
1HM12S05M	2 490,00	104605311	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	69	2	14
1HM14S07M	2 827,00	104605331	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	80	2	16
1HM16S07M	3 136,00	104605351	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	90	2	16
1HM18S07M (Q1BE)	3 891,00	104605371	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	101	2	18
1HM20S09M (Q1BE)	4 421,00	104605391	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	2	113	2	20
1HM22S09M (Q1BE)	4 752,00	104605411	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	2	123	2	20
1HM25S11M (Q1BE)	5 398,00	104605441	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	143	2	24
3HM03S05M	1 605,60	104605511	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	22	4	8
3HM04S05M	1 693,10	104605521	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	29	4	9
3HM05S05M	1 817,10	104605531	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	35	4	9
3HM06S05M	1 946,30	104605541	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	42	4	9
3HM07S05M	2 319,00	104605551	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	50	4	11
3HM08S07M	2 694,00	104605561	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	57	4	13
3HM09S07M	2 878,00	104605571	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	64	4	13
3HM10S07M	3 122,00	104605581	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	70	4	14
3HM11S09M	3 329,00	104605591	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	4	78	4	16
3HM12S09M	3 527,00	104605601	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	4	84	4	16
3HM13S11M	3 817,00	104605611	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	93	4	18
3HM14S11M (Q1BE)	3 974,00	104605621	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	100	4	20
3HM16S15M (Q1BE)	4 075,00	104605641	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	116	4	22
3HM17S15M (Q1BE)	4 250,00	104605651	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	123	4	23
3HM19S15M (Q1BE)	4 763,00	104605671	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	136	4	23
3HM21S22M (Q1BE)	6 057,00	104605691	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	2,2	3	1	4	154	4	36

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...S

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI304
Korpus pompy: AISI304




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
5HM02S05M	1 453,50	104605751	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,5	0,6	2	9	14	9	8
5HM03S05M	1 551,40	104605761	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,5	0,6	2	9	21	9	8
5HM04S05M	1 799,40	104605771	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,5	0,6	2	9	27	9	9
5HM05S07M	2 297,00	104605781	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,75	1,1	2	9	35	9	11
5HM06S07M	2 841,00	104605791	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,75	1,1	2	9	42	9	12
5HM07S09M	3 592,00	104605801	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,95	1,2	2	9	49	9	14
5HM08S09M	3 739,00	104605811	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,95	1,2	2	9	55	9	14
5HM09S11M	3 877,00	104605821	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,1	1,5	2	9	63	9	18
5HM10S15M	4 048,00	104605831	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	72	9	20
5HM11S15M	4 223,00	104605841	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	78	9	20
5HM12S15M	4 366,00	104605851	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	85	9	22
5HM13S22M	4 582,00	104605861	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	94	9	34
5HM14S22M (Q1BE)	5 398,00	104605871	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	101	9	36
5HM15S22M (Q1BE)	5 628,00	104605881	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	108	9	36
5HM17S22M (Q1BE)	5 891,00	104605901	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	121	9	36
10HM02S11M	2 841,00	104606001	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	5	14	22	14	14
10HM03S11M	3 044,00	104606011	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	5	14	32	14	18
10HM04S15M	3 763,00	104606021	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,5	2	5	14	44	14	20
10HM05S22M	6 343,00	104606031	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	5	14	55	14	30
10HM06S22M	6 808,00	104606041	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	5	14	66	14	34
15HM02S15M	4 743,00	104606171	3P	1 x 220-240	Rp2	Rp1½	1,5	2	8	24	26	24	20
15HM03S22M	7 204,00	104606181	3P	1 x 220-240	Rp2	Rp1½	2,2	3	8	24	39	24	31
22HM02S22M	5 596,00	104606281	3P	1 x 220-240	Rp2	Rp1½	2,2	3	11	29	28	29	31

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...S

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI304
Korpus pompy: AISI304




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
1HM02S03T	1 383,70	104604011	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	12	2	7
1HM03S03T	1 429,50	104604021	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	18	2	7
1HM04S03T	1 535,80	104604031	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	23	2	8
1HM05S03T	1 619,20	104604041	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	28	2	8
1HM06S03T	1 702,50	104604051	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	34	2	8
1HM07S05T	1 776,50	104604061	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	42	2	11
1HM08S05T	1 808,80	104604071	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	47	2	12
1HM09S05T	2 067,20	104604081	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	53	2	12
1HM11S05T	2 155,00	104604101	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	64	2	14
1HM12S05T	2 191,00	104604111	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	70	2	14
1HM14S07T	2 371,00	104604131	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	83	2	16
1HM16S07T	2 683,00	104604151	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	95	2	17
1HM18S11T (Q1BE)	3 223,00	104604171	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	108	2	22
1HM20S11T (Q1BE)	3 800,00	104604191	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	119	2	23
1HM22S11T (Q1BE)	4 154,00	104604211	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	131	2	23
1HM25S15T (Q1BE)	4 694,00	104604241	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	2	150	2	26
3HM02S03T	1 441,00	104604301	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	4	15	4	7
3HM03S03T	1 481,60	104604311	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	4	21	4	7
3HM04S03T	1 551,40	104604321	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	4	27	4	8
3HM05S04T	1 670,20	104604331	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,4	0,55	1	4	35	4	8
3HM06S05T	1 808,80	104604341	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	42	4	9
3HM07S07T	2 029,70	104604351	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	52	4	15
3HM08S07T	2 223,00	104604361	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	58	4	17
3HM09S11T	2 347,00	104604371	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	68	4	18
3HM10S11T	2 399,00	104604381	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	75	4	18
3HM11S11T	2 514,00	104604391	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	82	4	18
3HM12S11T	2 725,00	104604401	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	89	4	18
3HM13S11T	3 020,00	104604411	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	96	4	18
3HM14S15T	3 199,00	104604421	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	105	4	20
3HM16S15T (Q1BE)	3 261,00	104604441	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	119	4	22
3HM17S15T (Q1BE)	3 347,00	104604451	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	126	4	23
3HM19S22T (Q1BE)	4 223,00	104604471	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	2,2	3	1	4	142	4	32
3HM21S22T (Q1BE)	4 642,00	104604491	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	2,2	3	1	4	157	4	34
5HM02S03T	1 319,10	104604551	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,3	0,4	2	9	14	9	7
5HM03S04T	1 403,50	104604561	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,4	0,55	2	9	21	9	8
5HM04S05T	1 651,50	104604571	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,5	0,6	2	9	27	9	9

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...S

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI304
Korpus pompy: AISI304




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
5HM05S07T	2 006,70	104604581	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	0,75	1,1	2	9	37	9	14
5HM06S11T	2 367,00	104604591	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	1,1	1,5	2	9	44	9	16
5HM07S11T	2 900,00	104604601	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	1,1	1,5	2	9	51	9	19
5HM08S11T	3 044,00	104604611	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	1,1	1,5	2	9	58	9	18
5HM09S15T	3 159,00	104604621	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	66	9	20
5HM10S15T	3 269,00	104604631	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	73	9	20
5HM11S15T	3 416,00	104604641	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	80	9	20
5HM12S22T	3 600,00	104604651	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	88	9	32
5HM13S22T	3 758,00	104604661	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	95	9	32
5HM14S22T (Q1BE)	4 435,00	104604671	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	102	9	32
5HM15S22T (Q1BE)	4 573,00	104604681	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	109	9	32
5HM17S30T (Q1BE)	5 320,00	104604701	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	3	4	2	9	125	9	36
5HM17S30T (Q1BE;4	5 537,00	104604701V	3P	3 x 400/690	Rp1¼	Rp1							36
5HM19S30T (Q1BE)	5 799,00	104604721	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	3	4	2	9	139	9	38
5HM19S30T (Q1BE;4	5 947,00	104604721V	3P	3 x 400/690	Rp1¼	Rp1							38
5HM21S30T (Q1BE)	6 320,00	104604741	3P	3 x 230/400	Rp1¼	Rp1	3	4	2	9	153	9	39
5HM21S30T (Q1BE;4	6 503,00	104604741V	3P	3 x 400/690	Rp1¼	Rp1							39
10HM02S07T	2 090,00	104604801	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	0,75	1,1	5	14	22	14	17
10HM03S11T	2 177,00	104604811	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	5	14	34	14	18
10HM04S15T	2 827,00	104604821	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	1,5	2	5	14	45	14	20
10HM05S22T	3 817,00	104604831	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	5	14	56	14	30
10HM06S22T	3 984,00	104604841	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	5	14	67	14	34
10HM07S30T	4 195,00	104604851	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	3	4	5	14	79	14	38
10HM07S30T (400V)	4 347,00	104604851V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼							38
10HM08S30T	4 297,00	104604861	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1¼	3	4	5	14	89	14	38
10HM08S30T (400V)	4 486,00	104604861V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼							38
10HM09S40T (Q1BE)	4 604,00	104604871	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼	4	5,5	5	14	102	14	46
10HM10S40T (Q1BE)	4 877,00	104604881	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼	4	5,5	5	14	113	14	47
10HM11S40T (Q1BE)	5 526,00	104604891	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼	4	5,5	5	14	124	14	48
10HM12S55T (Q1BE)	5 849,00	104604901	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼	5,5	7,5	5	14	136	14	56
10HM13S55T (Q1BE)	6 609,00	104604911	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1¼	5,5	7,5	5	14	147	14	57

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI316
Korpus pompy: AISI316




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
15HM02S15T	3 969,00	104604971	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	1,5	2	8	24	27	24	20
15HM03S22T	4 347,00	104604981	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	2,2	3	8	24	40	24	25
15HM04S30T	4 702,00	104604991	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	3	4	8	24	53	24	34
15HM04S30T (400V)	4 905,00	104604991V	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½							34
15HM05S40T	5 316,00	104605001	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	4	5,5	8	24	67	24	42
15HM06S55T	6 421,00	104605011	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	5,5	7,5	8	24	80	24	51
15HM07S55T	6 837,00	104605021	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	5,5	7,5	8	24	93	24	52
22HM02S22T	4 869,00	104605081	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	2,2	3	11	29	28	29	28
22HM03S30T	5 503,00	104605091	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	3	4	11	29	42	29	31
22HM03S30T (400V)	5 577,00	104605091V	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½							31
22HM04S40T	6 531,00	104605101	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	4	5,5	11	29	56	29	40

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI316
Korpus pompy: AISI316




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
1HM06N05M	2 172,00	104605254	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	35	2	9
1HM07N05M	2 245,00	104605264	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	42	2	11
1HM08N05M	2 306,00	104605274	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	47	2	12
1HM09N05M	2 499,00	104605284	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	53	2	12
1HM11N05M	2 795,00	104605304	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	64	2	14
1HM12N05M	2 841,00	104605314	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	69	2	14
1HM14N07M	3 241,00	104605334	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	80	2	16
1HM16N07M	3 564,00	104605354	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	90	2	16
1HM18N07M (Q1BE)	4 408,00	104605374	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	101	2	18
1HM20N09M (Q1BE)	5 042,00	104605394	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	2	113	2	20
1HM22N09M (Q1BE)	5 389,00	104605414	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	2	123	2	20
1HM25N11M (Q1BE)	6 075,00	104605444	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	143	2	24
3HM03N05M	1 901,50	104605514	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	22	4	8
3HM04N05M	2 012,00	104605524	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	29	4	9
3HM05N05M	2 150,00	104605534	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	35	4	9
3HM06N05M	2 324,00	104605544	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	42	4	9
3HM07N05M	2 634,00	104605554	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	50	4	11
3HM08N07M	2 895,00	104605564	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	57	4	13
3HM09N07M	3 154,00	104605574	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	64	4	13
3HM10N07M	3 499,00	104605584	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	70	4	14
3HM11N09M	3 752,00	104605594	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	4	78	4	16
3HM12N09M	3 984,00	104605604	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	0,95	1,2	1	4	84	4	16
3HM13N11M	4 316,00	104605614	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	93	4	18
3HM14N11M (Q1BE)	4 504,00	104605624	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	100	4	20
3HM16N15M (Q1BE)	4 616,00	104605644	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	116	4	22
3HM17N15M (Q1BE)	4 804,00	104605654	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	123	4	23
3HM19N15M (Q1BE)	5 375,00	104605674	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	136	4	23
3HM21N22M (Q1BE)	7 679,00	104605694	3P	1 x 220-240	Rp1	Rp1	2,2	3	1	4	154	4	36

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI316
Korpus pompy: AISI316




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m3/h]		H [m]		
5HM02N05M	1 734,80	104605754	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,5	0,6	2	9	14	9	8
5HM03N05M	1 882,80	104605764	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,5	0,6	2	9	21	9	8
5HM04N05M	2 223,00	104605774	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,5	0,6	2	9	27	9	9
5HM05N07M	2 634,00	104605784	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,75	1,1	2	9	35	9	11
5HM06N07M	3 250,00	104605794	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,75	1,1	2	9	42	9	12
5HM07N09M	4 099,00	104605804	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,95	1,2	2	9	49	9	14
5HM08N09M	4 347,00	104605814	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	0,95	1,2	2	9	55	9	14
5HM09N11M	4 449,00	104605824	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,1	1,5	2	9	63	9	18
5HM10N15M	4 632,00	104605834	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	72	9	20
5HM11N15M	4 891,00	104605844	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	78	9	20
5HM12N15M	5 144,00	104605854	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	1,5	2	2	9	85	9	22
5HM13N22M	5 371,00	104605864	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	94	9	34
5HM14N22M (Q1BE)	6 297,00	104605874	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	101	9	36
5HM15N22M (Q1BE)	6 665,00	104605884	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	108	9	36
5HM17N22M (Q1BE)	7 126,00	104605904	3P	1 x 220-240	Rp1¼	Rp1	2,2	3	2	9	121	9	36

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	8 bar
Stopień ochrony:	IP 55
Klasa izolacji:	F
Uszczelnienie mechaniczne:	Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery:	EPDM
Wirnik	AISI316
Korpus pompy:	AISI316




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
10HM02N11M	3 284,00	104606004	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	5	14	22	14	14
10HM03N11M	3 578,00	104606014	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,1	1,5	5	14	32	14	18
10HM04N15M	4 416,00	104606024	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	1,5	2	5	14	44	14	20
10HM05N22M	7 397,00	104606034	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	5	14	55	14	30
10HM06N22M	8 282,00	104606044	3P	1 x 220-240	Rp1½	Rp1¼	2,2	3	5	14	66	14	34
15HM02N15M	4 965,00	104606174	3P	1 x 220-240	Rp2	Rp1½	1,5	2	8	24	26	24	20
15HM03N22M	7 328,00	104606184	3P	1 x 220-240	Rp2	Rp1½	2,2	3	8	24	39	24	31
22HM02N22M	6 136,00	104606284	3P	1 x 220-240	Rp2	Rp1½	2,2	3	11	29	28	29	31

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI316
Korpus pompy: AISI316




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
1HM02N03T	1 670,20	104604014	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	12	2	7
1HM03N03T	1 744,20	104604024	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	18	2	7
1HM04N03T	1 868,20	104604034	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	23	2	8
1HM05N03T	1 965,10	104604044	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	28	2	8
1HM06N03T	2 052,60	104604054	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	2	34	2	8
1HM07N05T	2 131,00	104604064	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	42	2	11
1HM08N05T	2 187,00	104604074	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	47	2	12
1HM09N05T	2 375,00	104604084	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	53	2	12
1HM11N05T	2 560,00	104604104	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	64	2	14
1HM12N05T	2 606,00	104604114	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	2	70	2	14
1HM14N07T	2 822,00	104604134	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	83	2	16
1HM16N07T	3 187,00	104604154	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	2	95	2	17
1HM18N11T (Q1BE)	3 817,00	104604174	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	108	2	22
1HM20N11T (Q1BE)	4 375,00	104604194	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	119	2	23
1HM22N11T (Q1BE)	4 739,00	104604214	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	2	131	2	23
1HM25N15T (Q1BE)	5 227,00	104604244	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	2	150	2	26
3HM02N03T	1 748,40	104604304	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	4	15	4	7
3HM03N03T	1 790,00	104604314	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	4	21	4	7
3HM04N03T	1 877,60	104604324	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,3	0,4	1	4	27	4	8
3HM05N04T	2 020,30	104604334	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,4	0,55	1	4	35	4	8
3HM06N05T	2 191,00	104604344	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,5	0,6	1	4	42	4	9
3HM07N07T	2 389,00	104604354	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	52	4	15
3HM08N07T	2 503,00	104604364	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	0,75	1,1	1	4	58	4	16
3HM09N11T	2 758,00	104604374	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	68	4	18
3HM10N11T	2 836,00	104604384	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	75	4	18
3HM11N11T	2 989,00	104604394	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	82	4	18
3HM12N11T	3 218,00	104604404	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	89	4	18
3HM13N11T	3 588,00	104604414	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,1	1,5	1	4	96	4	18
3HM14N15T (Q1BE)	3 800,00	104604424	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	105	4	20
3HM16N15T (Q1BE)	3 868,00	104604444	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	119	4	22
3HM17N15T (Q1BE)	3 974,00	104604454	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	1,5	2	1	4	126	4	23
3HM19N22T (Q1BE)	5 371,00	104604474	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	2,2	3	1	4	142	4	32
3HM21N22T (Q1BE)	5 859,00	104604494	3P	3 x 230/400	Rp1	Rp1	2,2	3	1	4	157	4	34

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI316
Korpus pompy: AISI316




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
5HM02N03T	1 661,90	104604554	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,3	0,4	2	9	14	9	7
5HM03N04T	1 757,70	104604564	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,4	0,55	2	9	21	9	8
5HM04N05T	2 108,00	104604574	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,5	0,6	2	9	27	9	9
5HM05N07T	2 375,00	104604584	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	0,75	1,1	2	9	37	9	14
5HM06N11T	2 854,00	104604594	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	1,1	1,5	2	9	44	9	16
5HM07N11T	3 305,00	104604604	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	1,1	1,5	2	9	51	9	18
5HM08N11T	3 588,00	104604614	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	1,1	1,5	2	9	58	9	18
5HM09N15T	3 748,00	104604624	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	1,5	2	2	9	66	9	20
5HM10N15T	3 826,00	104604634	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	1,5	2	2	9	73	9	20
5HM11N15T	4 029,00	104604644	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	1,5	2	2	9	80	9	20
5HM12N22T	4 292,00	104604654	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	2,2	3	2	9	88	9	32
5HM13N22T	4 499,00	104604664	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	2,2	3	2	9	95	9	32
5HM14N22T (Q1BE)	5 278,00	104604674	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	2,2	3	2	9	102	9	32
5HM15N22T (Q1BE)	5 481,00	104604684	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	2,2	3	2	9	109	9	32
5HM17N30T (Q1BE)	6 393,00	104604704	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	3	4	2	9	125	9	36
5HM17N30T (Q1BE;4)	6 514,00	104604704V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1							36
5HM19N30T (Q1BE)	6 854,00	104604724	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	3	4	2	9	139	9	38
5HM19N30T (Q1BE;4)	7 033,00	104604724V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1							38
5HM21N30T (Q1BE)	7 499,00	104604744	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1	3	4	2	9	153	9	39
5HM21N30T (Q1BE;4)	7 656,00	104604744V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1							39
10HM02N07T	2 522,00	104604804	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	0,75	1,1	5	14	22	14	17
10HM03N11T	2 731,00	104604814	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	1,1	1,5	5	14	34	14	18
10HM04N15T	3 494,00	104604824	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	1,5	2	5	14	45	14	20
10HM05N22T	4 375,00	104604834	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	2,2	3	5	14	56	14	30
10HM06N22T	4 694,00	104604844	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	2,2	3	5	14	67	14	34
10HM07N30T	4 955,00	104604854	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	3	4	5	14	79	14	38
10HM07N30T (400V)	5 066,00	104604854V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½							38
10HM08N30T	5 075,00	104604864	3P	3 x 230/400	Rp1½	Rp1½	3	4	5	14	89	14	38
10HM08N30T (400V)	5 242,00	104604864V	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½							38
10HM09N40T (Q1BE)	5 499,00	104604874	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½	4	5,5	5	14	102	14	46
10HM10N40T (Q1BE)	5 837,00	104604884	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½	4	5,5	5	14	113	14	47
10HM11N40T (Q1BE)	6 523,00	104604894	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½	4	5,5	5	14	124	14	48
10HM12N55T (Q1BE)	6 992,00	104604904	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½	5,5	7,5	5	14	136	14	56
10HM13N55T (Q1BE)	7 955,00	104604914	3P	3 x 400/690	Rp1½	Rp1½	5,5	7,5	5	14	147	14	57

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy wielostopniowe poziome - HM...N

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM
Wirnik: AISI316
Korpus pompy: AISI316



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
15HM02N15T	4 250,00	104604974	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	1,5	2	8	24	27	24	20
15HM03N22T	5 042,00	104604984	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	2,2	3	8	24	40	24	25
15HM04N30T	5 467,00	104604994	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	3	4	8	24	53	24	34
15HM04N30T (400V)	5 577,00	104604994V	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½							34
15HM05N40T	6 292,00	104605004	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	4	5,5	8	24	67	24	42
15HM06N55T	8 535,00	104605014	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	5,5	7,5	8	24	80	24	51
15HM07N55T	8 846,00	104605024	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	5,5	7,5	8	24	93	24	52
22HM02N22T	5 038,00	104605084	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	2,2	3	11	29	28	29	28
22HM03N30T	6 222,00	104605094	3P	3 x 230/400	Rp2	Rp1½	3	4	11	29	42	29	31
22HM03N30T (400V)	6 499,00	104605094V	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½							31
22HM04N40T	7 172,00	104605104	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	4	5,5	11	29	56	29	40
22HM05N55T	7 767,00	104605114	3P	3 x 400/690	Rp2	Rp1½	4	5,5	11	29	71	29	50

WYKONANIA OPCJONALNE

Uszczelnienia mechaniczne wg ISO

Cennik 2017

Legenda:	1 st	część stacjonarna	Materiały pow.czołowych (1 & 2):		Elastomery (3):	
	2 nd	część obrotowa	V	ceramika	P	NBR
	3 rd	OR	B	grafit	V	FPM
	4 th	sprężyna	C	grafit Z	E	EPDM
	5 th	pozostałe	Q1	węglik krzemu	T	PTFE
			U3	węglik wolframu		

D14 - od 1 do 5 HM

Sprężyna i pozostałe (4 & 5):

D17 - od 10 do 22 HM

G AISI316

ID	Typoszereg	Średnica mm	Pin ustalający	1st	2nd	ISO code		4th	5th	Rozszerzenie Nr katalogow	Dopłata PLN
MS002	eHM	D14	no	Q1	C	E	G	G	G	X6B	229,69
MS004	eHM	D14	no	V	B	V	G	G	G	XAA	79,31
MS005	eHM	D14	no	V	C	V	G	G	G	XCA	128,75
MS006	eHM	D14	no	Q1	C	V	G	G	G	X7A	243,08
MS008	eHM	D14	no	V	C	E	G	G	G	X5BNGU	116,39
MS010	eHM	D14	no	Q1	Q1	E	G	G	G	XZB	315,18
MS011	eHM	D14	no	Q1	Q1	V	G	G	G	XWA	334,75
MS021	eHM	D14	no	Q1	C	E	G	G	G	X6	229,69
MS022	eHM	D14	no	Q1	C	V	G	G	G	X7A	243,08
MS024	eHM	D14	no	Q1	Q1	E	G	G	G	XZ	315,18
MS025	eHM	D14	no	Q1	Q1	V	G	G	G	XWA	334,75
MS002	eHM	D17	no	Q1	C	E	G	G	G	X6B	298,70
MS004	eHM	D17	no	V	B	V	G	G	G	XAA	103,00
MS005	eHM	D17	no	V	C	V	G	G	G	XCA	167,89
MS006	eHM	D17	no	Q1	C	V	G	G	G	X7A	316,21
MS008	eHM	D17	no	V	C	E	G	G	G	X5BNGU	151,41
MS010	eHM	D17	no	Q1	Q1	E	G	G	G	XZB	410,97
MS011	eHM	D17	no	Q1	Q1	V	G	G	G	XWA	435,69
MS021	eHM	D17	no	Q1	C	E	G	G	G	X6	298,70
MS022	eHM	D17	no	Q1	C	V	G	G	G	X7A	316,21
MS024	eHM	D17	no	Q1	Q1	E	G	G	G	XZ	410,97
MS025	eHM	D17	no	Q1	Q1	V	G	G	G	XWA	435,69


Wersja Karlez na zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - CEAM

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +85°C
Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C (V)
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
Wersja V: Ceramika/grafit/FPM
Wersja N: Ceramika/grafit/EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		
CEAM 70/3/A	1 315,50	107330000	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,37	0,50	30 80	20,0	13,0	9
CEAM 70/5/A	1 431,80	107330010	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,55	0,75	30 80	29,0	20,0	11
CEAM 80/5/A	1 654,30	107330020	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,75	1,10	30 100	30,0	21,0	12
CEAM 120/3/A	1 960,40	107330030	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,55	0,75	60 160	19,0	9,0	11
CEAM 120/5/A	2 372,00	107330040	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,90	1,20	60 160	28,0	17,0	13
CEAM 210/2/A	2 390,00	107330050	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	120 300	17,0	10,0	12
CEAM 210/3/A	3 025,00	107330060	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	120 300	20,0	14,0	15
CEAM 210/4/A	3 333,00	107330070	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	120 300	25,0	19,0	17
CEAM 210/5/P	3 689,00	104480260	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,85	2,50	120 300	28,0	23,0	26
CEAM 370/1/A	3 017,00	107330090	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,10	1,50	180 430	16,0	8,0	16
CEAM 370/2/A	3 346,00	107330100	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,50	2,00	200 480	19,0	11,0	21
CEAM 370/3/P	3 690,00	104480270	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,85	2,50	200 520	23,0	13,0	26
Wersja V: uszczelnienie i O-ring z FPM												
CEAM 70/3/A-V	1 392,00	107330000XAA	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,37	0,50	30 80	20,0	13,0	9
CEAM 70/5/A-V	1 509,40	107330010XAA	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,55	0,75	30 80	29,0	20,0	11
CEAM 80/5/A-V	1 730,80	107330020XAA	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,75	1,10	30 100	30,0	21,0	12
CEAM 120/3/A-V	2 038,00	107330030XAA	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,55	0,75	60 160	19,0	9,0	11
CEAM 120/5/A-V	2 448,00	107330040XAA	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,90	1,20	60 160	28,0	17,0	13
CEAM 210/2/A-V	2 466,00	107330050XAA	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	120 300	17,0	10,0	13
CEAM 210/3/A-V	3 102,00	107330060XAA	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	120 300	20,0	14,0	16
CEAM 210/4/A-V	3 410,00	107330070XAA	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	120 300	25,0	19,0	20
CEAM 210/5/P-V	3 766,00	104480260XAA	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,85	2,50	120 300	28,0	23,0	26
CEAM 370/1/A-V	3 093,00	107330090XAA	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,10	1,50	180 430	16,0	8,0	15
CEAM 370/2/A-V	3 422,00	107330100XAA	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,50	2,00	200 480	19,0	11,0	21
CEAM 370/3/P-V	3 766,00	104480270XAA	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,85	2,50	200 520	23,0	13,0	26

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - CEAM

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +85°C
 Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C (V)
 Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
 Wersja V: Ceramika/grafit/FPM
 Wersja N: Ceramika/grafit/EPDM




Typ	Cena netto	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
	PLN				ssa	tf	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		
Wersja N: Część hydrauliczna AISI 316L												
CEAM 70/3N/A	1 635,90	107330004	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,37	0,50	30 80	20,0	13,0	9
CEAM 70/5N/A	1 779,80	107330014	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,55	0,75	30 80	29,0	20,0	11
CEAM 80/5N/A	2 075,00	107330024	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,75	1,10	30 100	30,0	21,0	12
CEAM 120/3N/A	2 452,00	107330034	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,55	0,75	60 160	19,0	9,0	11
CEAM 120/5N/A	2 971,00	107330044	7H	1 x 220-240	1 ¼	1	0,90	1,20	60 160	28,0	17,0	13
CEAM 210/2N/A	2 990,00	107330054	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	120 300	17,0	10,0	13
CEAM 210/3N/A	3 788,00	107330064	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	120 300	20,0	14,0	13
CEAM 210/4N/A	4 167,00	107330074	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	120 300	25,0	19,0	17
CEAM 210/5N/P	4 610,00	104480264	7H	1 x 220-240	1 ½	1 ¼	1,85	2,50	120 300	28,0	23,0	26
CEAM 370/1N/A	3 770,00	107330094	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,10	1,50	180 430	16,0	8,0	15
CEAM 370/2N/A	4 177,00	107330104	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,50	2,00	200 480	19,0	11,0	21
CEAM 370/3N/P	4 610,00	104480274	7H	1 x 220-240	2	1 ¼	1,85	2,50	200 520	23,0	13,0	22

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - CEA

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +85°C
Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C (V)
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
Wersja V: Ceramika/grafit/FPM
Wersja N: Ceramika/grafit/EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
CEA 70/3/A	1 252,20	107330130	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,37	0,50	30	80	20,0	13,0	9
CEA 70/5/A	1 338,90	107330140	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,55	0,75	30	80	29,0	20,0	7
CEA 80/5D	1 779,80	104480020	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,75	1,10	30	100	30,0	21,0	16
CEA 120/3/A	1 874,70	107330160	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,55	0,75	60	160	19,0	9,0	11
CEA 120/5/D	2 448,00	104480040	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,90	1,20	60	160	28,0	17,0	17
CEA 210/2/C	2 503,00	104480050	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	120	300	17,0	10,0	16
CEA 210/3/C	2 696,00	104480060	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	120	300	20,0	14,0	17
CEA 210/4/C	2 742,00	104480070	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	120	300	25,0	19,0	21
CEA 210/5/C	3 134,00	104480080	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,85	2,50	120	300	28,0	23,0	23
CEA370/1/D	2 921,00	104480090	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,10	1,50	180	430	16,0	8,0	17
CEA370/2/D	3 243,00	104480100	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,50	2,00	200	480	19,0	11,0	21
CEA 370/3/D	3 618,00	104480110	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,85	2,50	200	520	23,0	13,0	23
CEA 370/5/D	4 235,00	104480120	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	3,00	4,00	200	520	28,0	19,0	25
Wersja V: uszczelnienie i O-ring z FPM													
CEA 70/3/A-V	1 328,70	107330130XAA	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,37	0,50	30	80	20,0	13,0	9
CEA 70/5/A-V	1 415,50	107330140XAA	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,55	0,75	30	80	29,0	20,0	11
CEA 80/5/D-V	1 856,30	104480020XAA	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,75	1,10	30	100	30,0	21,0	16
CEA 120/3/A-V	1 952,30	107330160XAA	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,55	0,75	60	160	19,0	9,0	11
CEA120/5/D-V	2 525,00	104480040XAA	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,90	1,20	60	160	28,0	17,0	17
CEA210/2/D-V	2 579,00	104480050XAA	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	120	300	17,0	10,0	16
CEA210/3/D-V	2 773,00	104480060XAA	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	120	300	20,0	14,0	17
CEA210/4/D-V	2 819,00	104480070XAA	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	120	300	25,0	19,0	21
CEA 210/5/D-V	3 210,00	104480080XAA	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,85	2,50	120	300	28,0	23,0	23
CEA370/1/D-V	2 999,00	104480090XAA	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,10	1,50	180	430	16,0	8,0	17
CEA370/2/D-V	3 319,00	104480100XAA	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,50	2,00	200	480	19,0	11,0	21
CEA 370/3/D-V	3 695,00	104480110XAA	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,85	2,50	200	520	23,0	13,0	23
CEA 370/5/D-V	4 312,00	104480120XAA	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	3,00	4,00	200	520	28,0	19,0	25

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - CEA

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +85°C
 Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C (V)
 Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
 Wersja V: Ceramika/grafit/FPM
 Wersja N: Ceramika/grafit/EPDM



Typ	Cena netto	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
	PLN				ssa	tf	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
Wersja N: Część hydrauliczna AISI 316L													
CEA 70/3N/A	1 455,30	107330134	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,37	0,50	30	80	20,0	13,0	9
CEA 70/5N/A	1 559,40	107330144	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,55	0,75	30	80	29,0	20,0	11
CEA 80/5N/D	2 079,00	104480024	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,75	1,10	30	100	30,0	21,0	15
CEA 120/3N/A	2 178,00	107330164	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,55	0,75	60	160	19,0	9,0	11
CEA 120/5N/D	2 850,00	104480044	7H	3 x 230/400	1 ¼	1	0,90	1,20	60	160	28,0	17,0	16
CEA 210/2N/D	2 913,00	104480054	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	120	300	17,0	10,0	15
CEA210/3N/D	3 139,00	104480064	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	120	300	20,0	14,0	17
CEA 210/4N/D	3 202,00	104480074	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	120	300	25,0	19,0	21
CEA 210/5N/D	3 654,00	104480084	7H	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,85	2,50	120	300	28,0	23,0	23
CEA 370/1N/D	3 402,00	104480094	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,10	1,50	180	430	16,0	8,0	18
CEA 370/2N/D	3 779,00	104480104	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,50	2,00	200	480	19,0	11,0	21
CEA 370/3N/D	4 213,00	104480114	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	1,85	2,50	200	520	23,0	13,0	23
CEA 370/5N/D	4 592,00	104480124	7H	3 x 230/400	2	1 ¼	3,00	4,00	200	520	28,0	19,0	25

WYKONANIA OPCJONALNE

Uszczelnienia mechaniczne wg ISO

Cennik 2017

Legenda: 1 st	część stacjonarna	Materiały pow.czołowych (1 & 2):		Elastomery (3):	
2 nd	część obrotowa	V	ceramika	P	NBR
3 rd	OR	B	grafit	V	FPM
4 th	sprężyna	C	grafit Z	E	EPDM
5 th	pozostałe	Q1	węglik krzemu	T	PTFE
		U3	węglik wolframu		

Sprężyna i pozostałe (4 & 5):

G AISI316


ID	Typoszereg	Średnica mm	Pin ustalający	1st	2nd	ISO code		4th	5th	Rozszerzenie Nr katalogow	Dopłata PLN
MS002	CEA	D14	no	Q1	C	E	G	G	G	X6B	229,69
MS003	CEA	D14	no	U3	C	E	G	G	G	XLB	247,20
MS004	CEA	D14	no	V	B	V	G	G	G	XAA	79,31
MS005	CEA	D14	no	V	C	V	G	G	G	XCA	128,75
MS006	CEA	D14	no	Q1	C	V	G	G	G	X7A	243,08
MS007	CEA	D14	no	U3	C	V	G	G	G	XUA	237,93
MS008	CEA	D14	no	V	C	E	G	G	G	X5BNGU	116,39
MS009	CEA	D14	no	V	B	E	G	G	G	XBB	79,31
MS010	CEA	D14	no	Q1	Q1	E	G	G	G	XZB	315,18
MS011	CEA	D14	no	Q1	Q1	V	G	G	G	XWA	334,75
MS012	CEA	D14	no	U3	Q1	E	G	G	G	XPB	434,66
MS013	CEA	D14	no	U3	Q1	V	G	G	G	XNA	388,31
MS014	CEA	D14	yes	U3	U3	E	G	G	G	XTB	420,24
MS015	CEA	D14	no	U3	U3	V	G	G	G	XSA	434,66
MS021	CEA	D14	no	Q1	C	E	G	G	G	X6	229,69
MS022	CEA	D14	no	Q1	C	V	G	G	G	X7A	243,08
MS024	CEA	D14	no	Q1	Q1	E	G	G	G	XZ	315,18
MS025	CEA	D14	no	Q1	Q1	V	G	G	G	XWA	334,75

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - CEF

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/FPM
Elastomery: FPM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
CEF 80/07/A	6 488,00	107335220	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,75	1,10	2	6	30,0	21,0	62
CEF 370/11/A	6 538,00	107335290	7H	3 x 230/400	2	1¼	1,10	1,50	11	26	16,0	8,0	63
CEF 210/11/A	6 728,00	107335260	7H	3 x 230/400	1½	1¼	1,10	1,50	7	18	20,0	14,0	63
CEF 210/07/A	7 657,00	107335250	7H	3 x 230/400	1½	1¼	0,75	1,10	7	18	17,0	10,0	62
CEF 120/09/A	8 036,00	107335240	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,90	1,20	4	10	28,0	17,0	63
CEF 70/03/A	7 788,00	107335200	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,37	0,50	2	5	20,0	13,0	58
CEF 70/05/A	6 538,00	107335210	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,55	0,75	2	5	29,0	20,0	59
CEF 80/07/D	7 272,00	104492460	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,75	1,10	2	6	30,0	21,0	62
CEF 120/05/A	7 657,00	107335230	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,55	0,75	4	10	19,0	9,0	59
CEF 120/09/D	8 672,00	104492480	7H	3 x 230/400	1¼	1	0,90	1,20	4	10	28,0	17,0	63
CEF 210/07/D	8 411,00	104492490	7H	3 x 230/400	1½	1¼	0,75	1,10	7	18	17,0	10,0	62
CEF 210/11/D	8 849,00	104492500	7H	3 x 230/400	1½	1¼	1,10	1,50	7	18	20,0	14,0	63
CEF 210/15/D	10 350,00	104492510	7H	3 x 230/400	1½	1¼	1,50	2,00	7	18	25,0	19,0	67
CEF 210/18/D	10 450,00	104492520	7H	3 x 230/400	1½	1¼	1,85	2,50	7	18	28,0	23,0	68
CEF 370/11/D	9 011,00	104492540	7H	3 x 230/400	2	1¼	1,10	1,50	11	26	16,0	8,0	63
CEF 370/15/D	10 420,00	104492550	7H	3 x 230/400	2	1¼	1,50	2,00	12	29	19,0	11,0	67
CEF 370/22/D	10 540,00	104492560	7H	3 x 230/400	2	1¼	1,85	2,50	12	31	23,0	13,0	68

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy z wolnym wałem ze stali nierdzewnej - CEF

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/FPM
Elastomery: FPM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
CEF 70/3 pmp	2 850,00	102610750	7H	-	1¼	1	0,37	0,50	2	5	20,0	13,0	12
CEF 70/5 pmp	2 850,00	102610760	7H	-	1¼	1	0,55	0,75	2	5	29,0	20,0	11
CEF 80/5 pmp	2 850,00	102610770	7H	-	1¼	1	0,75	1,10	2	6	30,0	21,0	12
CEF 120/3 pmp	2 850,00	102610780	7H	-	1¼	1	0,55	0,75	4	10	19,0	9,0	10
CEF 120/5 pmp	2 850,00	102610790	7H	-	1¼	1	0,90	1,20	4	10	28,0	17,0	11
CEF 210/2 pmp	2 850,00	102610800	7H	-	1½	1¼	0,75	1,10	7	18	17,0	10,0	12
CEF 210/3 pmp	2 999,00	102610810	7H	-	1½	1¼	1,10	1,50	7	18	20,0	14,0	11
CEF 210/4 pmp	2 999,00	102610820	7H	-	1½	1¼	1,46		7	18	24,0	19,0	12
CEF 210/4 pmp	2 999,00	102610820	7H	-	1½	1¼	0,19	0,25	4	9	6,0	5,0	12
CEF 210/5 pmp	2 999,00	102610830	7H	-	1½	1¼	1,85	2,50	7	18	28,0	23,0	12
CEF 370/1 pmp	2 999,00	102610840	7H	-	2	1¼	0,15	0,20	5	13	4,0	2,0	11
CEF 370/1 pmp	2 999,00	102610840	7H	-	2	1¼	1,16		11	26	15,0	8,0	11
CEF 370/2 pmp	3 148,00	102610850	7H	-	2	1¼	0,21		6	14	5,0	3,0	12
CEF 370/2 pmp	3 148,00	102610850	7H	-	2	1¼	1,59		12	29	19,0	11,0	12
CEF 370/3 pmp	3 148,00	102610860	7H	-	2	1¼	-	-	12	31	23	13	12
CEF 370/3 pmp	3 148,00	102610860	7H	-	2	1¼	0,26		6	16	6,0	3,0	12

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - CO

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/FPM
Elastomery: FPM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
COM 350/03/A	2 006,40	107350000	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,37	0,50	6	18	7,0	3,0	9
COM 350/05/A	2 070,00	107350010	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,55	0,75	6	21	9,0	4,0	12
COM 350/07/A	2 164,00	107350020	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,75	1,10	6	23	11,0	5,0	13
COM 350/09/A	2 178,00	107350030	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,90	1,20	6	24	13,0	6,0	13
COM 350/11/A	2 452,00	107350040	3A	1 x 220-240	1½	1¼	1,10	1,50	6	27	14,0	7,0	16
COM 350/15/A	2 720,00	107350050	3A	1 x 220-240	1½	1¼	1,50	2,00	6	30	17,0	7,0	17
COM 500/15/A	2 945,00	107350060	3A	1 x 220-240	2	1½	1,50	2,00	12	42	14,0	6,0	19
COM 500/22/P	3 072,00	104491180	3A	1 x 220-240	2	1½	2,20	3,00	12	48	17,0	8,0	21
Typ K uszczelnienie mechaniczne z węglik krzemy/węglik wolframu/FPM.													
COM 350/03K/A	2 391,00	107350000XN	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,37	0,50	6	18	7,0	3,0	9
COM 350/05K/A	2 452,00	107350010XN	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,55	0,75	6	21	9,0	4,0	12
COM 350/07K/A	2 548,00	107350020XN	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,75	1,10	6	23	11,0	5,0	12
COM 350/09K/A	2 561,00	107350030XN	3A	1 x 220-240	1½	1¼	0,90	1,20	6	24	13,0	6,0	13
COM 350/11K/A	2 837,00	107350040XN	3A	1 x 220-240	1½	1¼	1,10	1,50	6	27	14,0	7,0	16
COM 350/15K/A	3 103,00	107350050XN	3A	1 x 220-240	1½	1¼	1,50	2,00	6	30	17,0	7,0	19
COM 500/15K/A	3 330,00	107350060XN	3A	1 x 220-240	2	1½	1,50	2,00	12	42	14,0	6,0	19
COM 500/22K/P	3 455,00	101820070XN	3A	1 x 220-240	2	1½	2,20	3,00	12	48	17,0	8,0	22
Wersja trójfazowa													
CO 350/03/A	2 014,50	107350090	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,37	0,50	6	18	7,0	3,0	10
CO 350/05/A	2 083,00	107350100	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,55	0,75	6	21	9,0	4,0	11
CO 350/07/D	2 299,00	104491020	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	6	23	11,0	5,0	12
CO 350/09/D	2 299,00	104491030	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,90	1,20	6	24	13,0	6,0	13
CO 350/11/D	2 561,00	104491040	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	6	27	14,0	7,0	14
CO 350/15/D	2 732,00	104491050	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	6	30	17,0	7,0	16
CO 500/15/D	2 774,00	104491060	3A	3 x 230/400	2	1 ½	1,50	2,00	12	42	14,0	6,0	16
CO 500/22/D	3 202,00	104491070	3A	3 x 230/400	2	1 ½	2,20	3,00	12	48	17,0	8,0	17
CO 500/30/D	3 139,00	104491080	3A	3 x 230/400	2	1 ½	3,00	4,00	12	54	21,0	9,0	25
Typ K uszczelnienie mechaniczne z węglik krzemy/węglik wolframu/FPM.													
CO 350/03K/A	2 399,00	107350090XN	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,37	0,50	6	18	7,0	3,0	9
CO 350/05K/A	2 468,00	107350100XN	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,55	0,75	6	21	9,0	4,0	11
CO 350/07K/D	2 684,00	104491020XN	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	6	23	11,0	5,0	16
CO 350/09K/D	2 684,00	104491030XN	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,90	1,20	6	24	13,0	6,0	17
CO 350/11K/D	2 946,00	104491040XN	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	6	27	14,0	7,0	17
CO 350/15K/D	3 117,00	104491050XN	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	6	30	17,0	7,0	21
CO 500/15K/D	3 158,00	104491060XN	3A	3 x 230/400	2	1 ½	1,50	2,00	12	42	14,0	6,0	21
CO 500/22K/D	3 587,00	104491070XN	3A	3 x 230/400	2	1 ½	2,20	3,00	12	48	17,0	8,0	23
CO 500/30K/D	3 524,00	104491080XN	3A	3 x 230/400	2	1 ½	3,00	4,00	12	54	21,0	9,0	25

WYKONANIA OPCJONALNE

Uszczelnienia mechaniczne wg ISO

Cennik 2017

Legenda: 1 st	część stacjonarna	Materiały pow.czołowych (1 & 2):		Elastomery (3):	
2 nd	część obrotowa	V	ceramika	P	NBR
3 rd	OR	B	grafit	V	FPM
4 th	sprężyna	C	grafit Z	E	EPDM
5 th	pozostałe	Q1	węgiel krzemu	T	PTFE
		U3	węgiel wolframu		

Sprężyna i pozostałe (4 & 5):

G AISI316


ID	Typoszereg	Średnica mm	Pin ustalający	1st	2nd	ISO code					Rozszerzenie Nr katalogow	Dopłata PLN
MS062	CO	D14	no	V	B	E	G	G			XBB	79,31
MS063	CO	D14	no	V	C	E	G	G			X5B	116,39
MS064	CO	D14	no	Q1	Q1	E	G	G			XZB	315,18
MS065	CO	D14	yes	U3	U3	E	G	G			XTB	420,24
MS066	CO	D14	no	U3	Q1	E	G	G			XPB	384,19
MS067	CO	D14	no	Q1	Q1	V	G	G			XW	334,75
MS068	CO	D14	no	U3	U3	V	G	G			XS	434,66
MS069	CO	D14	no	U3	Q1	V	G	G			XN	388,31

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy ze stali nierdzewnej z nagwintowanymi króćcami - COF

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/FPM
Elastomery: FPM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
COF 350/03/A	6 399,00	107355330	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,37	0,50	6	18	7,0	3,0	57
COF 350/05/A	6 584,00	107355340	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,55	0,75	6	21	9,0	4,0	58
COF 350/07/D	6 688,00	104492020	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	6	23	11,0	5,0	60
COF 350/09/D	6 765,00	104492030	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,90	1,20	6	24	13,0	6,0	60
COF 350/11/D	6 937,00	104492040	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	6	27	14,0	7,0	60
COF 350/15/P	9 014,00	101827000	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	6	30	17,0	7,0	65
COF 500/15/P	9 027,00	101827010	3A	3 x 230/400	2	1 ½	1,50	2,00	12	42	14,0	6,0	68
COF 500/22/P	9 144,00	101827020	3A	3 x 230/400	2	1 ½	2,20	3,00	12	48	17,0	8,0	68
COF 500/30/P	12 170,00	101827030	3A	3 x 230/400	2	1 ½	3,00	4,00	12	54	21,0	9,0	68
COF 350/03K	6 730,00	107355330XW	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,37	0,50	6	18	7,0	3,0	
COF 350/05K/A	6 918,00	107355340XW	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,55	0,75	6	21	9,0	4,0	58
COF 350/07K/C	7 014,00	104304620XW	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,75	1,10	6	23	11,0	5,0	
COF 350/09K/C	7 095,00	104304630XW	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	0,90	1,20	6	24	13,0	6,0	
COF 350/11K/C	7 266,00	104304640XW	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,10	1,50	6	27	14,0	7,0	
COF 350/15K/P	9 342,00	101827000XW	3A	3 x 230/400	1 ½	1 ¼	1,50	2,00	6	30	17,0	7,0	65
COF 500/15K/P	9 357,00	101827010XW	3A	3 x 230/400	2	1 ½	1,50	2,00	12	42	14,0	6,0	68
COF 500/22K/P	9 472,00	101827020XW	3A	3 x 230/400	2	1 ½	2,20	3,00	12	48	17,0	8,0	
COF 500/30K/P	12 500,00	101827030XW	3A	3 x 230/400	2	1 ½	3,00	4,00	12	54	21,0	9,0	71

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy z wolnym wałem ze stali nierdzewnej - COF

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/FPM
Elastomery: FPM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
COF 350/91 pmp	3 139,00	102612430	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	4	11	3	1	11
COF 350/103 pmp	3 139,00	102612440	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	3	11	2	1	11
COF 350/110 pmp	3 139,00	102612450	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	3	11	3	1	11
COF 350/117 pmp	3 139,00	102612460	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	3	12	3	2	15
COF 350/128 pmp	3 139,00	102612470	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	6	27	14	7	34
COF 350/135 pmp	3 139,00	102612480	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	6	30	17	7	18
COF 500/113 pmp	3 635,00	102612490	3A	-	2	1 ½	-	-	6	21	3	2	13
COF 500/125 pmp	3 635,00	102612500	3A	-	2	1 ½	-	-	6	24	4	2	12
COF 500/138 pmp	3 635,00	102612510	3A	-	2	1 ½	-	-	6	27	5	2	12
COF 350/91K pmp	3 361,00	102612300	3A	-	2	1 ½	-	-	7	22	10	5	12
COF 350/103K pmp	3 361,00	102612310	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	6	21	9	4	12
COF 350/110K pmp	3 361,00	102612320	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	3	11	3	1	14
COF 350/117K pmp	3 361,00	102612330	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	6	24	13	6	14
COF 350/128K pmp	3 361,00	102612340	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	3	14	4	2	11
COF 350/135K pmp	3 361,00	102612350	3A	-	1 ½	1 ¼	-	-	6	30	17	7	12
COF 500/113K pmp	3 853,00	102612360	3A	-	2	1 ½	-	-	12	42	14	6	11
COF 500/125K pmp	3 853,00	102612370	3A	-	2	1 ½	-	-	6	24	4	2	15
COF 500/138K pmp	3 853,00	102612380	3A	-	2	1 ½	-	-	12	54	21	9	15

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy samozasysające - SP

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +40°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 44
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/FPM
Elastomery: FPM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		
SP5/A	1 661,00	107500000	7D	1 x 220-240	1	1	0,55	0,75	10 40	40,0	12,0	11
SP7/A	1 711,50	107500010	7D	1 x 220-240	1	1	0,75	1,10	10 45	48,0	12,0	12
SP5T/A	1 661,00	107500030	7D	3 x 230/400	1	1	0,55	0,75	10 40	40,0	12,0	11
SP7T/D	1 839,40	104450410	7D	3 x 230/400	1	1	0,75	1,10	10 45	48,0	12,0	16
Wersja XAA: uszczelnienie i O-ring z FPM												
SP5/A	1 776,50	107500000XAA	7D	1 x 220-240	1	1	0,55	0,75	10 40	40,0	12,0	11
SP7/A	1 803,30	107500010XAA	7D	1 x 220-240	1	1	0,75	1,10	10 45	48,0	12,0	12
SP5T/A	1 776,50	107500030XAA	7D	3 x 230/400	1	1	0,55	0,75	10 40	40,0	12,0	11
SP7T/D	1 985,80	104410310XAA	7D	3 x 230/400	1	1	0,75	1,10	10 45	48,0	12,0	16

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy samozasysające - BG

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +40°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
Elastomery: NBR




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		
BGM 3/A	1 447,10	107320000	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,37	0,50	10 50	31,0	14,0	10
BGM 5/A	1 473,70	107320010	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,55	0,75	10 60	36,0	19,0	12
BGM 7/A	1 519,60	107320020	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,75	1,10	20 60	38,0	26,0	12
BGM 9/A	1 699,20	107320030	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,90	1,20	20 65	41,0	29,0	13
BGM11/A	2 187,00	107320040	7G	1 x 220-240	1¼	1	1,10	1,50	20 70	46,0	30,0	16
BG 3/A	1 447,10	107320060	7G	3 x 230/400	1¼	1	0,37	0,50	10 50	31,0	14,0	9
BG 5/A	1 473,70	107320070	7G	3 x 230/400	1¼	1	0,55	0,75	10 60	36,0	19,0	11
BG 7/D	1 519,60	104462020	7G	3 x 230/400	1¼	1	0,75	1,10	20 60	38,0	26,0	16
BG 9/D	1 699,20	104462030	7G	3 x 230/400	1¼	1	0,90	1,20	20 65	41,0	29,0	17
BG 11/D	2 128,00	104462040	7G	3 x 230/400	1¼	1	1,10	1,50	20 70	46,0	30,0	17
Wersja przenośna BG GARDEN												
BGM 3/A DE GARDE	1 902,30	107320200	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,37	0,50	10 50	31,0	14,0	10
BGM 5/A DE GARDE	1 956,30	107320210	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,55	0,75	10 60	36,0	19,0	13
BGM 7/A DE GARDE	1 992,10	107320220	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,75	1,10	20 60	38,0	26,0	13
BGM 9/A DE GARDE	2 087,00	107320230	7G	1 x 220-240	1¼	1	0,90	1,20	20 65	41,0	29,0	14
BGM11/A DE GARDE	2 363,00	107320240	7G	1 x 220-240	1¼	1	1,10	1,50	20 70	46,0	30,0	16

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy basenowe - JEC & AG

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +40°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 2 bar
Stopień ochrony: IP55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
Elastomery: NBR




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
					ssa	tt	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]	
AG8	2 620,00	103150300	9M	1 x 220-240	2 ¼	2 ¾					9
AG10	2 734,00	103150310	9M	1 x 220-240	2 ¼	2 ¾					9
AG14	2 858,00	103150320	9M	1 x 220-240	2 ¼	2 ¾					9
AG16	2 942,00	103150330	9M	1 x 220-240	2 ¼	2 ¾					9
J100EC	4 172,00	103150500	9M	1 x 230	2 ¾	2 ¾					11
J150EC	4 652,00	103150510	9M	1 x 230	2 ¾	2 ¾					13
J200EC	5 148,00	103150520	9M	1 x 230	2 ¾	2 ¾					14
J250EC	5 470,00	103150530	9M	1 x 230	2 ¾	2 ¾					15
J100ECT	4 172,00	103150550	9M	3 x 380/415	2 ¾	2 ¾					11

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy peryferyjne - P - PB - PK

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +40°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 44
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
Elastomery: NBR



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		
PM16/A	489,73	101130190	7B	1 x 220-240	1	1	0,30	0,40	10 37	33,0	5,0	8
PM21/A	799,10	101130115	7B	1 x 220-240	1	1	0,37	0,50	10 40	37,0	6,0	10
PM30/B	1 142,40	107490530	7B	1 x 220-240	1	1	0,55	0,75	10 45	44,0	9,0	11
PM40/B	1 183,60	107490540	7B	1 x 220-240	1	1	0,75	1,10	15 45	47,0	18,0	11
PM60/A	1 771,30	107490100	7B	1 x 220-240	1	1	1,10	1,50	20 62	60,0	16,0	16
PM70/A	1 456,90	107490120	7B	1 x 220-240	3/4	3/4	0,75	1,10	8 35	82,0	18,0	12
P16/A	681,50	101130010	7C	3 x 230/400	1	1	0,30	0,40	10 37	33,0	5,0	8
P21/A	799,10	101130030	7C	3 x 230/400	1	1	0,37	0,50	10 40	37,0	6,0	9
P40/D	1 273,30	104450030	7C	3 x 230/400	1	1	0,75	1,10	15 45	47,0	18,0	15
P60/D	1 913,60	104450040	7C	3 x 230/400	1	1	1,10	1,50	20 62	60,0	16,0	14
P70/D	1 575,40	104450050	7C	3 x 230/400	3/4	3/4	0,75	1,10	8 35	82,0	18,0	17
Type PK: max temp. cieczy 80°C.												
PKM16/A	749,60	101115480	7C	1 x 220-240	1	1	0,30	0,40	10 37	33,0	5,0	8
PKM30/B	1 297,00	107490630	7C	1 x 220-240	1	1	0,55	0,75	10 45	44,0	9,0	11
PKM40/B	1 347,60	107490640	7C	1 x 220-240	1	1	0,75	1,10	15 45	47,0	18,0	13
PKM70/A	1 488,80	107490210	7C	1 x 220-240	3/4	3/4	0,75	1,10	8 35	82,0	18,0	13
PK70/D	2 359,00	104450110	7C	3 x 230/400	3/4	3/4	0,75	1,10	8 35	82,0	18,0	13


Pompy PR60, PR80 do wysokich temperatur na zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy peryferyjne - PSA - PAB

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +40°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 8 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/grafit/NBR
Elastomery: NBR




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		
PSAM70/A	1 430,00	107490000	7C	1 x 220-240	½	½	0,37	0,50	2 16	82,0	15,0	8
PSA70/A	1 430,00	107490020	7C	3 x 230/400	½	½	0,37	0,50	2 16	82,0	15,0	8
PSAM70/A	1 547,60	107490000XAA	7C	1 x 220-240	½	½	0,37	0,50	2 16	82,0	15,0	8
PSA70/A	1 547,60	107490020XAA	7C	3 x 230/400	½	½	0,37	0,50	2 16	82,0	15,0	8
PSAM70/A	1 524,90	107490000XBB	7C	1 x 220-240	½	½	0,37	0,50	2 16	82,0	15,0	8
PSA70/A	1 524,90	107490020XBB	7C	3 x 230/400	½	½	0,37	0,50	2 16	82,0	15,0	8

POMPY SUCHOSTOJĄCE

SHOE (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Przeciwwkołnierze nie załączone
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/węglik krzemu/FPM
 Elastomery: FPM
 Wersja E: Monoblokowa, wirnik zamocowany na przedłużonym wale silnika




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
SHOE 25-125/11/D	5 722,00	104526500	3B	3 x 230/400	50	25	1,10	1,50	9	20	13,0	8,0	23
SHOE 25-125/15/D	5 880,00	104526510	3B	3 x 230/400	50	25	1,50	2,00	9	22	17,0	11,0	24
SHOE 25-125/22/D	5 952,00	104526520	3B	3 x 230/400	50	25	2,20	3,00	9	24	22,0	16,0	27
SHOE 25-160/30/D	6 616,00	104526530	3B	3 x 230/400	50	25	3,00	4,00	9	22	28,0	23,0	35
SHOE 25-160/40/D	7 215,00	104526540	3B	3 x 400/690	50	25	4,00	5,50	9	23	36,0	31,0	44
SHOE 25-160/55/D	7 971,00	104526550	3B	3 x 400/690	50	25	5,50	7,50	9	24	45,0	40,0	56
SHOE 25-200/30/D	7 154,00	104526560	3B	3 x 230/400	50	25	3,00	4,00	9	20	31,0	27,0	45
SHOE 25-200/40/D	7 722,00	104526570	3B	3 x 400/690	50	25	4,00	5,50	9	21	40,0	35,0	47
SHOE 25-200/55/D	8 462,00	104526580	3B	3 x 400/690	50	25	5,50	7,50	9	22	49,0	44,0	58
SHOE 32-125/11/D	5 722,00	104526590	3B	3 x 230/400	50	32	1,10	1,50	9	20	13,0	10,0	23
SHOE 32-125/15/D	5 880,00	104526600	3B	3 x 230/400	50	32	1,50	2,00	9	22	17,0	13,0	24
SHOE 32-125/22/D	5 952,00	104526610	3B	3 x 230/400	50	32	2,20	3,00	9	24	22,0	18,0	26
SHOE 32-160/30/D	6 616,00	104526620	3B	3 x 230/400	50	32	3,00	4,00	9	22	29,0	25,0	32
SHOE 32-160/40/D	7 215,00	104526630	3B	3 x 400/690	50	32	4,00	5,50	9	23	36,0	33,0	46
SHOE 32-160/55/D	7 971,00	104526640	3B	3 x 400/690	50	32	5,50	7,50	9	24	45,0	42,0	62
SHOE 32-200/30/D	7 154,00	104526650	3B	3 x 230/400	50	32	3,00	4,00	9	20	31,0	27,0	42
SHOE 32-200/40/D	7 722,00	104526660	3B	3 x 400/690	50	32	4,00	5,50	9	21	40,0	36,0	48
SHOE 32-200/55/D	8 462,00	104526670	3B	3 x 400/690	50	32	5,50	7,50	9	22	49,0	45,0	57
SHOE 40-125/15/D	5 870,00	104526680	3B	3 x 230/400	65	40	1,50	2,00	12	24	14,0	11,0	23
SHOE 40-125/22/D	5 947,00	104526690	3B	3 x 230/400	65	40	2,20	3,00	12	30	18,0	14,0	27
SHOE 40-125/30/D	6 440,00	104526700	3B	3 x 230/400	65	40	3,00	4,00	12	33	20,0	16,0	32
SHOE 40-160/40/D	7 243,00	104526710	3B	3 x 400/690	65	40	4,00	5,50	12	30	31,0	27,0	45
SHOE 40-160/55/D	8 128,00	104526720	3B	3 x 400/690	65	40	5,50	7,50	12	34	38,0	33,0	56
SHOE 40-160/75/D	8 431,00	104526730	3B	3 x 400/690	65	40	7,50	10,00	12	36	43,0	38,0	74
SHOE 50-125/55/D	8 227,00	104526740	3B	3 x 400/690	65	50	5,50	7,50	18	40	29,0	27,0	54
SHOE 50-125/75/D	8 643,00	104526750	3B	3 x 400/690	65	50	7,50	10,00	18	48	32,0	28,0	60
SHOE 50-160/92/D	10 210,00	104526760	3B	3 x 400/690	65	50	9,20	12,50	24	51	40,0	36,0	59
SHOE 50-160/110/D	10 590,00	104526770	3B	3 x 400/690	65	50	11	15	24	57	43	38	90

POMPY SUCHOSTOJĄCE

SHOS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolnienie nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/węglik krzemu/FPM
Elastomery: FPM
Wersja S: Silnik standardowy ze sprzęgłem sztywnym,




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
SHOS 25-125/11/D	6 982,00	104526960	3B	3 x 230/400	50	25	1,10	1,50	9	20	13,0	8,0	25
SHOS 25-125/15/D	7 211,00	104526970	3B	3 x 230/400	50	25	1,50	2,00	9	22	17,0	11,0	28
SHOS 25-125/22/D	7 298,00	104526980	3B	3 x 230/400	50	25	2,20	3,00	9	24	22,0	16,0	30
SHOS 25-160/30/D	8 486,00	104526990	3B	3 x 230/400	50	25	3,00	4,00	9	22	28,0	23,0	47
SHOS 25-160/40/D	8 755,00	104527000	3B	3 x 400/690	50	25	4,00	5,50	9	23	36,0	31,0	51
SHOS 25-160/55/D	10 310,00	104527010	3B	3 x 400/690	50	25	5,50	7,50	9	24	45,0	40,0	67
SHOS 25-200/30/D	9 040,00	104527020	3B	3 x 230/400	50	25	3,00	4,00	9	20	31,0	27,0	49
SHOS 25-200/40/D	9 316,00	104527030	3B	3 x 400/690	50	25	4,00	5,50	9	21	40,0	35,0	54
SHOS 25-200/55/D	10 860,00	104527040	3B	3 x 400/690	50	25	5,50	7,50	9	22	49,0	44,0	70
SHOS 32-125/11/D	6 982,00	104527050	3B	3 x 230/400	50	32	1,10	1,50	9	20	13,0	10,0	26
SHOS 32-125/15/D	7 211,00	104527060	3B	3 x 230/400	50	32	1,50	2,00	9	22	17,0	13,0	28
SHOS 32-125/22/D	7 298,00	104527070	3B	3 x 230/400	50	32	2,20	3,00	9	24	22,0	18,0	30
SHOS 32-160/30/D	8 486,00	104527080	3B	3 x 230/400	50	32	3,00	4,00	9	22	29,0	25,0	47
SHOS 32-160/40/D	8 755,00	104527090	3B	3 x 400/690	50	32	4,00	5,50	9	23	36,0	33,0	51
SHOS 32-160/55/D	10 310,00	104527100	3B	3 x 400/690	50	32	5,50	7,50	9	24	45,0	42,0	67
SHOS 32-200/30/D	9 040,00	104527110	3B	3 x 230/400	50	32	4,00	5,50	9	21	40,0	36,0	49
SHOS 32-200/40/D	9 316,00	104527120	3B	3 x 400/690	50	32	4,00	5,50	9	21	40,0	36,0	55
SHOS 32-200/55/D	10 860,00	104527130	3B	3 x 400/690	50	32	5,50	7,50	9	22	49,0	45,0	66
SHOS 40-125/15/D	7 207,00	104527140	3B	3 x 230/400	65	40	1,50	2,00	12	24	14,0	11,0	29
SHOS 40-125/22/D	7 294,00	104527150	3B	3 x 230/400	65	40	2,20	3,00	12	30	18,0	14,0	29
SHOS 40-125/30/D	8 399,00	104527160	3B	3 x 230/400	65	40	3,00	4,00	12	33	20,0	16,0	45
SHOS 40-160/40/D	8 791,00	104527170	3B	3 x 400/690	65	40	4,00	5,50	12	30	31,0	27,0	52
SHOS 40-160/55/D	10 490,00	104527180	3B	3 x 400/690	65	40	5,50	7,50	12	34	38,0	33,0	67
SHOS 40-160/75/D	10 800,00	104527190	3B	3 x 400/690	65	40	7,50	10,00	12	36	43,0	38,0	74
SHOS 50-125/55/D	10 590,00	104527200	3B	3 x 400/690	65	50	5,50	7,50	18	40	29,0	27,0	68
SHOS 50-125/75/D	11 030,00	104527210	3B	3 x 400/690	65	50	7,50	10,00	18	48	32,0	28,0	83
SHOS 50-160/110A/D	15 750,00	104527220	3B	3 x 400/690	65	50	9,20	12,50	24	51	40,0	36,0	126
SHOS 50-160/110/D	15 900,00	104527230	3B	3 x 400/690	65	50	11	15	24	57	43	38	126

POMPY SUCHOSTOJĄCE

SHOD (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Przeciwwkołnierze nie załączone
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/węglik krzemu/FPM (od strony pompy)
 Ceramika/grafit/NBR (od strony silnika)
 Elastomery: FPM
 Wersja D: Podwójne uszczelnienie, silnik standardowy ze sztywnym sprzęgłem




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
SHOD 25-125/11/D	9 238,00	104527420	3B	3 x 230/400	50	25	1,10	1,50	9	20	13,0	8,0	28
SHOD 25-125/15/D	9 429,00	104527430	3B	3 x 230/400	50	25	1,50	2,00	9	22	17,0	11,0	33
SHOD 25-125/22/D	9 527,00	104527440	3B	3 x 230/400	50	25	2,20	3,00	9	24	22,0	16,0	35
SHOD 25-160/30/D	10 550,00	104527450	3B	3 x 230/400	50	25	3,00	4,00	9	22	28,0	23,0	50
SHOD 25-160/40/D	10 780,00	104527460	3B	3 x 400/690	50	25	4,00	5,50	9	23	36,0	31,0	54
SHOD 25-160/55/D	12 400,00	104527470	3B	3 x 400/690	50	25	5,50	7,50	9	24	45,0	40,0	71
SHOD 25-200/30/D	11 020,00	104527480	3B	3 x 230/400	50	25	3,00	4,00	9	20	31,0	27,0	52
SHOD 25-200/40/D	11 290,00	104527490	3B	3 x 400/690	50	25	4,00	5,50	9	21	40,0	35,0	57
SHOD 25-200/55/D	12 920,00	104527500	3B	3 x 400/690	50	25	5,50	7,50	9	22	49,0	44,0	76
SHOD 32-125/11/D	9 238,00	104527510	3B	3 x 230/400	50	32	1,10	1,50	9	20	13,0	10,0	28
SHOD 32-125/15/D	9 429,00	104527520	3B	3 x 230/400	50	32	1,50	2,00	9	22	17,0	13,0	33
SHOD 32-125/22/D	9 527,00	104527530	3B	3 x 230/400	50	32	2,20	3,00	9	24	22,0	18,0	35
SHOD 32-160/30/D	10 550,00	104527540	3B	3 x 230/400	50	32	3,00	4,00	9	22	29,0	25,0	50
SHOD 32-160/40/D	10 780,00	104527550	3B	3 x 400/690	50	32	4,00	5,50	9	23	36,0	33,0	54
SHOD 32-160/55/D	12 400,00	104527560	3B	3 x 400/690	50	32	5,50	7,50	9	24	45,0	42,0	71
SHOD 32-200/30/D	11 020,00	104527570	3B	3 x 230/400	50	32	3,00	4,00	9	20	31,0	27,0	52
SHOD 32-200/40/D	11 290,00	104527580	3B	3 x 400/690	50	32	4,00	5,50	9	21	40,0	36,0	57
SHOD 32-200/55/D	12 920,00	104527590	3B	3 x 400/690	50	32	5,50	7,50	9	22	49,0	45,0	76
SHOD 40-125/15/D	9 243,00	104527600	3B	3 x 230/400	65	40	1,50	2,00	12	24	14,0	11,0	33
SHOD 40-125/22/D	9 338,00	104527610	3B	3 x 230/400	65	40	2,20	3,00	12	30	18,0	14,0	35
SHOD 40-125/30/D	10 129,00	104527620	3B	3 x 230/400	65	40	3,00	4,00	12	33	20,0	16,0	47
SHOD 40-160/40/D	10 820,00	104527630	3B	3 x 400/690	65	40	4,00	5,50	12	30	31,0	27,0	56
SHOD 40-160/55/D	12 580,00	104527640	3B	3 x 400/690	65	40	5,50	7,50	12	34	38,0	33,0	76
SHOD 40-160/75/D	12 890,00	104527650	3B	3 x 400/690	65	40	7,50	10,00	12	36	43,0	38,0	81
SHOD 50-125/55/D	12 690,00	104527660	3B	3 x 400/690	65	50	5,50	7,50	18	40	29,0	27,0	76
SHOD 50-125/75/D	13 120,00	104527670	3B	3 x 400/690	65	50	7,50	10,00	18	48	32,0	28,0	82
SHOD 50-160/92/D	17 440,00	104527680	3B	3 x 400/690	65	50	9,20	12,50	24	51	40,0	36,0	133
SHOD 50-160/110/D	17 610,00	104527690	3B	3 x 400/690	65	50	11	15	24	57	43	38	133

POMPY SUCHOSTOJĄCE

SHOE (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/węglik krzemu/FPM
 Elastomery: FPM
 Wersja E: Monoblokowa, wirnik zamocowany na przedłużonym wale silnika




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]		
SHOE4 25-125/03	5 302,00	107511120	3B	3 x 230/400	50	25	0,37	0,50	6 12	3,0	1,0	21
SHOE4 25-160/03	5 388,00	107511130	3B	3 x 230/400	50	25	0,37	0,50	6 18	6,0	2,0	25
SHOE4 25-160/05	5 298,00	107511140	3B	3 x 230/400	50	25	0,55	0,75	6 20	7,0	4,0	27
SHOE4 25-160/07/C	5 790,00	104333600	3B	3 x 230/400	50	25	0,75	1,10	6 21	9,0	5,0	28
SHOE4 25-200/07/C	6 318,00	104333610	3B	3 x 230/400	50	25	0,75	1,10	6 15	11,0	7,0	31
SHOE4 32-125/03	5 302,00	107510220	3B	3 x 230/400	50	32	0,37	0,50	6 15	4,0	2,0	21
SHOE4 32-160/03	5 388,00	107510230	3B	3 x 230/400	50	32	0,37	0,50	6 18	6,0	3,0	25
SHOE4 32-160/05	5 298,00	107510240	3B	3 x 230/400	50	32	0,55	0,75	6 20	8,0	5,0	27
SHOE4 32-160/07/C	5 790,00	104333620	3B	3 x 230/400	50	32	0,75	1,10	6 21	9,0	6,0	89
SHOE4 32-200/07/C	6 318,00	104333630	3B	3 x 230/400	50	32	0,75	1,10	6 15	12,0	9,0	31
SHOE4 40-125/03	5 298,00	107510310	3B	3 x 230/400	65	40	0,37	0,50	9 24	3,0	1,0	21
SHOE4 40-160/05	5 428,00	107510320	3B	3 x 230/400	65	40	0,55	0,75	9 33	5,0	1,0	28
SHOE4 40-160/07/C	6 070,00	104333640	3B	3 x 230/400	65	40	0,75	1,10	9 36	7,0	3,0	28
SHOE4 40-160/11/D	6 295,00	104526910	3B	3 x 230/400	65	40	1,10	1,50	9 39	9,0	5,0	35
SHOE4 50-125/07/C	6 164,00	104333650	3B	3 x 230/400	65	50	0,75	1,10	18 42	5,0	2,0	28
SHOE4 50-125/11/D	6 494,00	104526930	3B	3 x 230/400	65	50	1,10	1,50	18 48	6,0	3,0	30
SHOE4 50-160/11/D	6 490,00	104526940	3B	3 x 230/400	65	50	1,10	1,50	18 52	7,0	2,0	36
SHOE4 50-160/15/D	6 774,00	104526950	3B	3 x 230/400	65	50	1,50	2,00	18 54	8,0	5,0	33

POMPY SUCHOSTOJĄCE

SHOS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Przeciwwkołnierze nie załączone
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/węglik krzemu/FPM
 Elastomery: FPM
 Wersja S: Silnik standardowy ze sprzęgłem sztywnym,




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]		
SHOS4 25-125/03	6 210,00	107511620	3B	3 x 230/400	50	25	0,37	0,50	6 12	3,0	1,0	26
SHOS4 25-160/03	6 350,00	107511630	3B	3 x 230/400	50	25	0,37	0,50	6 18	6,0	2,0	29
SHOS4 25-160/05	6 440,00	107511640	3B	3 x 230/400	50	25	0,55	0,75	6 20	7,0	4,0	19
SHOS4 25-160/07/C	7 031,00	104333800	3B	3 x 230/400	50	25	0,75	1,10	6 21	9,0	5,0	30
SHOS4 25-200/07/C	7 613,00	104333810	3B	3 x 230/400	50	25	0,75	1,10	6 15	11,0	7,0	34
SHOS4 32-125/03	6 210,00	107510720	3B	3 x 230/400	50	32	0,37	0,50	6 15	4,0	2,0	26
SHOS4 32-160/03	6 350,00	107510730	3B	3 x 230/400	50	32	0,37	0,50	6 18	6,0	3,0	29
SHOS4 32-160/05	6 440,00	107510740	3B	3 x 230/400	50	32	0,55	0,75	6 20	8,0	5,0	30
SHOS4 32-160/07/C	7 031,00	104333820	3B	3 x 230/400	50	32	0,75	1,10	6 21	9,0	6,0	20
SHOS4 32-200/07/C	7 613,00	104333830	3B	3 x 230/400	50	32	0,75	1,10	6 15	12,0	9,0	34
SHOS4 40-125/03	6 210,00	107510810	3B	3 x 230/400	65	40	0,37	0,50	9 24	3,0	1,0	27
SHOS4 40-160/05	6 661,00	107510820	3B	3 x 230/400	65	40	0,55	0,75	9 33	5,0	1,0	31
SHOS4 40-160/07/C	7 428,00	104333840	3B	3 x 230/400	65	40	0,75	1,10	9 36	7,0	3,0	32
SHOS4 40-160/11/D	7 695,00	104527370	3B	3 x 230/400	65	40	1,10	1,50	9 39	9,0	5,0	39
SHOS4 50-125/07/C	7 528,00	104333850	3B	3 x 230/400	65	50	0,75	1,10	18 42	5,0	2,0	32
SHOS4 50-125/11/D	7 911,00	104527390	3B	3 x 230/400	65	50	1,10	1,50	18 48	6,0	3,0	34
SHOS4 50-160/11/D	7 844,00	104527400	3B	3 x 230/400	65	50	1,10	1,50	18 52	7,0	2,0	42
SHOS4 50-160/15/D	8 166,00	104527410	3B	3 x 230/400	65	50	1,50	2,00	18 54	8,0	5,0	44

POMPY SUCHOSTOJĄCE

SHOD (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
 Stopień ochrony: IP 55
 Klasa izolacji: F
 Przeciwwkołnierze nie załączone
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/węglik krzemu/FPM (od strony pompy)
 Ceramika/grafit/NBR (od strony silnika)
 Elastomery: FPM
 Wersja D: Podwójne uszczelnienie, silnik standardowy ze sztywnym sprzęgłem



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]		
SHOD4 25-125/03	8 166,00	107512320	3B	3 x 230/400	65	50	0,37	0,50	6 12	3,0	1,0	28
SHOD4 25-160/03	8 263,00	107512330	3B	3 x 230/400	65	50	0,37	0,50	6 18	6,0	2,0	31
SHOD4 25-160/05	8 354,00	107512340	3B	3 x 230/400	65	50	0,55	0,75	6 20	7,0	4,0	31
SHOD4 25-160/07/C	9 094,00	104333900	3B	3 x 230/400	65	50	0,75	1,10	6 21	9,0	5,0	32
SHOD4 25-200/07/C	9 586,00	104333910	3B	3 x 230/400	65	50	0,75	1,10	6 15	11,0	7,0	35
SHOD4 32-125/03	8 166,00	107512410	3B	3 x 230/400	65	50	0,37	0,50	6 15	4,0	2,0	28
SHOD4 32-160/03	8 263,00	107512420	3B	3 x 230/400	65	50	0,37	0,50	6 18	6,0	3,0	31
SHOD4 32-160/05	8 354,00	107512430	3B	3 x 230/400	65	50	0,55	0,75	6 20	8,0	5,0	31
SHOD4 32-160/07/C	9 094,00	104333920	3B	3 x 230/400	65	50	0,75	1,10	6 21	9,0	6,0	32
SHOD4 32-200/07/C	9 586,00	104333930	3B	3 x 230/400	65	50	0,75	1,10	6 15	12,0	9,0	35
SHOD4 40-125/03	7 993,00	107512500	3B	3 x 230/400	80	65	0,37	0,50	9 24	3,0	1,0	28
SHOD4 40-160/05	8 210,00	107512510	3B	3 x 230/400	80	65	0,55	0,75	9 33	5,0	1,0	31
SHOD4 40-160/07/C	9 094,00	104333940	3B	3 x 230/400	80	65	0,75	1,10	9 36	7,0	3,0	32
SHOD4 40-160/11/D	9 266,00	104527830	3B	3 x 230/400	80	65	1,10	1,50	9 39	9,0	5,0	41
SHOD4 50-125/07/C	9 207,00	104333950	3B	3 x 230/400	80	65	0,75	1,10	18 42	5,0	2,0	40
SHOD4 50-125/11/D	9 491,00	104527850	3B	3 x 230/400	80	65	1,10	1,50	18 48	6,0	3,0	41
SHOD4 50-160/11/D	9 482,00	104527860	3B	3 x 230/400	80	65	1,10	1,50	18 52	7,0	2,0	40
SHOD4 50-160/15/D	9 798,00	104527870	3B	3 x 230/400	80	65	1,50	2,00	18 54	8,0	5,0	44


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHE (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM

Pompa monoblokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwwolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHE 25-125/07/S25RSNA	3 346,00	101860000	G1	50	25	0,75	1			
ESHE 25-125/11/S25RSNA	3 385,00	101860010	G1	50	25	1,1	1,5			
ESHE 25-160/15/S25RSNA	3 766,00	101860030	G1	50	25	1,5	2			
ESHE 25-160/22/P25RSNA	4 289,00	101860040	G1	50	25	2,2	3			
ESHE 25-200/30/P25RSNA	4 612,00	101860060	G1	50	25	3	4			
ESHE 25-200/40/P25VSNA	5 293,00	101860070	G1	50	25	4	5,5			
ESHE 25-250/55/P25VSNA	5 998,00	101860090	G1	50	25	5,5	7,5			
ESHE 25-250/75/P25VSNA	6 397,00	101860100	G1	50	25	7,5	10			
ESHE 25-250/110/P25VSNA	8 496,00	101860110	G1	50	25	11	15			
ESHE 32-125/07/S25RSNA	3 346,00	101860130	G1	50	32	0,75	1			
ESHE 32-125/11/S25RSNA	3 385,00	101860140	G1	50	32	1,1	1,5			
ESHE 32-160/15/S25RSNA	3 767,00	101860160	G1	50	32	1,5	2			
ESHE 32-160/22/P25RSNA	4 289,00	101860170	G1	50	32	2,2	3			
ESHE 32-200/30/P25RSNA	4 612,00	101860190	G1	50	32	3	4			
ESHE 32-200/40/P25VSNA	5 293,00	101860200	G1	50	32	4	5,5			
ESHE 32-250/55/P25VSNA	5 998,00	101860220	G1	50	32	5,5	7,5			
ESHE 32-250/75/P25VSNA	6 397,00	101860230	G1	50	32	7,5	10			
ESHE 32-250/110/P25VSNA	8 478,00	101860240	G1	50	32	11	15			
ESHE 40-125/11/S25RSNA	3 731,00	101860260	G1	40	65	1,1	1,5			
ESHE 40-125/15/S25RSNA	3 794,00	101860270	G1	40	65	1,5	2			
ESHE 40-125/22/P25RSNA	4 000,00	101860280	G1	40	65	2,2	3			
ESHE 40-160/30/P25RSSA	4 244,00	101860300	G1	40	65	3	4			
ESHE 40-160/40/P25VSSA	5 068,00	101860310	G1	40	65	4	5,5			
ESHE 40-200/55/P25VSSA	6 344,00	101860330	G1	40	65	5,5	7,5			
ESHE 40-200/75/P25VSSA	6 695,00	101860340	G1	40	65	7,5	10			
ESHE 40-250/92/P25VSSA	9 548,00	101860360	G1	40	65	9,2	12,5			
ESHE 40-250/110/P25VSSA	9 903,00	101860370	G1	40	65	11	15			
ESHE 40-250/150/P25VSSA	12 810,00	101860380	G1	40	65	15	20			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHE (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM

Pompa monoblokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 KW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwwolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHE 50-125/22/P25RSNA	4 648,00	101860400	G1	65	50	2,2	3			
ESHE 50-125/30/P25RSNA	4 612,00	101860410	G1	65	50	3	4			
ESHE 50-125/40/P25VSNA	5 213,00	101860420	G1	65	50	4	5,5			
ESHE 50-160/55/P25VSSA	6 195,00	101860440	G1	65	50	5,5	7,5			
ESHE 50-160/75/P25VSSA	6 581,00	101860450	G1	65	50	7,5	10			
ESHE 50-200/92/P25VSSA	9 824,00	101860470	G1	65	50	9,2	12,5			
ESHE 50-200/110/P25VSSA	10 055,00	101860480	G1	65	50	11	15			
ESHE 50-250/150/P25VSSA	11 680,00	101860500	G1	65	50	15	20			
ESHE 50-250/185/P25VSSA	14 730,00	101860510	G1	65	50	18,5	25			
ESHE 50-250/220/P25VSSA	15 570,00	101860520	G1	65	50	22	30			
ESHE 65-160/40/P25VSNA	5 643,00	101860540	G1	80	65	4	5,5			
ESHE 65-160/55/P25VSNA	6 195,00	101860550	G1	80	65	5,5	7,5			
ESHE 65-160/75/P25VSNA	7 072,00	101860560	G1	80	65	7,5	10			
ESHE 65-160/92/P25VSNA	9 259,00	101860570	G1	80	65	9,2	12,5			
ESHE 65-160/110/P25VSNA	9 618,00	101860580	G1	80	65	11	15			
ESHE 65-200/150/P25VSNA	13 160,00	101860600	G1	80	65	15	20			
ESHE 65-200/185/P25VSNA	14 020,00	101860610	G1	80	65	18,5	25			
ESHE 65-200/220/P25VSNA	16 160,00	101860620	G1	80	65	22	30			
ESHE 80-160/110/P25VSNA	12 390,00	101860640	G1	100	80	11	15			
ESHE 80-160/150/P25VSNA	14 510,00	101860650	G1	100	80	15	20			
ESHE 80-160/185/P25VSNA	16 460,00	101860660	G1	100	80	18,5	25			
ESHE 80-200/220/P25VSNA	18 330,00	101860680	G1	100	80	22	30			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHE (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM

Pompa monoblokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHE 25-125/02A/S45RSNA	2 891,00	101863000	G1	50	25	0,25	0,3			
ESHE 25-125/02/S45RSNA	2 891,00	101863010	G1	50	25	0,25	0,3			
ESHE 25-160/02/S45RSNA	3 127,00	101863030	G1	50	25	0,25	0,3			
ESHE 25-160/03/S45RSNA	3 315,00	101863040	G1	50	25	0,37	0,5			
ESHE 25-200/03/S45RSNA	3 569,00	101863060	G1	50	25	0,37	0,5			
ESHE 25-200/05/S45RSNA	4 012,00	101863070	G1	50	25	0,55	0,8			
ESHE 25-250/07/X45RSNA	4 586,00	101863090	G1	50	25	0,75	1			
ESHE 25-250/11/P45RSNA	4 722,00	101863100	G1	50	25	1,1	1,5			
ESHE 25-250/15/P45RSNA	4 818,00	101863110	G1	50	25	1,5	2			
ESHE 32-125/02A/S45RSNA	2 891,00	101863130	G1	50	32	0,25	0,3			
ESHE 32-125/02/S45RSNA	2 891,00	101863140	G1	50	32	0,25	0,3			
ESHE 32-160/02/S45RSNA	3 127,00	101863160	G1	50	32	0,25	0,3			
ESHE 32-160/03/S45RSNA	3 315,00	101863170	G1	50	32	0,37	0,5			
ESHE 32-200/03/S45RSNA	3 569,00	101863190	G1	50	32	0,37	0,5			
ESHE 32-200/05/S45RSNA	4 012,00	101863200	G1	50	32	0,55	0,8			
ESHE 32-250/07/X45RSNA	4 586,00	101863220	G1	50	32	0,75	1			
ESHE 32-250/11/P45RSNA	4 722,00	101863230	G1	50	32	1,1	1,5			
ESHE 32-250/15/P45RSNA	4 818,00	101863240	G1	50	32	1,5	2			
ESHE 40-125/02A/S45RSNA	3 762,00	101863260	G1	80	65	0,25	0,3			
ESHE 40-125/02/S45RSNA	3 762,00	101863270	G1	80	65	0,25	0,3			
ESHE 40-125/03/S45RSNA	3 614,00	101863280	G1	80	65	0,37	0,5			
ESHE 40-160/03/S45RSSA	3 872,00	101863300	G1	80	65	0,37	0,5			
ESHE 40-160/05/S45RSSA	4 087,00	101863310	G1	80	65	0,55	0,8			
ESHE 40-200/07/X45RSSA	5 437,00	101863330	G1	80	65	0,75	1			
ESHE 40-200/11/P45RSSA	5 103,00	101863340	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHE 40-250/11/P45RSSA	5 309,00	101863360	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHE 40-250/15/P45RSSA	5 511,00	101863370	G1	80	65	1,5	2			
ESHE 40-250/22/P45RSSA	5 985,00	101863380	G1	80	65	2,2	3			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHE (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM

Pompa monoblokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHE 50-125/03A/S45RSNA	3 460,00	101863400	G1	65	50	0,37	0,5			
ESHE 50-125/03/S45RSNA	3 460,00	101863410	G1	65	50	0,37	0,5			
ESHE 50-125/05/S45RSNA	3 973,00	101863420	G1	65	50	0,55	0,8			
ESHE 50-160/07/X45RSSA	4 464,00	101863440	G1	65	50	0,75	1			
ESHE 50-160/11/P45RSSA	4 266,00	101863450	G1	65	50	1,1	1,5			
ESHE 50-200/11/P45RSSA	4 836,00	101863470	G1	65	50	1,1	1,5			
ESHE 50-200/15/P45RSSA	5 051,00	101863480	G1	65	50	1,5	2			
ESHE 50-250/22A/P45RSSA	5 862,00	101863500	G1	65	50	2,2	3			
ESHE 50-250/22/P45RSSA	5 862,00	101863510	G1	65	50	2,2	3			
ESHE 50-250/30/P45RSSA	6 129,00	101863520	G1	65	50	3	4			
ESHE 65-160/05/S45RSNA	4 701,00	101863540	G1	80	65	0,55	0,8			
ESHE 65-160/07/X45RSNA	5 328,00	101863550	G1	80	65	0,75	1			
ESHE 65-160/11A/P45RSNA	5 121,00	101863560	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHE 65-160/11/P45RSNA	6 507,00	101863570	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHE 65-160/15/P45RSNA	6 510,00	101863580	G1	80	65	1,5	2			
ESHE 65-200/15/P45RSNA	7 501,00	101863600	G1	80	65	1,5	2			
ESHE 65-200/22/P45RSNA	7 803,00	101863610	G1	80	65	2,2	3			
ESHE 65-200/30/P45RSNA	8 023,00	101863620	G1	80	65	3	4			
ESHE 65-250/40/P45VSNA	9 201,00	101863640	G1	80	65	4	5,5			
ESHE 65-250/55/P45VSNA	10 220,00	101863650	G1	80	65	5,5	7,5			
ESHE 80-160/15/P45RSNA	8 500,00	101863670	G1	100	80	1,5	2			
ESHE 80-160/22A/P45RSNA	8 750,00	101863680	G1	100	80	2,2	3			
ESHE 80-160/22/P45RSNA	8 750,00	101863690	G1	100	80	2,2	3			
ESHE 80-200/30/P45RSNA	9 109,00	101863710	G1	100	80	3	4			
ESHE 80-200/40/P45VSNA	10 048,00	101863720	G1	100	80	4	5,5			
ESHE 80-250/55/P45VSNA	11 720,00	101863740	G1	100	80	5,5	7,5			
ESHE 80-250/75/P45VSNA	12 240,00	101863750	G1	100	80	7,5	10			
ESHE 80-250/110/P45VSNA	12 730,00	101863760	G1	100	80	11	15			

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM


Pompa blokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej ze standardowym silnikiem

3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,

3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż

Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)

Przeciwnolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHS 25-125/07/S25RSNA	4 078,00	101861000	G1	50	25	0,75	1			
ESHS 25-125/11/S25RSNA	4 125,00	101861010	G1	50	25	1,1	1,5			
ESHS 25-160/15/S25RSNA	4 608,00	101861030	G1	50	25	1,5	2			
ESHS 25-160/22/P25RSNA	5 222,00	101861040	G1	50	25	2,2	3			
ESHS 25-200/30/P25RSNA	5 625,00	101861060	G1	50	25	3	4			
ESHS 25-200/40/P25VSNA	6 458,00	101861070	G1	50	25	4	5,5			
ESHS 25-250/55/P25VSNA	7 316,00	101861090	G1	50	25	5,5	7,5			
ESHS 25-250/75/P25VSNA	7 807,00	101861100	G1	50	25	7,5	10			
ESHS 25-250/110/P25VSNA	10 350,00	101861110	G1	50	25	11	15			
ESHS 32-125/07/S25RSNA	4 078,00	101861130	G1	50	32	0,75	1			
ESHS 32-125/11/S25RSNA	4 125,00	101861140	G1	50	32	1,1	1,5			
ESHS 32-160/15/S25RSNA	4 608,00	101861160	G1	50	32	1,5	2			
ESHS 32-160/22/P25RSNA	5 222,00	101861170	G1	50	32	2,2	3			
ESHS 32-200/30/P25RSNA	5 625,00	101861190	G1	50	32	3	4			
ESHS 32-200/40/P25VSNA	6 458,00	101861200	G1	50	32	4	5,5			
ESHS 32-250/55/P25VSNA	7 316,00	101861220	G1	50	32	5,5	7,5			
ESHS 32-250/75/P25VSNA	7 807,00	101861230	G1	50	32	7,5	10			
ESHS 32-250/110/P25VSNA	10 350,00	101861240	G1	50	32	11	15			
ESHS 40-125/11/S25RSNA	4 560,00	101861260	G1	40	65	1,1	1,5			
ESHS 40-125/15/S25RSNA	4 621,00	101861270	G1	40	65	1,5	2			
ESHS 40-125/22/P25RSNA	4 870,00	101861280	G1	40	65	2,2	3			
ESHS 40-160/30/P25RSSA	5 603,00	101861300	G1	40	65	3	4			
ESHS 40-160/40/P25VSSA	6 174,00	101861310	G1	40	65	4	5,5			
ESHS 40-200/55/P25VSSA	7 738,00	101861330	G1	40	65	5,5	7,5			
ESHS 40-200/75/P25VSSA	8 162,00	101861340	G1	40	65	7,5	10			
ESHS 40-250/110A/P25VSSA	11 640,00	101861360	G1	40	65	9,2	12,5			
ESHS 40-250/110/P25VSSA	12 080,00	101861370	G1	40	65	11	15			
ESHS 40-250/150/P25VSSA	15 630,00	101861380	G1	40	65	15	20			

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM
Pompa blokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej ze standardowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 KW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHS 50-125/22/P25RSNA	5 668,00	101861400	G1	65	50	2,2	3			
ESHS 50-125/30/P25RSNA	5 625,00	101861410	G1	65	50	3	4			
ESHS 50-125/40/P25VSNA	6 361,00	101861420	G1	65	50	4	5,5			
ESHS 50-160/55/P25VSSA	7 549,00	101861440	G1	65	50	5,5	7,5			
ESHS 50-160/75/P25VSSA	8 028,00	101861450	G1	65	50	7,5	10			
ESHS 50-200/110A/P25VSSA	11 980,00	101861470	G1	65	50	9,2	12,5			
ESHS 50-200/110/P25VSSA	12 260,00	101861480	G1	65	50	11	15			
ESHS 50-250/150/P25VSSA	14 240,00	101861500	G1	65	50	15	20			
ESHS 50-250/185/P25VSSA	17 970,00	101861510	G1	65	50	18,5	25			
ESHS 50-250/220/P25VSSA	19 000,00	101861520	G1	65	50	22	30			
ESHS 65-160/40/P25VSNA	6 865,00	101861540	G1	80	65	4	5,5			
ESHS 65-160/55/P25VSNA	7 549,00	101861550	G1	80	65	5,5	7,5			
ESHS 65-160/75/P25VSNA	8 619,00	101861560	G1	80	65	7,5	10			
ESHS 65-160/110A/P25VSNA	11 290,00	101861570	G1	80	65	9,2	12,5			
ESHS 65-160/110/P25VSNA	11 740,00	101861580	G1	80	65	11	15			
ESHS 65-200/150/P25VSNA	16 060,00	101861600	G1	80	65	15	20			
ESHS 65-200/185/P25VSNA	17 100,00	101861610	G1	80	65	18,5	25			
ESHS 65-200/220/P25VSNA	19 710,00	101861620	G1	80	65	22	30			
ESHS 65-250/300/W25VSNA	26 920,00	101861640	G1	80	65	30	40			
ESHS 65-250/370/W25VSNA	30 770,00	101861650	G1	80	65	37	50			
ESHS 80-160/110/P25VSNA	15 120,00	101861670	G1	80	65	11	15			
ESHS 80-160/150/P25VSNA	17 700,00	101861680	G1	80	65	15	20			
ESHS 80-160/185/P25VSNA	20 080,00	101861690	G1	100	80	18,5	25			
ESHS 80-200/220/P25VSNA	21 290,00	101861710	G1	100	80	22	30			
ESHS 80-200/300/W25VSNA	24 160,00	101861720	G1	100	80	30	40			
ESHS 80-200/370/W25VSNA	27 380,00	101861730	G1	100	80	37	50			

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM
Pompa blokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej ze standardowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 KW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHS 25-250/07/X45RSNA	4 722,00	101864000	G1	50	25	0,75	1			
ESHS 25-250/11/P45RSNA	4 586,00	101864010	G1	50	25	1,1	1,5			
ESHS 25-250/15/P45RSNA	4 818,00	101864020	G1	50	25	1,5	2			
ESHS 32-250/07/X45RSNA	4 722,00	101864040	G1	50	32	0,75	1			
ESHS 32-250/11/P45RSNA	4 586,00	101864050	G1	50	32	1,1	1,5			
ESHS 32-250/15/P45RSNA	4 818,00	101864060	G1	50	32	1,5	2			
ESHS 40-200/07/X45RSSA	5 437,00	101864080	G1	80	65	0,75	1			
ESHS 40-200/11/P45RSSA	5 103,00	101864090	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHS 40-250/11/P45RSSA	5 309,00	101864110	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHS 40-250/15/P45RSSA	5 511,00	101864120	G1	80	65	1,5	2			
ESHS 40-250/22/P45RSSA	5 985,00	101864130	G1	80	65	2,2	3			
ESHS 50-160/07/X45RSSA	4 464,00	101864150	G1	65	50	0,75	1			
ESHS 50-160/11/P45RSSA	4 266,00	101864160	G1	65	50	1,1	1,5			
ESHS 50-200/11/P45RSSA	4 836,00	101864180	G1	65	50	1,1	1,5			
ESHS 50-200/15/P45RSSA	5 051,00	101864190	G1	65	50	1,5	2			
ESHS 50-250/22A/P45RSSA	5 862,00	101864210	G1	65	50	2,2	3			
ESHS 50-250/22/P45RSSA	5 862,00	101864220	G1	65	50	2,2	3			
ESHS 50-250/30/P45RSSA	6 129,00	101864230	G1	65	50	3	4			
ESHS 65-160/05/S45RSNA	4 701,00	101864250	G1	80	65	0,55	0,8			
ESHS 65-160/07/X45RSNA	5 328,00	101864260	G1	80	65	0,75	1			
ESHS 65-160/11A/P45RSNA	6 172,00	101864270	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHS 65-160/11/P45RSNA	6 172,00	101864280	G1	80	65	1,1	1,5			
ESHS 65-160/15/P45RSNA	6 510,00	101864290	G1	80	65	1,5	2			
ESHS 65-200/15/P45RSNA	7 501,00	101864310	G1	80	65	1,5	2			
ESHS 65-200/22/P45RSNA	7 803,00	101864320	G1	80	65	2,2	3			
ESHS 65-200/30/P45RSNA	8 023,00	101864330	G1	80	65	3	4			
ESHS 65-250/40/P45VSNA	9 201,00	101864350	G1	80	65	4	5,5			
ESHS 65-250/55/P45VSNA	10 220,00	101864360	G1	80	65	5,5	7,5			

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - ESHS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 12 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Grafit/ ceramika/ FPM
Elastomery: FPM


Pompa blokowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej ze standardowym silnikiem

3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,

3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż

Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)

Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
ESHS 80-160/15/P45RSNA	8 500,00	101864380	G1	100	80	1,5	2			
ESHS 80-160/22A/P45RSNA	8 750,00	101864390	G1	100	80	2,2	3			
ESHS 80-160/22/P45RSNA	8 750,00	101864400	G1	100	80	2,2	3			
ESHS 80-200/30/P45RSNA	9 109,00	101864420	G1	100	80	3	4			
ESHS 80-200/40/P45VSNA	10 350,00	101864430	G1	100	80	4	5,5			
ESHS 80-250/55/P45VSNA	12 070,00	101864450	G1	100	80	5,5	7,5			
ESHS 80-250/75/P45VSNA	12 600,00	101864460	G1	100	80	7,5	10			
ESHS 80-250/110/P45VSNA	13 110,00	101864470	G1	100	80	11	15			

WYKONANIA OPCJONALNE

Uszczelnienia mechaniczne wg ISO

Cennik 2017

Legenda: 1 st	część stacjonarna	Materiały pow.czołowych (1 & 2):		Elastomery (3):	
2 nd	część obrotowa	V	ceramika	P	NBR
3 rd	OR	B	grafit	V	FPM
4 th	sprężyna	C	grafit Z	E	EPDM
5 th	pozostałe	Q1	węglik krzemu	T	PTFE
		U3	węglik wolframu		

Sprężyna i pozostałe (4 & 5):

G AISI316

ID	Typoszereg	Średnica mm	Pin ustalający	1st	2nd	3rd	4th	5th	Rozszerzenie Nr katalogow	Dopłata PLN
MS109	SH	D22	no	Q1	B	V	G	G	X2	493,37
MS110	SH	D28	no	Q1	B	V	G	G	X2	762,20
MS111	SH	D33	no	Q1	B	V	G	G	X2	1 113,50
MS112	SH	D22	no	Q1	B	E	G	G	X4B	448,05
MS113	SH	D28	no	Q1	B	E	G	G	X4B	716,90
MS114	SH	D33	no	Q1	B	E	G	G	X4B	1 044,50
MS115	SH	D22	no	V	B	E	G	G	XBB	221,45
MS117	SH	D22	yes	Q1	Q1	E	G	G	XZBNAV	985,80
MS118	SH	D22	yes	Q1	Q1	V	G	G	XWXNAV	1 022,80
MS123	SH	D28	no	V	B	E	G	G	XBB	188,49
MS125	SH	D28	yes	Q1	Q1	E	G	G	XZBNAV	1 596,50
MS126	SH	D28	yes	Q1	Q1	V	G	G	XWXNAV	1 642,90
MS131	SH	D33	no	V	B	E	G	G	XBB	229,70
MS133	SH	D33	yes	Q1	Q1	E	G	G	XZBNAV	1 983,80
MS134	SH	D33	yes	Q1	Q1	V	G	G	XWXNAV	2 047,70


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 32-125/11/S25RCS4	2 769,00	101840000	G2	50	32	1,1	1,5			29
NSCE 32-125/15/S25RCS4	3 042,00	101840010	G2	50	32	1,5	2			30
NSCE 32-125/22/P25RCS4	3 242,00	101840020	G2	50	32	2,2	3			34
NSCE 32-125/30/P25RCS4	3 637,00	101840030	G2	50	32	3	4			38
NSCE 32-160/22/P25RCS4	3 219,00	101840050	G2	50	32	2,2	3			36
NSCE 32-160/30/P25RCS4	3 345,00	101840060	G2	50	32	3	4			39
NSCE 32-160/40/P25VCS4	3 536,00	101840070	G2	50	32	4	5,7			42
NSCE 32-160/55/P25VCS4	3 990,00	101840080	G2	50	32	5,5	7,5			50
NSCE 32-200/30/P25RCS4	3 414,00	101840100	G2	50	32	3	4			45
NSCE 32-200/40/P25VCS4	3 869,00	101840110	G2	50	32	4	5,5			49
NSCE 32-200/55/P25VCS4	5 442,00	101840120	G2	50	32	5,5	7,5			56
NSCE 32-200/75/P25VCS4	5 896,00	101840130	G2	50	32	7,5	10			73
NSCE 32-250/75/P25VCS4	6 636,00	101840150	G2	50	32	7,5	10			80
NSCE 32-250/92/P25VCS4	8 623,00	101840160	G2	50	32	9,2	12,5			86
NSCE 32-250/110/P25VCS4	8 856,00	101840170	G2	50	32	11	15			91
NSCE 32-250/150/P25VCS4	10 596,00	101840180	G2	50	32	15	20			128
NSCE 40-125/15/S25RCS4	2 970,00	101840200	G2	65	40	1,5	2			31
NSCE 40-125/22/P25RCS4	3 087,00	101840210	G2	65	40	2,2	3			35
NSCE 40-125/30/P25RCS4	3 324,00	101840220	G2	65	40	3	4			39
NSCE 40-125/40/P25VCS4	3 869,00	101840230	G2	65	40	4	5,5			42
NSCE 40-160/30/P25RCS4	3 324,00	101840250	G2	65	40	3	4			41
NSCE 40-160/40/P25VCS4	3 869,00	101840260	G2	65	40	4	5,5			44
NSCE 40-160/55/P25VCS4	5 324,00	101840270	G2	65	40	5,5	7,5			54
NSCE 40-160/75/P25VCS4	5 773,00	101840280	G2	65	40	7,5	10			71
NSCE 40-200/55/P25VCS4	5 442,00	101840300	G2	65	40	5,5	7,5			57
NSCE 40-200/75/P25VCS4	5 896,00	101840310	G2	65	40	7,5	10			74
NSCE 40-200/92/P25VCS4	8 623,00	101840320	G2	65	40	9,2	12,5			80
NSCE 40-200/110/P25VCS4	8 841,00	101840330	G2	65	40	11	15			84
NSCE 40-250/92/P25VCS4	8 623,00	101840350	G2	65	40	9,2	10			91
NSCE 40-250/110/P25VCS4	8 856,00	101840360	G2	65	40	11	12,5			95
NSCE 40-250/150/P25VCS4	10 596,00	101840370	G2	65	40	15	20			131
NSCE 40-250/185/P25VCS4	14 160,00	101840380	G2	65	40	18,5	25			141
NSCE 40-250/220/P25VCS4	14 951,00	101840390	G2	65	40	22	30			150


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 50-125/30/P25RCS4	3 747,00	101840400	G2	65	50	3	4			42
NSCE 50-125/40/P25VCS4	4 250,00	101840410	G2	65	50	4	5,5			45
NSCE 50-125/55/P25VCS4	5 219,00	101840420	G2	65	50	5,5	7,5			59
NSCE 50-125/75/P25VCS4	5 510,00	101840430	G2	65	50	7,5	10			76
NSCE 50-160/55/P25VCS4	5 324,00	101840450	G2	65	50	5,5	7,5			60
NSCE 50-160/75/P25VCS4	5 773,00	101840460	G2	65	50	7,5	10			77
NSCE 50-160/92/P25VCS4	7 924,00	101840470	G2	65	50	9,2	12,5			83
NSCE 50-160/110/P25VCS4	8 841,00	101840480	G2	65	50	11	15			87
NSCE 50-200/92/P25VCS4	8 456,00	101840500	G2	65	50	9,2	12,5			83
NSCE 50-200/110/P25VCS4	9 233,00	101840510	G2	65	50	11	15			87
NSCE 50-200/150/P25VCS4	11 214,00	101840520	G2	65	50	15	20			126
NSCE 50-200/185/P25VCS4	12 727,00	101840530	G2	65	50	18,5	25			136
NSCE 50-250/150/P25VCS4	12 046,00	101840550	G2	65	50	15	20			132
NSCE 50-250/185/P25VCS4	14 160,00	101840560	G2	65	50	18,5	25			142
NSCE 50-250/220/P25VCS4	14 951,00	101840570	G2	65	50	22	30			151
NSCE 65-125/40/P25VCC4	4 501,00	101840600	G2	80	65	4	5,5			56
NSCE 65-125/55/P25VCC4	5 219,00	101840610	G2	80	65	5,5	7,5			65
NSCE 65-125/75/P25VCC4	5 510,00	101840620	G2	80	65	7,5	10			82
NSCE 65-125/92/P25VCC4	8 456,00	101840630	G2	80	65	9,2	12,5			88
NSCE 65-125/110/P25VCC4	9 233,00	101840640	G2	80	65	11	15			92
NSCE 65-160/75/P25VCC4	5 510,00	101840660	G2	80	65	7,5	10			85
NSCE 65-160/92/P25VCC4	8 456,00	101840670	G2	80	65	9,2	12,5			91
NSCE 65-160/110/P25VCC4	9 233,00	101840680	G2	80	65	11	15			96
NSCE 65-160/150/P25VCC4	10 932,00	101840690	G2	80	65	15	20			133
NSCE 65-160/185/P25VCC4	11 965,00	101840700	G2	80	65	18,5	25			143
NSCE 65-200/110/P25VCC4	10 166,00	101840710	G2	80	65	11	15			101
NSCE 65-200/150/P25VCC4	12 046,00	101840720	G2	80	65	15	20			138
NSCE 65-200/185/P25VCC4	12 727,00	101840730	G2	80	65	18,5	25			148
NSCE 65-200/220/P25VCC4	13 473,00	101840740	G2	80	65	22	30			157
NSCE 80-160/110/P25VCC4	9 878,00	101840820	G2	100	80	11	15			110
NSCE 80-160/150/P25VCC4	11 396,00	101840830	G2	100	80	15	20			147
NSCE 80-160/185/P25VCC4	12 473,00	101840840	G2	100	80	18,5	25			157
NSCE 80-160/220/P25VCC4	13 393,00	101840850	G2	100	80	22	30			166


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 32-125/02B/S45RCS4	2 262,00	101843000	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-125/02A/S45RCS4	2 269,00	101843010	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-125/02/S45RCS4	2 269,00	101843020	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-125/03/S45RCS4	2 422,00	101843030	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-160/02/S45RCS4	2 396,00	101843050	G2	50	32	0,25	0,3			26
NSCE 32-160/03/S45RCS4	2 455,00	101843060	G2	50	32	0,37	0,5			26
NSCE 32-160/05A/S45RCS4	2 794,00	101843070	G2	50	32	0,55	0,8			28
NSCE 32-160/05/S45RCS4	2 795,00	101843080	G2	50	32	0,55	0,8			28
NSCE 32-200/05A/S45RCS4	2 905,00	101843100	G2	50	32	0,55	0,8			35
NSCE 32-200/05/S45RCS4	2 905,00	101843110	G2	50	32	0,55	0,8			35
NSCE 32-200/07/X45RCS4	3 424,00	101843120	G2	50	32	0,75	1			36
NSCE 32-200/11/P45RCS4	3 292,00	101843130	G2	50	32	1,1	1,5			42
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	3 792,00	101843150	G2	50	32	1,5	2			
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	3 919,00	101843160	G2	50	32	1,5	2			
NSCE 32-250/15/P45RCS4	3 919,00	101843170	G2	50	32	1,5	2			
NSCE 32-250/22/P45RCS4	4 478,00	101843180	G2	50	32	2,2	3			
NSCE 40-125/02A/S45RCS4	2 388,00	101843200	G2	65	40	0,25	0,3			26
NSCE 40-125/02/S45RCS4	2 510,00	101843210	G2	65	40	0,25	0,3			26
NSCE 40-125/03/S45RCS4	2 570,00	101843220	G2	65	40	0,37	0,5			26
NSCE 40-125/05/S45RCS4	2 656,00	101843230	G2	65	40	0,55	0,8			28
NSCE 40-160/03/S45RCS4	2 637,00	101843250	G2	65	40	0,37	0,5			28
NSCE 40-160/05/S45RCS4	2 765,00	101843260	G2	65	40	0,55	0,8			30
NSCE 40-160/07/X45RCS4	3 533,00	101843270	G2	65	40	0,75	1			34
NSCE 40-160/11/P45RCS4	3 401,00	101843280	G2	65	40	1,1	1,5			40
NSCE 40-200/07/X45RCS4	3 533,00	101843300	G2	65	40	0,75	1			36
NSCE 40-200/11A/P45RCS4	3 445,00	101843310	G2	65	40	1,1	1,5			42
NSCE 40-200/11/P45RCS4	3 445,00	101843320	G2	65	40	1,1	1,5			42
NSCE 40-200/15/P45RCS4	4 028,00	101843330	G2	65	40	1,5	2			45
NSCE 40-250/15B/P45RCS4	4 032,00	101843350	G2	65	40	1,5	2			54
NSCE 40-250/15A/P45RCS4	4 032,00	101843360	G2	65	40	1,5	2			54
NSCE 40-250/15/P45RCS4	4 047,00	101843370	G2	65	40	1,5	2			54
NSCE 40-250/22/P45RCS4	4 587,00	101843380	G2	65	40	2,2	3			64
NSCE 40-250/30/P45RCS4	4 996,00	101843390	G2	65	40	3	4			68


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnośnie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 50-125/03/S45RCS4	2 746,00	101843400	G2	65	50	0,37	0,5			29
NSCE 50-125/05/S45RCS4	3 006,00	101843410	G2	65	50	0,55	0,8			31
NSCE 50-125/07/X45RCS4	3 506,00	101843420	G2	65	50	0,75	1			35
NSCE 50-125/11/P45RCS4	3 370,00	101843430	G2	65	50	1,1	1,5			41
NSCE 50-160/07/X45RCS4	3 588,00	101843450	G2	65	50	0,75	1			39
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	3 451,00	101843460	G2	65	50	1,1	1,5			45
NSCE 50-160/11/P45RCS4	3 451,00	101843470	G2	65	50	1,1	1,5			45
NSCE 50-160/15/P45RCS4	4 137,00	101843480	G2	65	50	1,5	2			48
NSCE 50-200/15A/P45RCS4	4 156,00	101843500	G2	65	50	1,5	2			48
NSCE 50-200/15/P45RCS4	4 156,00	101843510	G2	65	50	1,5	2			48
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	5 014,00	101843520	G2	65	50	2,2	3			58
NSCE 50-200/22/P45RCS4	5 014,00	101843530	G2	65	50	2,2	3			58
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	5 046,00	101843550	G2	65	50	2,2	3			65
NSCE 50-250/22/P45RCS4	5 046,00	101843560	G2	65	50	2,2	3			65
NSCE 50-250/30/P45RCS4	5 105,00	101843570	G2	65	50	3	4			69
NSCE 50-250/40/P45VCS4	5 756,00	101843580	G2	65	50	4	5,5			88
NSCE 65-125/05/S45RCC4	3 201,00	101843600	G2	80	65	0,55	0,8			40
NSCE 65-125/07/X45RCC4	3 615,00	101843610	G2	80	65	0,75	1			44
NSCE 65-125/11A/P45RCC4	3 500,00	101843620	G2	80	65	1,1	1,5			50
NSCE 65-125/11/P45RCC4	3 500,00	101843630	G2	80	65	1,1	1,5			50
NSCE 65-125/15/P45RCC4	4 137,00	101843640	G2	80	65	1,5	2			53
NSCE 65-160/15B/P45RCC4	4 246,00	101843660	G2	80	65	1,5	2			55
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	4 246,00	101843670	G2	80	65	1,5	2			55
NSCE 65-160/15/P45RCC4	4 251,00	101843680	G2	80	65	1,5	2			55
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	4 774,00	101843690	G2	80	65	2,2	3			65
NSCE 65-160/22/P45RCC4	4 774,00	101843700	G2	80	65	2,2	3			65
NSCE 65-200/15/P45RCC4	4 864,00	101843710	G2	80	65	1,5	2			58
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	5 123,00	101843720	G2	80	65	2,2	3			68
NSCE 65-200/22/P45RCC4	5 123,00	101843730	G2	80	65	2,2	3			68
NSCE 65-200/30/P45RCC4	5 159,00	101843740	G2	80	65	3	4			71
NSCE 65-200/40/P45VCC4	5 659,00	101843750	G2	80	65	4	5,5			90


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 80-160/15/P45RCC4	5 033,00	101843820	G2	100	80	1,5	2			65
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	5 056,00	101843830	G2	100	80	2,2	3			75
NSCE 80-160/22/P45RCC4	5 056,00	101843840	G2	100	80	2,2	3			75
NSCE 80-160/30/P45RCC4	5 092,00	101843850	G2	100	80	3	4			78


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 32-125/11/S25RCS4	3 383,00	101841000	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-125/15/S25RCS4	3 601,00	101841010	G3	50	32	1,5	2			
NSCS 32-125/22/P25RCS4	3 819,00	101841020	G3	50	32	2,2	3			
NSCS 32-125/30/P25RCS4	3 933,00	101841030	G3	50	32	3	4			
NSCS 32-160/22/P25RCS4	3 938,00	101841050	G3	50	32	2,2	3			
NSCS 32-160/30/P25RCS4	4 065,00	101841060	G3	50	32	3	4			
NSCS 32-160/40/P25VCS4	4 619,00	101841070	G3	50	32	4	5,7			
NSCS 32-160/55/P25VCS4	6 140,00	101841080	G3	50	32	5,5	7,5			
NSCS 32-200/30/P25RCS4	4 174,00	101841100	G3	50	32	3	4			
NSCS 32-200/40/P25VCS4	4 728,00	101841110	G3	50	32	4	5,5			
NSCS 32-200/55/P25VCS4	6 418,00	101841120	G3	50	32	5,5	7,5			
NSCS 32-200/75/P25VCS4	7 082,00	101841130	G3	50	32	7,5	10			
NSCS 32-250/75/P25VCS4	7 173,00	101841150	G3	50	32	7,5	10			
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	9 870,00	101841160	G3	50	32	11	15			
NSCS 32-250/110/P25VCS4	9 870,00	101841170	G3	50	32	11	15			
NSCS 32-250/150/P25VCS4	11 842,00	101841180	G3	50	32	15	20			
NSCS 40-125/15/S25RCS4	3 615,00	101841200	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-125/22/P25RCS4	3 760,00	101841210	G3	65	40	2,2	3			
NSCS 40-125/30/P25RCS4	3 933,00	101841220	G3	65	40	3	4			
NSCS 40-125/40/P25VCS4	4 619,00	101841230	G3	65	40	4	5,5			
NSCS 40-160/30/P25RCS4	4 043,00	101841250	G3	65	40	3	4			
NSCS 40-160/40/P25VCS4	4 726,00	101841260	G3	65	40	4	5,5			
NSCS 40-160/55/P25VCS4	6 499,00	101841270	G3	65	40	5,5	7,5			
NSCS 40-160/75/P25VCS4	6 973,00	101841280	G3	65	40	7,5	10			
NSCS 40-200/55/P25VCS4	6 633,00	101841300	G3	65	40	5,5	7,5			
NSCS 40-200/75/P25VCS4	7 191,00	101841310	G3	65	40	7,5	10			
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	10 257,00	101841320	G3	65	40	11	15			
NSCS 40-200/110/P25VCS4	10 257,00	101841330	G3	65	40	11	15			
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	10 810,00	101841350	G3	65	40	11	15			
NSCS 40-250/110/P25VCS4	10 810,00	101841360	G3	65	40	11	12,5			
NSCS 40-250/150/P25VCS4	12 932,00	101841370	G3	65	40	15	20			
NSCS 40-250/185/P25VCS4	13 624,00	101841380	G3	65	40	18,5	25			
NSCS 40-250/220/P25VCS4	14 904,00	101841390	G3	65	40	22	30			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnośnie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 50-125/30/P25RCS4	4 569,00	101841400	G3	65	50	3	4			
NSCS 50-125/40/P25VCS4	5 187,00	101841410	G3	65	50	4	5,5			
NSCS 50-125/55/P25VCS4	6 065,00	101841420	G3	65	50	5,5	7,5			
NSCS 50-125/75/P25VCS4	7 155,00	101841430	G3	65	50	7,5	10			
NSCS 50-160/55/P25VCS4	6 501,00	101841450	G3	65	50	5,5	7,5			
NSCS 50-160/75/P25VCS4	7 046,00	101841460	G3	65	50	7,5	10			
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	9 564,00	101841470	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-160/110/P25VCS4	9 564,00	101841480	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	9 672,00	101841500	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-200/110/P25VCS4	9 697,00	101841510	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-200/150/P25VCS4	12 908,00	101841520	G3	65	50	15	20			
NSCS 50-200/185/P25VCS4	15 784,00	101841530	G3	65	50	18,5	25			
NSCS 50-250/150/P25VCS4	13 119,00	101841550	G3	65	50	15	20			
NSCS 50-250/185/P25VCS4	16 715,00	101841560	G3	65	50	18,5	25			
NSCS 50-250/220/P25VCS4	17 696,00	101841570	G3	65	50	22	30			
NSCS 50-250/300/W25VCS4	19 173,00	101841580	G3	65	50	30	40			
NSCS 50-315/370/W25VCC4	Na zapytanie	703740010	G3	65	50	37	50			
NSCS 50-315/450/W25VCC4	Na zapytanie	703740020	G3	65	50	45	60			
NSCS 50-315/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740030	G3	65	50	55	75			
NSCS 50-315/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740040	G3	65	50	75	100			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 65-125/40/P25VCC4	5 488,00	101841600	G3	80	65	4	5,5			
NSCS 65-125/55/P25VCC4	6 374,00	101841610	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-125/75/P25VCC4	6 728,00	101841620	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	11 021,00	101841630	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-125/110/P25VCC4	11 021,00	101841640	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-160/75/P25VCC4	7 368,00	101841660	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	11 250,00	101841670	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-160/110/P25VCC4	11 250,00	101841680	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-160/150/P25VCC4	13 337,00	101841690	G3	80	65	15	20			
NSCS 65-160/185/P25VCC4	14 933,00	101841700	G3	80	65	18,5	25			
NSCS 65-200/110/P25VCC4	12 050,00	101841710	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-200/150/P25VCC4	14 700,00	101841720	G3	80	65	15	20			
NSCS 65-200/185/P25VCC4	15 514,00	101841730	G3	80	65	18,5	25			
NSCS 65-200/220/P25VCC4	16 451,00	101841740	G3	80	65	22	30			
NSCS 65-200/300/W25VCC4	18 200,00	101841750	G3	80	65	30	40			
NSCS 65-250/220/P25VCC4	18 560,00	101841770	G3	80	65	22	30			
NSCS 65-250/300/W25VCC4	21 369,00	101841780	G3	80	65	30	40			
NSCS 65-250/370/W25VCC4	Na zapytanie	101841790	G3	80	65	37	50			
NSCS 65-250/450/W25VCC4	Na zapytanie	101841800	G3	80	65	45	60			
NSCS 65-250/550/W25VCC4	Na zapytanie	101841810	G3	80	65	55	75			
NSCS 65-315/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740130	G3	80	65	55	75			
NSCS 65-315/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740140	G3	80	65	75	100			
NSCS 65-315/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740150	G3	80	65	90	122			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 80-160/110/P25VCC4	12 055,00	101841820	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-160/150/P25VCC4	13 635,00	101841830	G3	100	80	15	20			
NSCS 80-160/185/P25VCC4	15 214,00	101841840	G3	100	80	18,5	25			
NSCS 80-160/220/P25VCC4	16 325,00	101841850	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-200/220/P25VCC4	16 424,00	101841870	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-200/300/W25VCC4	19 559,00	101841880	G3	100	80	30	40			
NSCS 80-200/370/W25VCC4	Na zapytanie	101841890	G3	100	80	37	50			
NSCS 80-200/450/W25VCC4	Na zapytanie	101841900	G3	100	80	45	60			
NSCS 80-250/370/W25VCC4	Na zapytanie	101841920	G3	100	80	37	50			
NSCS 80-250/450/W25VCC4	Na zapytanie	101841930	G3	100	80	45	60			
NSCS 80-250/550/W25VCC4	Na zapytanie	101841940	G3	100	80	55	75			
NSCS 80-250/750/W25VCC4	Na zapytanie	101841950	G3	100	80	75	100			
NSCS 80-315/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740270	G3	100	80	75	100			
NSCS 80-315/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740280	G3	100	80	90	122			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 100-160/150/W25VCC4	14 317,00	703740300	G3	125	100	15	20			
NSCS 100-160/185/W25VCC4	15 316,00	703740310	G3	125	100	18,5	25			
NSCS 100-160/220/W25VCC4	17 446,00	703740320	G3	125	100	22	30			
NSCS 100-160/300/W25VCC4	21 128,00	703740330	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-160/370/W25VCC4	Na zapytanie	703740340	G3	125	100	37	50			
NSCS 100-200/300/W25VCC4	21 633,00	703740360	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-200/370/W25VCC4	Na zapytanie	703740370	G3	125	100	37	50			
NSCS 100-200/450/W25VCC4	Na zapytanie	703740380	G3	125	100	45	60			
NSCS 100-200/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740390	G3	125	100	55	75			
NSCS 100-250/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740420	G3	125	100	75	100			
NSCS 100-250/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740430	G3	125	100	90	122			
NSCS 125-200/450/W25VCC4	Na zapytanie	703740460	G3	150	125	45	60			
NSCS 125-200/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740470	G3	150	125	55	75			
NSCS 125-200/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740480	G3	150	125	75	100			
NSCS 125-200/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740490	G3	150	125	90	122			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 32-160/05A/S45RCS4	2 656,00	101844070	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-160/05/S45RCS4	2 656,00	101844080	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-200/05A/S45RCS4	2 905,00	101844100	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-200/05/S45RCS4	2 905,00	101844110	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-200/07/X45RCS4	3 424,00	101844120	G3	50	32	0,75	1			
NSCS 32-200/11/P45RCS4	3 303,00	101844130	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	4 765,00	101844150	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-250/11/P45RCS4	4 770,00	101844160	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-250/15/P45RCS4	4 937,00	101844170	G3	50	32	1,5	2			
NSCS 32-250/22/P45RCS4	5 624,00	101844180	G3	50	32	2,2	3			
NSCS 40-125/05/S45RCS4	4 357,00	101844230	G3	65	40	0,55	0,8			
NSCS 40-160/05/S45RCS4	4 371,00	101844260	G3	65	40	0,55	0,8			
NSCS 40-160/07/X45RCS4	4 396,00	101844270	G3	65	40	0,75	1			
NSCS 40-160/11/P45RCS4	4 255,00	101844280	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-200/07/X45RCS4	4 415,00	101844300	G3	65	40	0,75	1			
NSCS 40-200/11A/P45RCS4	4 256,00	101844310	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-200/11/P45RCS4	4 262,00	101844320	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-200/15/P45RCS4	4 545,00	101844330	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-250/11/P45RCS4	4 874,00	101844350	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-250/15A/P45RCS4	5 046,00	101844360	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-250/15/P45RCS4	5 057,00	101844370	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	5 733,00	101844380	G3	65	40	2,2	3			
NSCS 40-250/30/P45RCS4	6 128,00	101844390	G3	65	40	3	4			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwwkołnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 50-125/05/S45RCS4	4 384,00	101844410	G3	65	50	0,55	0,8			
NSCS 50-125/07/X45RCS4	4 485,00	101844420	G3	65	50	0,75	1			
NSCS 50-125/11/P45RCS4	4 560,00	101844430	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-160/07/X45RCS4	4 487,00	101844450	G3	65	50	0,75	1			
NSCS 50-160/11A/P45RCS4	4 325,00	101844460	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-160/11/P45RCS4	4 317,00	101844470	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-160/15/P45RCS4	4 979,00	101844480	G3	65	50	1,5	2			
NSCS 50-200/11/P45RCS4	4 871,00	101844500	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-200/15/P45RCS4	5 197,00	101844510	G3	65	50	1,5	2			
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	5 548,00	101844520	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-200/22/P45RCS4	5 553,00	101844530	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-250/22A/P45RCS4	5 992,00	101844550	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-250/22/P45RCS4	6 292,00	101844560	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-250/30/P45RCS4	6 382,00	101844570	G3	65	50	3	4			
NSCS 50-250/40/P45VCS4	6 543,00	101844580	G3	65	50	4	5,5			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 65-125/05/S45RCC4	4 396,00	101844600	G3	80	65	0,55	0,8			
NSCS 65-125/07/X45RCC4	4 514,00	101844610	G3	80	65	0,75	1			
NSCS 65-125/11A/P45RCC4	4 342,00	101844620	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-125/11/P45RCC4	4 350,00	101844630	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-125/15/P45RCC4	4 580,00	101844640	G3	80	65	1,5	2			
NSCS 65-160/11A/P45RCC4	4 815,00	101844660	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-160/11/P45RCC4	4 827,00	101844670	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-160/15/P45RCC4	5 301,00	101844680	G3	80	65	1,5	2			
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	5 951,00	101844690	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-160/22/P45RCC4	5 958,00	101844700	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-200/15/P45RCC4	6 087,00	101844710	G3	80	65	1,5	2			
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	6 401,00	101844720	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-200/22/P45RCC4	6 410,00	101844730	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-200/30/P45RCC4	6 455,00	101844740	G3	80	65	3	4			
NSCS 65-200/40/P45VCC4	6 630,00	101844750	G3	80	65	4	5,5			
NSCS 65-250/30/P45RCC4	6 719,00	101844770	G3	80	65	3	4			
NSCS 65-250/40/P45VCC4	7 329,00	101844780	G3	80	65	4	5,5			
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	8 864,00	101844790	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-250/55/P45VCC4	8 876,00	101844800	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-250/75/P45VCC4	10 171,00	101844810	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-315/55/W45VCC4	10 486,00	703740600	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-315/75/W45VCC4	11 087,00	703740610	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-315/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740620	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-315/150/W45VCC4	Na zapytanie	703740630	G3	80	65	15	20			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolnienie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 80-160/15/P45RCC4	6 292,00	101844820	G3	100	80	1,5	2			
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	6 309,00	101844830	G3	100	80	2,2	3			
NSCS 80-160/22/P45RCC4	6 319,00	101844840	G3	100	80	2,2	3			
NSCS 80-160/30/P45RCC4	6 322,00	101844850	G3	100	80	3	4			
NSCS 80-200/30/P45RCC4	6 369,00	101844870	G3	100	80	3	4			
NSCS 80-200/40/P45VCC4	7 287,00	101844880	G3	100	80	4	5,5			
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	8 952,00	101844890	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-200/55/P45VCC4	8 998,00	101844900	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	9 148,00	101844920	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-250/55/P45VCC4	9 166,00	101844930	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-250/75/P45VCC4	9 905,00	101844940	G3	100	80	7,5	10			
NSCS 80-250/110/P45VCC4	Na zapytanie	101844950	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-315/110A/W45VCC4	Na zapytanie	703740660	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-315/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740670	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-315/150/W45VCC4	Na zapytanie	703740680	G3	100	80	15	20			
NSCS 80-315/185/W45VCC4	Na zapytanie	703740690	G3	100	80	18,5	25			
NSCS 80-315/220/W45VCC4	Na zapytanie	703740700	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-400/185/W45VCC4	Na zapytanie	703740730	G3	100	80	18,5	25			
NSCS 80-400/220/W45VCC4	Na zapytanie	703740740	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-400/300/W45VCC4	Na zapytanie	703740750	G3	100	80	30	40			
NSCS 80-400/370/W45VCC4	Na zapytanie	703740760	G3	100	80	37	50			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnośnie nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 100-160/22A/W45RCC4	7 312,00	703740790	G3	125	100	2,2	3			
NSCS 100-160/22/W45RCC4	7 312,00	703740800	G3	125	100	2,2	3			
NSCS 100-160/30/W45RCC4	7 700,00	703740810	G3	125	100	3	4			
NSCS 100-160/40/W45VCC4	7 869,00	703740820	G3	125	100	4	5,5			
NSCS 100-200/40/W45VCC4	7 980,00	703740840	G3	125	100	4	5,5			
NSCS 100-200/55/W45VCC4	9 737,00	703740850	G3	125	100	5,5	7,5			
NSCS 100-200/75/W45VCC4	10 768,00	703740860	G3	125	100	7,5	10			
NSCS 100-250/75/W45VCC4	12 214,00	703740890	G3	125	100	7,5	10			
NSCS 100-250/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740900	G3	125	100	11	15			
NSCS 100-315/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740930	G3	125	100	11	15			
NSCS 100-315/150/W45VCC4	Na zapytanie	703740940	G3	125	100	15	20			
NSCS 100-315/185/W45VCC4	Na zapytanie	703740950	G3	125	100	18,5	25			
NSCS 100-315/220/W45VCC4	Na zapytanie	703740960	G3	125	100	22	30			
NSCS 100-315/300/W45VCC4	Na zapytanie	703740970	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-400/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741000	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-400/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741010	G3	125	100	37	50			
NSCS 100-400/450/W45VCC4	Na zapytanie	703741020	G3	125	100	45	60			
NSCS 125-200/55/W45VCC4	12 233,00	703741050	G3	150	125	5,5	7,5			
NSCS 125-200/75/W45VCC4	13 933,00	703741060	G3	150	125	7,5	10			
NSCS 125-200/110/W45VCC4	Na zapytanie	703741070	G3	150	125	11	15			
NSCS 125-250/110/W45VCC4	Na zapytanie	703741100	G3	150	125	11	15			
NSCS 125-250/150/W45VCC4	Na zapytanie	703741110	G3	150	125	15	20			
NSCS 125-315/185/W45VCC4	Na zapytanie	703741140	G3	150	125	18,5	25			
NSCS 125-315/220/W45VCC4	Na zapytanie	703741150	G3	150	125	22	30			
NSCS 125-315/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741160	G3	150	125	30	40			
NSCS 125-315/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741170	G3	150	125	37	50			
NSCS 125-400/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741200	G3	150	125	37	50			
NSCS 125-400/450/W45VCC4	Na zapytanie	703741210	G3	150	125	45	60			
NSCS 125-400/550/W45VCC4	Na zapytanie	703741220	G3	150	125	55	75			
NSCS 125-400/750/W45VCC4	Na zapytanie	703741230	G3	150	125	75	100			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwnolierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ti	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 150-200/110A/W45VCC4	Na zapytanie	703741260	G3	200	150	11	15			
NSCS 150-200/110/W45VCC4	Na zapytanie	703741270	G3	200	150	11	15			
NSCS 150-200/150A/W45VCC4	Na zapytanie	703741280	G3	200	150	15	20			
NSCS 150-200/150/W45VCC4	Na zapytanie	703741290	G3	200	150	15	20			
NSCS 150-250/150/W45VCC4	Na zapytanie	703741310	G3	200	150	15	20			
NSCS 150-250/185/W45VCC4	Na zapytanie	703741320	G3	200	150	18,5	25			
NSCS 150-250/220/W45VCC4	Na zapytanie	703741330	G3	200	150	22	30			
NSCS 150-250/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741340	G3	200	150	30	40			
NSCS 150-315/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741370	G3	200	150	30	40			
NSCS 150-315/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741380	G3	200	150	37	50			
NSCS 150-315/450/W45VCC4	Na zapytanie	703741390	G3	200	150	45	65			
NSCS 150-400/550/W45VCC4	Na zapytanie	703741420	G3	200	150	55	75			
NSCS 150-400/750/W45VCC4	Na zapytanie	703741430	G3	200	150	75	100			
NSCS 150-400/900/W45VCC4	Na zapytanie	703741440	G3	200	150	90	122			
NSCS 200-250/185/W45VDC4	Na zapytanie	703741470	G3	250	200	18,5				
NSCS 200-250/220/W45VDC4	Na zapytanie	703741480	G3	250	200	22				
NSCS 200-250/300A/W45VDC4	Na zapytanie	703741490	G3	250	200	30				
NSCS 200-250/300/W45VDC4	Na zapytanie	703741500	G3	250	200	30				
NSCS 200-315/370/W45VDC4	Na zapytanie	703741530	G3	250	200	37				
NSCS 200-315/450/W45VDC4	Na zapytanie	703741540	G3	250	200	45				
NSCS 200-315/550/W45VDC4	Na zapytanie	703741550	G3	250	200	55				
NSCS 250-315/370/W45VDC4	Na zapytanie	703741580	G3	300	250	37				
NSCS 250-315/450/W45VDC4	Na zapytanie	703741590	G3	300	250	45				
NSCS 250-315/550/W45VDC4	Na zapytanie	703741600	G3	300	250	55				
NSCS 250-315/750/W45VDC4	Na zapytanie	703741610	G3	300	250	75				

WYKONANIA OPCJONALNE

Uszczelnienia mechaniczne wg ISO

Cennik 2017

Legenda: 1 st	część stacjonarna	Materiały pow.czołowych (1 & 2):		Elastomery (3):	
2 nd	część obrotowa	V	ceramika	P	NBR
3 rd	OR	B	grafit	V	FPM
4 th	sprężyna	C	grafit Z	E	EPDM
5 th	pozostałe	Q1	węglik krzemu	T	PTFE
		U3	węglik wolframu		

Sprężyna i pozostałe (4 & 5):

G AISI316

ID	Typoszereg	Średnica mm	Pin ustalający	1st	2nd	ISO code		4th	5th	Rozszerzenie Nr katalogow	Dopłata PLN
MS077	NSC	D22	no	Q1	B	V	G	G	G	X2A	124,63
MS078	NSC	D28	no	Q1	B	V	G	G	G	X2A	191,58
MS079	NSC	D33	no	Q1	B	V	G	G	G	X2A	279,13
MS085	NSC	D22	yes	Q1	Q1	E	G	G	G	XZBNDH	985,80
MS086	NSC	D22	yes	Q1	Q1	V	G	G	G	XWANDH	1 022,80
MS093	NSC	D28	yes	Q1	Q1	E	G	G	G	XZBNDH	1 596,50
MS094	NSC	D28	yes	Q1	Q1	V	G	G	G	XWANDH	1 642,90
MS101	NSC	D33	yes	Q1	Q1	E	G	G	G	XZBNDH	1 983,80
MS102	NSC	D33	yes	Q1	Q1	V	G	G	G	XWANDH	2 047,70

Wysokosprawne pompy cyrkulacyjne do instalacji ogrzewania

Pompy obiegu Ecocirc BASIC

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Żeliwo szare (EN-GJL-200) malowane kataforetycznie
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
ecocirc BASIC 15-4/ 130	752,70	605008006	7J	$EEl \leq 0,22$	4	G1" - Rp ½"	130
ecocirc BASIC 20-4/ 130	743,60	605008106	7J	$EEl \leq 0,21$	4	G 1 ¼"-Rp ¾"	130
ecocirc BASIC 25-4/ 130	729,80	605008209	7J	$EEl \leq 0,21$	4	G 1 ½" - Rp1"	130
ecocirc BASIC 25-4/ 180	683,10	605008312	7J	$EEl \leq 0,21$	4	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc BASIC 32-4/ 180	787,80	605008411	7J	$EEl \leq 0,21$	4	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc BASIC 15-6/ 130	857,80	605008056	7J	$EEl \leq 0,23$	6	G1" - Rp ½"	130
ecocirc BASIC 20-6/ 130	847,80	605008156	7J	$EEl \leq 0,23$	6	G 1 ¼"-Rp ¾"	130
ecocirc BASIC 25-6/ 130	824,90	605008263	7J	$EEl \leq 0,23$	6	G 1 ½" - Rp1"	130
ecocirc BASIC 25-6/ 180	765,20	605008362	7J	$EEl \leq 0,23$	6	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc BASIC 32-6/ 180	890,30	605008461	7J	$EEl \leq 0,23$	6	G 2" - Rp 1 ¼"	180

Wysokosprawne pompy cyrkulacyjne do instalacji ogrzewania

Pompy obiegowe Ecocirc PREMIUM

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10 °C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Żeliwo szare (EN-GJL-200) malowane kataforetycznie
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
ecocirc PREMIUM 15-4/130	1 015,90	605008005	7J	EEI ≤ 0,22	4	G1" - Rp ½"	130
ecocirc PREMIUM 20-4/130	1 003,80	605008105	7J	EEI ≤ 0,21	4	G 1 ¼"-Rp ¾"	130
ecocirc PREMIUM 25-4/130	919,50	605008208	7J	EEI ≤ 0,21	4	G 1½" - Rp1"	130
ecocirc PREMIUM 25-4/180	881,20	605008311	7J	EEI ≤ 0,21	4	G 1½" - Rp 1"	180
ecocirc PREMIUM 32-4/180	1 024,20	605008410	7J	EEI ≤ 0,21	4	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc PREMIUM 15-6/130	1 128,00	605008055	7J	EEI ≤ 0,23	6	G1" - Rp ½"	130
ecocirc PREMIUM 20-6/130	1 104,30	605008155	7J	EEI ≤ 0,23	6	G 1 ¼"-Rp ¾"	130
ecocirc PREMIUM 25-6/130	1 048,40	605008262	7J	EEI ≤ 0,23	6	G 1½" - Rp1"	130
ecocirc PREMIUM 25-6/180	996,30	605008361	7J	EEI ≤ 0,23	6	G 1½" - Rp 1"	180
ecocirc PREMIUM 32-6/180	1 178,10	605008460	7J	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1¼"	180

Wysokosprawne pompy do c.w.u.

Pompy obiegowe PRO

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	2°C to +65°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Korpus pompy z mosiądzu
Zakres prędkości:	Stała prędkość w przypadku modelu z sensorem temperatury oraz modelu z sensorem temperatury i wyłącznikiem czasowym. Prędkość zmienna z automatyczną regulacją w przypadku modelu podstawowego oraz modelu z wyłącznikiem czasowym



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przylączy	Długość montażowa
ecocirc PRO 15-1/65	539,60	605005020	7K	1	Rp ½"	65
ecocirc PRO 15-3/65	566,30	605005040	7K	3	Rp ½"	65
ecocirc PRO 15-1/110	609,70	605005060	7K	1	G 1 ¼"- Rp ½"	110
ecocirc PRO 15-3/110	638,50	605005080	7K	3	G 1 ¼"- Rp ½"	110
Wersja R z czujnikiem temperatury						
ecocirc PRO 15-1/ 65 R	581,80	605005140	7K	1	Rp ½"	65
ecocirc PRO 15-1/ 110 R	663,10	605005160	7K	1	G 1 ¼"- Rp ½"	110
Wersja U z wyłącznikiem czasowym						
ecocirc PRO 15-1/65 U	737,70	605005100	7K	1	Rp ½"	65
ecocirc PRO 15-1/110 U	815,70	605005120	7K	1	G 1 ¼"- Rp ½"	110
Wersja RU z czujnikiem temperatury i wyłącznikiem czasowym						
ecocirc PRO 15-1/ 65 RU	708,10	605005180	7K	1	Rp ½"	65
ecocirc PRO 15-1/ 110 RU	758,20	605005200	7K	1	G 1 ¼"- Rp ½"	110

Pompy energooszczędne do instalacji HVAC

Pompy obiegowe ecocirc XL

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10°C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Żeliwo, brąz lub stal nierdzewna
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
Wersja jednopompowa bez protokołu komunikacyjnego, korpus żeliwny							
ecocirc XL 25-40	1 571,70	605009100	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL 25-60	1 877,00	605009150	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL 25-80	2 051,70	E503010AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL 25-100	2 256,90	E503020AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL 32-40	1 793,10	605009200	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XL 32-60	1 939,10	605009250	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XL 32-80	2 296,50	E503030AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XL 32-100	2 304,00	E503040AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XL 32-80 F	2 532,10	E503050AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN32	220
ecocirc XL 32-100 F	2 818,10	E503060AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN32	220
ecocirc XL 32-120 F	3 278,50	E503070AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN32	220
ecocirc XL 40-80 F	3 577,50	E503080AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN40	220
ecocirc XL 40-100 F	3 880,20	E503090AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN40	220
ecocirc XL 40-120 F	4 168,00	E503100AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN40	250
ecocirc XL 50-80 F	4 686,30	E503110AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN50	240
ecocirc XL 50-100 F	5 057,00	E503120AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN50	240
ecocirc XL 50-120 F	5 783,00	E503130AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN50	280
ecocirc XL 65-80 F	5 805,00	E503140AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN65	340
ecocirc XL 65-120 F	6 217,00	E503150AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN65	340
ecocirc XL 80-120 F PN6	8 554,00	E503170AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360
ecocirc XL 80-120 F PN10	8 810,00	E503160AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360
ecocirc XL 100-120 F PN6	10 283,00	E503180AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN100	360
ecocirc XL 100-120 F PN10	10 440,00	E503190AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN100	360

Pompy energooszczędne do instalacji HVAC

Pompy obiegowe ecocirc XL

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10°C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Żeliwo, brąz lub stal nierdzewna
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
Wersja jednopompowa bez protokołu komunikacji, korpus ze stali nierdzewnej							
ecocirc XL N 25-40	1 979,10	605009300	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL N 25-60	2 350,30	605009350	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL N 32-40	2 550,80	605009400	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc XL N 32-60	2 869,00	605009450	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1 ¼"	180
Wersja jednopompowa bez protokołu komunikacji, korpus z brązu							
ecocirc XL B 32-80	3 094,20	E503600AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc XL B 32-100	3 489,10	E503610AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc XL B 32-120 F	4 730,50	E503620AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN32	220
ecocirc XL B 40-120 F	6 172,00	E503630AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN40	250
ecocirc XL B 50-80 F	7 406,00	E503640AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN50	240
ecocirc XL B 50-120 F	7 755,00	E503650AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN50	280
ecocirc XL B 65-80 F	8 619,00	E503660AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN65	340
ecocirc XL B 65-120 F	9 415,00	E503670AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN65	340

Pompy energooszczędne do instalacji HVAC

Pompy obiegowe ecocirc XL

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10°C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Żeliwo, brąz lub stal nierdzewna
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
Wersja D dwupompowa bez protokołu komunikacyjnego							
ecocirc XL D 32-80	4 670,40	E502010AA	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XL D 32-100	4 803,70	E502020AA	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XL D 32-80 F	4 912,90	E502030AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN32	220
ecocirc XL D 32-100 F	5 459,00	E502040AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN32	220
ecocirc XL D 32-120 F	6 317,60	E502070AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN32	220
ecocirc XL D 40-80 F	6 758,00	E502050AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN40	220
ecocirc XL D 40-100 F	6 939,00	E502060AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN40	220
ecocirc XL D 40-120 F	7 710,00	E502080AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN40	250
ecocirc XL D 50-80 F	9 541,00	E502090AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN50	240
ecocirc XL D 50-120 F	10 484,00	E503450AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN50	280
ecocirc XL D 65-80 F	10 561,00	E502100AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN65	340
ecocirc XL D 65-120 F	11 735,00	E503470AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN65	340
ecocirc XL D 80-120 F * PN6	16 202,00	E503480AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360
ecocirc XL D 80-120 F *PN10	16 682,00	E503490AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360

*1 - PN6

*2 - PN10

Pompy energooszczędne do instalacji HVAC

Pompy obiegowe ecocirc XL plus

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10°C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Żeliwo, brąz lub stal nierdzewna
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
Wersja jednopompowa z możliwością komunikacji po Modbus, BacNet, korpus żeliwny							
ecocirc XL plus25-40	1 727,30	605009125	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XL plus25-60	1 990,40	605009175	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XLplus 25-80	2 288,10	E503210AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XLplus 25-100	2 433,20	E503220AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XLplus 32-40	1 945,80	605009225	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XLplus 32-60	2 163,90	605009275	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XLplus 32-80	2 531,20	E503230AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XLplus 32-100	2 578,40	E503240AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XLplus 32-80 F	2 897,80	E503250AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN32	220
ecocirc XLplus 32-100 F	3 026,20	E503260AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN32	220
ecocirc XLplus 32-120 F	4 002,00	E503270AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN32	220
ecocirc XLplus 40-80 F	4 020,30	E503280AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN40	220
ecocirc XLplus 40-100 F	4 084,80	E503290AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN40	220
ecocirc XLplus 40-120 F	4 663,40	E503300AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN40	250
ecocirc XLplus 50-80 F	5 003,00	E503310AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN50	240
ecocirc XLplus 50-100 F	5 640,00	E503320AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN50	240
ecocirc XLplus 50-120 F	6 150,00	E503330AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN50	280
ecocirc XLplus 65-80 F	6 179,00	E503340AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN65	340
ecocirc XLplus 65-120 F	6 881,00	E503350AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN65	340
ecocirc XLplus 80-120 F *1	8 758,00	E503370AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360
ecocirc XLplus 80-120 F *2	9 019,00	E503360AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360
ecocirc XLplus 100-120 F*1	10 580,00	E503380AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN100	360
ecocirc XLplus 100-120 F*2	10 691,00	E503390AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN100	360

*1 - PN6

*2 - PN10

Pompy energooszczędne do instalacji HVAC

Pompy obiegowe ecocirc XL plus

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10°C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Zeliwo, brąz lub stal nierdzewna
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
Wersja jednopompowa z możliwością komunikacji po Modbus, BacNet, korpus ze stali nierdzewnej							
ecocirc XLplus N 25-40	2 827,30	605009325	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XLplus N 25-60	3 357,30	605009375	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 1 ½" - Rp 1"	180
ecocirc XLplus N 32-40	3 542,50	605009425	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc XLplus N 32-60	3 984,50	605009475	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1 ¼"	180
Wersja jednopompowa z możliwością komunikacji po Modbus, BacNet, korpus z brązu							
ecocirc XLplus B 32-80	4 238,40	E503700AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc XLplus B 32-100	4 779,30	E503710AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	G 2" - Rp 1 ¼"	180
ecocirc XLplus B 32-120 F	6 065,00	E503720AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN32	220
ecocirc XLplus B 40-120 F	7 912,00	E503730AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN40	250
ecocirc XLplus B 50-80 F	9 495,00	E503740AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN50	240
ecocirc XLplus B 50-120 F	9 943,00	E503750AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN50	280
ecocirc XLplus B 65-80 F	10 910,00	E503760AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN65	340
ecocirc XLplus B 65-120 F	11 917,00	E503770AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN65	340

Pompy energooszczędne do instalacji HVAC

Pompy obiegowe ecocirc XL plus

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy:	-10°C to +110°C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar (PN10)
Zasilanie:	Jednofazowe 200-240 V 50/60 Hz
Stopień ochrony obudowy:	IP 44
Klasa izolacji:	F (155°C)
Wykonanie materiałowe	Zeliwo, brąz lub stal nierdzewna
Zakres prędkości:	Pompa automatycznie dostosowuje obroty do zapotrzebowania systemu



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Wskaźnik sprawności	Podnoszenie H [m]	Standardowa wielkość przyłączy	Długość montażowa
Wersja dwupompowa z możliwością komunikacji po Modbus, BacNet, korpus żeliwny							
ecocirc XLplus D 32-80	5 185,00	E502110AA	1P	EEI ≤ 0,23	4	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XLplus D 32-100	5 689,00	E502120AA	1P	EEI ≤ 0,23	6	G 2" - Rp 1¼"	180
ecocirc XLplus D 32-80 F	5 758,00	E502130AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN32	220
ecocirc XLplus D 32-100 F	6 625,00	E502140AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN32	220
ecocirc XLplus D 32-120 F	7 852,00	E502170AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN32	220
ecocirc XLplus D 40-80 F	8 939,00	E502150AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN40	220
ecocirc XLplus D 40-100 F	8 991,00	E502160AA	1P	EEI ≤ 0,23	10	DN40	220
ecocirc XLplus D 40-120 F	9 147,00	E502180AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN40	250
ecocirc XLplus D 50-80 F	9 818,00	E502190AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN50	240
ecocirc XLplus D 50-120 F	12 069,00	E503550AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN50	280
ecocirc XLplus D 65-80 F	12 684,00	E502200AA	1P	EEI ≤ 0,23	8	DN65	340
ecocirc XLplus D 65-120 F	13 501,00	E503570AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN65	340
ecocirc XLplus D 80-120 F*1	18 645,00	E503580AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360
ecocirc XLplus D 80-120 F*2	19 197,00	E503590AA	1P	EEI ≤ 0,23	12	DN80	360

*1 - PN6


*2 - PN10

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNEE 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierz nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNEE 40-125/11/S25HCS4	3 076,00	101881700	G5	DN 40	DN 40			34
LNEE 40-125/15/S25HCS4	3 218,00	101881710	G5	DN 40	DN 40			36
LNEE 40-125/22/P25HCS4	3 584,00	101881720	G5	DN 40	DN 40			50
LNEE 40-160/22/P25HCS4	3 800,00	101881740	G5	DN 40	DN 40			50
LNEE 50-125/15/S25HCS4	4 074,00	101881820	G5	DN 40	DN 40			47
LNEE 50-125/22/P25HCS4	4 384,00	101881830	G5	DN 40	DN 40			54
LNEE 40-125/11/S25RCS4	3 197,00	101880360	G5	DN 40	DN 40			34
LNEE 40-125/15/S25RCS4	3 274,00	101880370	G5	DN 40	DN 40			35
LNEE 40-125/22/P25RCS4	3 794,00	101880380	G5	DN 40	DN 40			42
LNEE 40-125/30/P25RCS4	4 194,00	101880390	G5	DN 40	DN 40			45
LNEE 40-160/22/P25RCS4	3 952,00	101880410	G5	DN 40	DN 40			49
LNEE 40-160/30/P25RCS4	4 309,00	101880420	G5	DN 40	DN 40			46
LNEE 40-160/40/P25VCS4	4 903,00	101880430	G5	DN 40	DN 40			54
LNEE 40-160/55/P25VCS4	5 716,00	101880440	G5	DN 40	DN 40			68
LNEE 40-200/30/P25RCS4	4 683,00	101880460	G5	DN 40	DN 40			79
LNEE 40-200/40/P25VCS4	5 015,00	101880470	G5	DN 40	DN 40			80
LNEE 40-200/55/P25VCS4	5 863,00	101880480	G5	DN 40	DN 40			89
LNEE 40-200/75/P25VCS4	5 998,00	101880490	G5	DN 40	DN 40			107
LNEE 40-250/75/P25VCS4	6 211,00	101880510	G5	DN 40	DN 40			114
LNEE 40-250/92/P25VCS4	8 089,00	101880520	G5	DN 40	DN 40			117
LNEE 40-250/110/P25VCS4	8 609,00	101880530	G5	DN 40	DN 40			119
LNEE 40-250/150/P25VCS4	10 360,00	101880540	G5	DN 40	DN 40			167

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNEE 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNEE 50-125/15/S25RCS4	3 600,00	101880620	G5	DN 50	DN 50			46
LNEE 50-125/22/P25RCS4	3 839,00	101880630	G5	DN 50	DN 50			48
LNEE 50-125/30/P25RCS4	4 260,00	101880640	G5	DN 50	DN 50			50
LNEE 50-125/40/P25VCS4	4 749,00	101880650	G5	DN 50	DN 50			56
LNEE 50-160/30/P25RCS4	4 583,00	101880670	G5	DN 50	DN 50			56
LNEE 50-160/40/P25VCS4	5 127,00	101880680	G5	DN 50	DN 50			60
LNEE 50-160/55/P25VCS4	6 239,00	101880690	G5	DN 50	DN 50			80
LNEE 50-160/75/P25VCS4	6 480,00	101880700	G5	DN 50	DN 50			100
LNEE 50-200/55/P25VCS4	6 053,00	101880720	G5	DN 50	DN 50			90
LNEE 50-200/75/P25VCS4	6 592,00	101880730	G5	DN 50	DN 50			112
LNEE 50-200/92/P25VCS4	8 469,00	101880740	G5	DN 50	DN 50			124
LNEE 50-200/110/P25VCS4	8 858,00	101880750	G5	DN 50	DN 50			119
LNEE 50-250/92/P25VCS4	8 693,00	101880770	G5	DN 50	DN 50			116
LNEE 50-250/110/P25VCS4	8 962,00	101880780	G5	DN 50	DN 50			123
LNEE 50-250/150/P25VCS4	12 140,00	101880790	G5	DN 50	DN 50			164
LNEE 50-250/185/P25VCS4	12 720,00	101880800	G5	DN 50	DN 50			177
LNEE 50-250/220/P25VCS4	14 100,00	101880810	G5	DN 50	DN 50			190
LNEE 65-125/30/P25RCS4	4 472,00	101880890	G5	DN 65	DN 65			67
LNEE 65-125/40/P25VCS4	5 015,00	101880900	G5	DN 65	DN 65			70
LNEE 65-125/55/P25VCS4	6 101,00	101880910	G5	DN 65	DN 65			93
LNEE 65-125/75/P25VCS4	6 495,00	101880920	G5	DN 65	DN 65			110
LNEE 65-160/55/P25VCS4	6 239,00	101880940	G5	DN 65	DN 65			104
LNEE 65-160/75/P25VCS4	6 703,00	101880950	G5	DN 65	DN 65			106
LNEE 65-160/92/P25VCS4	7 501,00	101880960	G5	DN 65	DN 65			113
LNEE 65-160/110/P25VCS4	8 946,00	101880970	G5	DN 65	DN 65			120
LNEE 65-200/92/P25VCS4	7 598,00	101880990	G5	DN 65	DN 65			124
LNEE 65-200/110/P25VCS4	9 129,00	101881000	G5	DN 65	DN 65			130
LNEE 65-200/150/P25VCS4	12 080,00	101881010	G5	DN 65	DN 65			174
LNEE 65-200/185/P25VCS4	12 510,00	101881020	G5	DN 65	DN 65			177
LNEE 65-250/150/P25VCS4	12 080,00	101881040	G5	DN 65	DN 65			175
LNEE 65-250/185/P25VCS4	12 880,00	101881050	G5	DN 65	DN 65			174
LNEE 65-250/220/P25VCS4	13 580,00	101881060	G5	DN 65	DN 65			186

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNEE 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNEE 80-125/55/P25VCC4	7 830,00	101881150	G5	DN 80	DN 80			103
LNEE 80-160/75/P25VCC4	7 988,00	101881200	G5	DN 80	DN 80			124
LNEE 80-160/92/P25VCC4	8 398,00	101881210	G5	DN 80	DN 80			130
LNEE 80-160/110/P25VCC4	7 040,00	101881220	G5	DN 80	DN 80			131
LNEE 80-160/150/P25VCC4	8 729,00	101881230	G5	DN 80	DN 80			178
LNEE 100-160/110/P25VCC4	7 729,00	101881300	G5	DN 100	DN 100			148
LNEE 100-160/150/P25VCC4	9 402,00	101881310	G5	DN 100	DN 100			182
LNEE 100-160/185/P25VCC4	10 690,00	101881320	G5	DN 100	DN 100			196
LNEE 100-160/220/P25VCC4	13 680,00	101881330	G5	DN 100	DN 100			200

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNEE 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNEE 40-125/02B/S45RCS4	2 302,00	101884360	G5	DN 40	DN 40			28
LNEE 40-125/02A/S45RCS4	2 302,00	101884370	G5	DN 40	DN 40			28
LNEE 40-125/02/S45RCS4	2 302,00	101884380	G5	DN 40	DN 40			28
LNEE 40-125/03/S45RCS4	2 780,00	101884390	G5	DN 40	DN 40			29
LNEE 40-160/02/S45RCS4	2 762,00	101884410	G5	DN 40	DN 40			30
LNEE 40-160/03/S45RCS4	2 863,00	101884420	G5	DN 40	DN 40			30
LNEE 40-160/05A/S45RCS4	2 922,00	101884430	G5	DN 40	DN 40			31
LNEE 40-160/05/S45RCS4	2 922,00	101884440	G5	DN 40	DN 40			40
LNEE 40-200/05A/S45RCS4	3 067,00	101884460	G5	DN 40	DN 40			62
LNEE 40-200/05/S45RCS4	3 067,00	101884470	G5	DN 40	DN 40			61
LNEE 40-200/07/X45RCS4	3 072,00	101884480	G5	DN 40	DN 40			68
LNEE 40-200/11/P45RCS4	3 429,00	101884490	G5	DN 40	DN 40			73
LNEE 40-250/11A/P45RCS4	4 694,00	101884510	G5	DN 40	DN 40			76
LNEE 40-250/11/P45RCS4	4 694,00	101884520	G5	DN 40	DN 40			87
LNEE 40-250/15/P45RCS4	4 694,00	101884530	G5	DN 40	DN 40			71
LNEE 40-250/22/P45RCS4	4 851,00	101884540	G5	DN 40	DN 40			89
LNEE 50-125/02A/S45RCS4	3 628,00	101884620	G5	DN 50	DN 50			38
LNEE 50-125/02/S45RCS4	3 628,00	101884630	G5	DN 50	DN 50			32
LNEE 50-125/03/S45RCS4	3 628,00	101884640	G5	DN 50	DN 50			35
LNEE 50-125/05/S45RCS4	3 628,00	101884650	G5	DN 50	DN 50			34
LNEE 50-160/03/S45RCS4	3 628,00	101884670	G5	DN 50	DN 50			34
LNEE 50-160/05/S45RCS4	3 628,00	101884680	G5	DN 50	DN 50			36
LNEE 50-160/07/X45RCS4	3 645,00	101884690	G5	DN 50	DN 50			45
LNEE 50-160/11/P45RCS4	3 893,00	101884700	G5	DN 50	DN 50			54
LNEE 50-200/07/X45RCS4	3 650,00	101884720	G5	DN 50	DN 50			74
LNEE 50-200/11A/P45RCS4	4 019,00	101884730	G5	DN 50	DN 50			72
LNEE 50-200/11/P45RCS4	4 095,00	101884740	G5	DN 50	DN 50			76
LNEE 50-200/15/P45RCS4	4 306,00	101884750	G5	DN 50	DN 50			80
LNEE 50-250/11/P45RCS4	4 168,00	101884770	G5	DN 50	DN 50			78
LNEE 50-250/15A/P45RCS4	4 158,00	101884780	G5	DN 50	DN 50			82
LNEE 50-250/15/P45RCS4	4 316,00	101884790	G5	DN 50	DN 50			93
LNEE 50-250/22/P45RCS4	4 316,00	101884800	G5	DN 50	DN 50			91
LNEE 50-250/30/P45RCS4	4 717,00	101884810	G5	DN 50	DN 50			96

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNEE 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNEE 65-125/03/S45RCS4	3 690,00	101884890	G5	DN 65	DN 65			52
LNEE 65-125/05/S45RCS4	3 690,00	101884900	G5	DN 65	DN 65			55
LNEE 65-125/07/X45RCS4	3 821,00	101884910	G5	DN 65	DN 65			60
LNEE 65-125/11/P45RCS4	3 956,00	101884920	G5	DN 65	DN 65			64
LNEE 65-160/07/X45RCS4	4 082,00	101884940	G5	DN 65	DN 65			56
LNEE 65-160/11A/P45RCS4	4 244,00	101884950	G5	DN 65	DN 65			57
LNEE 65-160/11/P45RCS4	4 244,00	101884960	G5	DN 65	DN 65			63
LNEE 65-160/15/P45RCS4	4 388,00	101884970	G5	DN 65	DN 65			69
LNEE 65-200/11/P45RCS4	4 474,00	101884990	G5	DN 65	DN 65			82
LNEE 65-200/15/P45RCS4	4 474,00	101885000	G5	DN 65	DN 65			85
LNEE 65-200/22A/P45RCS4	4 640,00	101885010	G5	DN 65	DN 65			96
LNEE 65-200/22/P45RCS4	4 640,00	101885020	G5	DN 65	DN 65			96
LNEE 65-250/22A/P45RCS4	4 711,00	101885040	G5	DN 65	DN 65			94
LNEE 65-250/22/P45RCS4	4 851,00	101885050	G5	DN 65	DN 65			95
LNEE 65-250/30/P45RCS4	5 062,00	101885060	G5	DN 65	DN 65			100
LNEE 65-250/40/P45VCS4	5 519,00	101885070	G5	DN 65	DN 65			119
LNEE 80-125/07/X45RCC4	3 711,00	101885160	G5	DN 80	DN 80			76
LNEE 80-160/11A/P45RCC4	4 303,00	101885210	G5	DN 80	DN 80			90
LNEE 80-160/11/P45RCC4	4 283,00	101885220	G5	DN 80	DN 80			86
LNEE 80-160/15/P45RCC4	4 563,00	101885230	G5	DN 80	DN 80			86
LNEE 80-160/22/P45RCC4	5 005,00	101885240	G5	DN 80	DN 80			102
LNEE 100-160/15/P45RCC4	4 278,00	101885320	G5	DN 100	DN 100			110
LNEE 100-160/22A/P45RCC4	5 204,00	101885330	G5	DN 100	DN 100			115
LNEE 100-160/22/P45RCC4	5 204,00	101885340	G5	DN 100	DN 100			117
LNEE 100-160/30/P45RCC4	8 786,00	101885350	G5	DN 100	DN 100			131

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNES 40-125/11/S25R CS4	3 624,00	101882360	G6	DN 40	DN 40			34
LNES 40-125/15/S25R CS4	3 986,00	101882370	G6	DN 40	DN 40			56
LNES 40-125/22/P25R CS4	4 493,00	101882380	G6	DN 40	DN 40			50
LNES 40-125/30/P25R CS4	5 017,00	101882390	G6	DN 40	DN 40			68
LNES 40-160/22/P25R CS4	4 579,00	101882410	G6	DN 40	DN 40			50
LNES 40-160/30/P25R CS4	5 033,00	101882420	G6	DN 40	DN 40			70
LNES 40-160/40/P25V CS4	5 260,00	101882430	G6	DN 40	DN 40			71
LNES 40-160/55/P25V CS4	6 198,00	101882440	G6	DN 40	DN 40			84
LNES 40-200/30/P25R CS4	5 354,00	101882460	G6	DN 40	DN 40			80
LNES 40-200/40/P25V CS4	5 897,00	101882470	G6	DN 40	DN 40			83
LNES 40-200/55/P25V CS4	7 310,00	101882480	G6	DN 40	DN 40			92
LNES 40-200/75/P25V CS4	6 985,00	101882490	G6	DN 40	DN 40			111
LNES 40-250/75/P25V CS4	7 635,00	101882510	G6	DN 40	DN 40			111
LNES 40-250/110A/P25V CS4	10 061,00	101882520	G6	DN 40	DN 40			144
LNES 40-250/110/P25V CS4	10 061,00	101882530	G6	DN 40	DN 40			144
LNES 40-250/150/P25V CS4	12 060,00	101882540	G6	DN 40	DN 40			167
LNES 50-125/15/S25R CS4	4 334,00	101882620	G6	DN 50	DN 50			49
LNES 50-125/22/P25R CS4	4 495,00	101882630	G6	DN 50	DN 50			51
LNES 50-125/30/P25R CS4	5 049,00	101882640	G6	DN 50	DN 50			70
LNES 50-125/40/P25V CS4	5 361,00	101882650	G6	DN 50	DN 50			72
LNES 50-160/30/P25R CS4	5 526,00	101882670	G6	DN 50	DN 50			72
LNES 50-160/40/P25V CS4	5 493,00	101882680	G6	DN 50	DN 50			69
LNES 50-160/55/P25V CS4	6 433,00	101882690	G6	DN 50	DN 50			80
LNES 50-160/75/P25V CS4	7 561,00	101882700	G6	DN 50	DN 50			106
LNES 50-200/55/P25V CS4	7 492,00	101882720	G6	DN 50	DN 50			95
LNES 50-200/75/P25V CS4	7 998,00	101882730	G6	DN 50	DN 50			114
LNES 50-200/110A/P25V CS4	10 038,00	101882740	G6	DN 50	DN 50			147
LNES 50-200/110/P25V CS4	10 038,00	101882750	G6	DN 50	DN 50			147
LNES 50-250/110A/P25V CS4	10 430,00	101882770	G6	DN 50	DN 50			147
LNES 50-250/110/P25V CS4	10 430,00	101882780	G6	DN 50	DN 50			147
LNES 50-250/150/P25V CS4	13 030,00	101882790	G6	DN 50	DN 50			170
LNES 50-250/185/P25V CS4	14 340,00	101882800	G6	DN 50	DN 50			181
LNES 50-250/220/P25V CS4	14 470,00	101882810	G6	DN 50	DN 50			190

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNES 65-125/30/P25V CS4	5 752,00	101882890	G6	DN 65	DN 65			82
LNES 65-125/40/P25V CS4	5 874,00	101882900	G6	DN 65	DN 65			89
LNES 65-125/55/P25V CS4	7 274,00	101882910	G6	DN 65	DN 65			97
LNES 65-125/75/P25V CS4	7 585,00	101882920	G6	DN 65	DN 65			110
LNES 65-160/55/P25V CS4	7 561,00	101882940	G6	DN 65	DN 65			91
LNES 65-160/75/P25V CS4	7 988,00	101882950	G6	DN 65	DN 65			110
LNES 65-160/110A/P25V CS4	10 057,00	101882960	G6	DN 65	DN 65			140
LNES 65-160/110/P25V CS4	10 057,00	101882970	G6	DN 65	DN 65			143
LNES 65-200/110A/P25V CS4	9 342,00	101882990	G6	DN 65	DN 65			151
LNES 65-200/110/P25V CS4	10 590,00	101883000	G6	DN 65	DN 65			147
LNES 65-200/150/P25V CS4	11 960,00	101883010	G6	DN 65	DN 65			174
LNES 65-200/185/P25V CS4	13 150,00	101883020	G6	DN 65	DN 65			185
LNES 65-250/150/P25V CS4	13 020,00	101883040	G6	DN 65	DN 65			174
LNES 65-250/185/P25V CS4	13 830,00	101883050	G6	DN 65	DN 65			185
LNES 65-250/220/P25V CS4	14 530,00	101883060	G6	DN 65	DN 65			194
LNES 65-250/300/W25V CS4	16 410,00	101883070	G6	DN 65	DN 65			342
LNES 80-125/55/P25V CC4	9 176,00	101883160	G6	DN 80	DN 80			103
LNES 80-160/75/P25V CC4	7 372,00	101883210	G6	DN 80	DN 80			122
LNES 80-160/110A/P25V CC4	7 708,00	101883220	G6	DN 80	DN 80			155
LNES 80-160/110/P25V CC4	7 708,00	101883230	G6	DN 80	DN 80			155
LNES 80-160/150/P25V CC4	9 131,00	101883240	G6	DN 80	DN 80			188
LNES 80-200/110/P25V CC4	8 577,00	101883260	G6	DN 80	DN 80			152
LNES 80-200/150/P25V CC4	9 806,00	101883270	G6	DN 80	DN 80			186
LNES 80-200/185/P25V CC4	12 680,00	101883280	G6	DN 80	DN 80			196
LNES 80-200/220/P25V CC4	14 260,00	101883290	G6	DN 80	DN 80			211
LNES 80-200/300/W25V CC4	15 130,00	101883300	G6	DN 80	DN 80			360
LNES 80-250/220/P25V CC4	14 970,00	101883320	G6	DN 80	DN 80			210
LNES 80-250/300/W25V CC4	15 580,00	101883330	G6	DN 80	DN 80			310
LNES 80-250/370/W25V CC4	17 400,00	101883340	G6	DN 80	DN 80			359

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNES 100-160/110/P25V CC4	9 054,00	101883370	G6	DN 100	DN 100			162
LNES 100-160/150/P25V CC4	11 180,00	101883380	G6	DN 100	DN 100			207
LNES 100-160/185/P25V CC4	11 670,00	101883390	G6	DN 100	DN 100			199
LNES 100-160/220/P25V CC4	14 300,00	101883400	G6	DN 100	DN 100			208
LNES 100-200/220/P25V CC4	14 610,00	101883420	G6	DN 100	DN 100			232
LNES 100-200/300/W25V CC4	15 340,00	101883430	G6	DN 100	DN 100			351
LNES 100-200/370/W25V CC4	17 550,00	101883440	G6	DN 100	DN 100			366
LNES 100-250/370/W25V CC4	17 690,00	101883470	G6	DN 100	DN 100			380

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNES 40-160/05A/S45R CS4	2 974,00	101886430	G6	DN 40	DN 40			35
LNES 40-160/05/S45R CS4	2 974,00	101886440	G6	DN 40	DN 40			38
LNES 40-200/05A/S45R CS4	3 273,00	101886460	G6	DN 40	DN 40			69
LNES 40-200/05/S45R CS4	3 273,00	101886470	G6	DN 40	DN 40			69
LNES 40-200/07/X45R CS4	3 420,00	101886480	G6	DN 40	DN 40			72
LNES 40-200/11/P45R CS4	4 072,00	101886490	G6	DN 40	DN 40			78
LNES 40-250/11A/P45R CS4	4 078,00	101886510	G6	DN 40	DN 40			78
LNES 40-250/11/P45R CS4	4 078,00	101886520	G6	DN 40	DN 40			78
LNES 40-250/15/P45R CS4	4 296,00	101886530	G6	DN 40	DN 40			83
LNES 40-250/22/P45R CS4	4 871,00	101886540	G6	DN 40	DN 40			93
LNES 50-125/05/S45R CS4	3 304,00	101886650	G6	DN 50	DN 50			46
LNES 50-160/05/S45R CS4	3 304,00	101886680	G6	DN 50	DN 50			46
LNES 50-160/07/X45R CS4	3 488,00	101886690	G6	DN 50	DN 50			52
LNES 50-160/11/P45R CS4	4 232,00	101886700	G6	DN 50	DN 50			65
LNES 50-200/07/X45R CS4	4 300,00	101886720	G6	DN 50	DN 50			75
LNES 50-200/11A/P45R CS4	5 743,00	101886730	G6	DN 50	DN 50			81
LNES 50-200/11/P45R CS4	5 743,00	101886740	G6	DN 50	DN 50			81
LNES 50-200/15/P45R CS4	5 828,00	101886750	G6	DN 50	DN 50			86
LNES 50-250/11/P45R CS4	5 783,00	101886770	G6	DN 50	DN 50			81
LNES 50-250/15A/P45R CS4	6 059,00	101886780	G6	DN 50	DN 50			87
LNES 50-250/15/P45R CS4	6 059,00	101886790	G6	DN 50	DN 50			85
LNES 50-250/22/P45R CS4	7 104,00	101886800	G6	DN 50	DN 50			104
LNES 50-250/30/P45R CS4	6 641,00	101886810	G6	DN 50	DN 50			100

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNES 65-125/05/S45R CS4	3 525,00	101886900	G6	DN 65	DN 65			68
LNES 65-125/07/X45R CS4	3 654,00	101886910	G6	DN 65	DN 65			61
LNES 65-125/11/P45R CS4	4 162,00	101886920	G6	DN 65	DN 65			77
LNES 65-160/07/X45R CS4	3 749,00	101886940	G6	DN 65	DN 65			61
LNES 65-160/11A/P45R CS4	4 360,00	101886950	G6	DN 65	DN 65			77
LNES 65-160/11/P45R CS4	4 360,00	101886960	G6	DN 65	DN 65			74
LNES 65-160/15/P45R CS4	4 714,00	101886970	G6	DN 65	DN 65			81
LNES 65-200/11/P45R CS4	4 581,00	101886990	G6	DN 65	DN 65			85
LNES 65-200/15/P45R CS4	5 020,00	101887000	G6	DN 65	DN 65			89
LNES 65-200/22A/P45R CS4	5 440,00	101887010	G6	DN 65	DN 65			100
LNES 65-200/22/P45R CS4	5 442,00	101887020	G6	DN 65	DN 65			100
LNES 65-250/22A/P45R CS4	5 784,00	101887040	G6	DN 65	DN 65			100
LNES 65-250/22/P45R CS4	5 784,00	101887050	G6	DN 65	DN 65			100
LNES 65-250/30/P45R CS4	6 684,00	101887060	G6	DN 65	DN 65			104
LNES 65-250/40/P45V CS4	6 941,00	101887070	G6	DN 65	DN 65			110
LNES 80-125/07/X45R CC4	4 232,00	101887160	G6	DN 80	DN 80			83
LNES 80-160/11A/P45R CC4	5 033,00	101887210	G6	DN 80	DN 80			92
LNES 80-160/11/P45R CC4	5 034,00	101887220	G6	DN 80	DN 80			87
LNES 80-160/15/P45R CC4	5 109,00	101887230	G6	DN 80	DN 80			91
LNES 80-160/22/P45R CC4	5 381,00	101887240	G6	DN 80	DN 80			105
LNES 80-200/15/P45R CC4	5 220,00	101887260	G6	DN 80	DN 80			104
LNES 80-200/22A/P45R CC4	5 600,00	101887270	G6	DN 80	DN 80			109
LNES 80-200/22/P45R CC4	5 600,00	101887280	G6	DN 80	DN 80			109
LNES 80-200/30/P45R CC4	6 421,00	101887290	G6	DN 80	DN 80			115
LNES 80-200/40/P45V CC4	6 907,00	101887300	G6	DN 80	DN 80			134
LNES 80-250/30/P45R CC4	6 866,00	101887320	G6	DN 80	DN 80			118
LNES 80-250/40/P45V CC4	7 463,00	101887330	G6	DN 80	DN 80			129
LNES 80-250/55A/P45V CC4	9 686,00	101887340	G6	DN 80	DN 80			143
LNES 80-250/55/P45V CC4	9 695,00	101887350	G6	DN 80	DN 80			143

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNES 100-160/15/P45R CC4	4 755,00	101887370	G6	DN 100	DN 100			115
LNES 100-160/22A/P45R CC4	5 919,00	101887380	G6	DN 100	DN 100			130
LNES 100-160/22/P45R CC4	5 919,00	101887390	G6	DN 100	DN 100			126
LNES 100-160/30/P45R CC4	6 444,00	101887400	G6	DN 100	DN 100			125
LNES 100-200/30/P45R CC4	7 115,00	101887420	G6	DN 100	DN 100			138
LNES 100-200/40/P45V CC4	7 612,00	101887430	G6	DN 100	DN 100			151
LNES 100-200/55A/P45V CC4	9 410,00	101887440	G6	DN 100	DN 100			159
LNES 100-200/55/P45V CC4	9 410,00	101887450	G6	DN 100	DN 100			159
LNES 100-250/55A/P45V CC4	10 800,00	101887460	G6	DN 100	DN 100			158
LNES 100-250/55/P45V CC4	10 800,00	101887470	G6	DN 100	DN 100			160
LNES 100-250/75/P45V CC4	10 910,00	101887480	G6	DN 100	DN 100			170
LNES 125-160/22/P45RCC4	8 600,00	703910101	G6	DN 125	DN 125			175
LNES 125-160/30/P45RCC4	8 838,00	703910111	G6	DN 125	DN 125			179
LNES 125-160/40/P45VCC4	8 996,00	703910121	G6	DN 125	DN 125			203
LNES 125-200/55/P45VCC4	10 910,00	703910151	G6	DN 125	DN 125			212
LNES 125-200/75/P45VCC4	13 050,00	703910161	G6	DN 125	DN 125			218
LNES 125-250/75/P45VCC4	13 300,00	703910191	G6	DN 125	DN 125			252
LNES 125-250/110/P45VCC4	13 770,00	703910201	G6	DN 125	DN 125			274
LNES 125-315/150/P45VCC4	15 290,00	703910241	G6	DN 125	DN 125			350
LNES 125-315/185/W45V CC4	16 500,00	703910250	G6	DN 125	DN 125			399
LNES 125-315/220/W45V CC4	18 810,00	703910260	G6	DN 125	DN 125			417
LNES 125-315/300/W45V CC4	20 860,00	703910270	G6	DN 125	DN 125			467
LNES 150-200/55/P45VCC4	12 550,00	703910301	G6	DN 150	DN 150			244
LNES 150-200/75/P45VCC4	13 840,00	703910311	G6	DN 150	DN 150			250
LNES 150-200/110/P45VCC4	14 760,00	703910321	G6	DN 150	DN 150			272
LNES 150-250/110/P45VCC4	17 200,00	703910351	G6	DN 150	DN 150			292
LNES 150-250/150/P45VCC4	17 810,00	703910361	G6	DN 150	DN 150			332
LNES 150-315/185/W45V CC4	22 730,00	703910390	G6	DN 150	DN 150			405
LNES 150-315/220/W45V CC4	24 470,00	703910400	G6	DN 150	DN 150			423
LNES 150-315/300/W45V CC4	27 320,00	703910410	G6	DN 150	DN 150			469
LNES 150-315/370/W45V CC4	30 340,00	703910420	G6	DN 150	DN 150			670


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe in-line LNES 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwnolnienie nie załączone




Typ	Cena netto	Numer katalogowy	Rab	Króciec		Charakterystyka		Waga
	PLN			ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
Wirnik z brązu								
LNES 125-160/22/P45RCB4	9 156,00	703911101	G6	DN 125	DN 125			175
LNES 125-160/30/P45RCB4	8 949,00	703911111	G6	DN 125	DN 125			179
LNES 125-160/40/P45VCB4	10 210,00	703911121	G6	DN 125	DN 125			203
LNES 125-200/55/P45VCB4	12 110,00	703911151	G6	DN 125	DN 125			212
LNES 125-200/75/P45VCB4	13 740,00	703911161	G6	DN 125	DN 125			218
LNES 125-250/75/P45VCB4	15 290,00	703911191	G6	DN 125	DN 125			252
LNES 125-250/110/P45VCB4	15 970,00	703911201	G6	DN 125	DN 125			274
LNES 125-315/150/P45VCB4	17 610,00	703911241	G6	DN 125	DN 125			350
LNES 125-315/185/W45V CB4	23 630,00	703911250	G6	DN 125	DN 125			399
LNES 125-315/220/W45V CB4	27 110,00	703911260	G6	DN 125	DN 125			417
LNES 125-315/300/W45V CB4	27 520,00	703911270	G6	DN 125	DN 125			467
LNES 150-200/55/P45VCB4	14 810,00	703911301	G6	DN 150	DN 150			244
LNES 150-200/75/P45VCB4	15 460,00	703911311	G6	DN 150	DN 150			250
LNES 150-200/110/P45VCB4	16 200,00	703911321	G6	DN 150	DN 150			272
LNES 150-250/110/P45VCB4	16 640,00	703911351	G6	DN 150	DN 150			292
LNES 150-250/150/P45VCB4	19 810,00	703911361	G6	DN 150	DN 150			332
LNES 150-315/185/W45V CB4	26 240,00	703911390	G6	DN 150	DN 150			405
LNES 150-315/220/W45V CB4	27 810,00	703911400	G6	DN 150	DN 150			423
LNES 150-315/300/W45V CB4	31 010,00	703911410	G6	DN 150	DN 150			469
LNES 150-315/370/W45V CB4	#N/A	703911420	G6	DN 150	DN 150			670

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTÉ 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTÉ 40-125/11/S25RCS4	7 176,00	101890360	G5	DN 40	DN 40			79
LNTÉ 40-125/15/S25RCS4	7 612,00	101890370	G5	DN 40	DN 40			83
LNTÉ 40-125/22/P25RCS4	8 650,00	101890380	G5	DN 40	DN 40			105
LNTÉ 40-125/30/P25RCS4	9 390,00	101890390	G5	DN 40	DN 40			97
LNTÉ 40-160/22/P25RCS4	9 110,00	101890410	G5	DN 40	DN 40			97
LNTÉ 40-160/30/P25RCS4	9 375,00	101890420	G5	DN 40	DN 40			98
LNTÉ 40-160/40/P25VCS4	10 640,00	101890430	G5	DN 40	DN 40			106
LNTÉ 40-160/55/P25VCS4	12 440,00	101890440	G5	DN 40	DN 40			125
LNTÉ 40-200/30/P25RCS4	10 640,00	101890460	G5	DN 40	DN 40			133
LNTÉ 40-200/40/P25VCS4	11 990,00	101890470	G5	DN 40	DN 40			136
LNTÉ 40-200/55/P25VCS4	14 060,00	101890480	G5	DN 40	DN 40			160
LNTÉ 40-200/75/P25VCS4	14 350,00	101890490	G5	DN 40	DN 40			195
LNTÉ 40-250/75/P25VCS4	14 890,00	101890510	G5	DN 40	DN 40			197
LNTÉ 40-250/92/P25VCS4	17 510,00	101890520	G5	DN 40	DN 40			236
LNTÉ 40-250/110/P25VCS4	20 450,00	101890530	G5	DN 40	DN 40			212
LNTÉ 40-250/150/P25VCS4	23 120,00	101890540	G5	DN 40	DN 40			322
LNTÉ 50-125/15/S25RCS4	8 642,00	101890620	G5	DN 50	DN 50			90
LNTÉ 50-125/22/P25RCS4	9 395,00	101890630	G5	DN 50	DN 50			100
LNTÉ 50-125/30/P25RCS4	10 175,00	101890640	G5	DN 50	DN 50			110
LNTÉ 50-125/40/P25VCS4	11 180,00	101890650	G5	DN 50	DN 50			116
LNTÉ 50-160/30/P25RCS4	10 570,00	101890670	G5	DN 50	DN 50			104
LNTÉ 50-160/40/P25VCS4	11 800,00	101890680	G5	DN 50	DN 50			110
LNTÉ 50-160/55/P25VCS4	13 600,00	101890690	G5	DN 50	DN 50			137
LNTÉ 50-160/75/P25VCS4	15 110,00	101890700	G5	DN 50	DN 50			175
LNTÉ 50-200/55/P25VCS4	14 500,00	101890720	G5	DN 50	DN 50			165
LNTÉ 50-200/75/P25VCS4	15 800,00	101890730	G5	DN 50	DN 50			203
LNTÉ 50-200/92/P25VCS4	19 250,00	101890740	G5	DN 50	DN 50			248
LNTÉ 50-200/110/P25VCS4	20 880,00	101890750	G5	DN 50	DN 50			254
LNTÉ 50-250/92/P25VCS4	20 830,00	101890770	G5	DN 50	DN 50			224
LNTÉ 50-250/110/P25VCS4	21 450,00	101890780	G5	DN 50	DN 50			229
LNTÉ 50-250/150/P25VCS4	29 090,00	101890790	G5	DN 50	DN 50			311
LNTÉ 50-250/185/P25VCS4	32 510,00	101890800	G5	DN 50	DN 50			320
LNTÉ 50-250/220/P25VCS4	36 150,00	101890810	G5	DN 50	DN 50			374

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTÉ 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTÉ 65-125/30/P25RCS4	10 720,00	101890890	G5	DN 65	DN 65			125
LNTÉ 65-125/40/P25VCS4	11 990,00	101890900	G5	DN 65	DN 65			131
LNTÉ 65-125/55/P25VCS4	14 130,00	101890910	G5	DN 65	DN 65			156
LNTÉ 65-125/75/P25VCS4	15 040,00	101890920	G5	DN 65	DN 65			189
LNTÉ 65-160/55/P25VCS4	14 930,00	101890940	G5	DN 65	DN 65			145
LNTÉ 65-160/75/P25VCS4	16 050,00	101890950	G5	DN 65	DN 65			186
LNTÉ 65-160/92/P25VCS4	20 490,00	101890960	G5	DN 65	DN 65			196
LNTÉ 65-160/110/P25VCS4	20 800,00	101890970	G5	DN 65	DN 65			207
LNTÉ 65-200/92/P25VCS4	18 200,00	101890990	G5	DN 65	DN 65			256
LNTÉ 65-200/110/P25VCS4	21 870,00	101891000	G5	DN 65	DN 65			262
LNTÉ 65-200/150/P25VCS4	26 570,00	101891010	G5	DN 65	DN 65			342
LNTÉ 65-200/185/P25VCS4	29 250,00	101891020	G5	DN 65	DN 65			364
LNTÉ 65-250/150/P25VCS4	28 910,00	101891040	G5	DN 65	DN 65			296
LNTÉ 65-250/185/P25VCS4	30 830,00	101891050	G5	DN 65	DN 65			364
LNTÉ 65-250/220/P25VCS4	32 500,00	101891060	G5	DN 65	DN 65			350
LNTÉ 80-160/75/P25VCC4	19 130,00	101891200	G5	DN 80	DN 80			220
LNTÉ 80-160/92/P25VCC4	19 480,00	101891210	G5	DN 80	DN 80			270
LNTÉ 80-160/110/P25VCC4	19 680,00	101891220	G5	DN 80	DN 80			246
LNTÉ 80-160/150/P25VCC4	22 300,00	101891230	G5	DN 80	DN 80			302
LNTÉ 100-160/110/P25VCC4	20 780,00	101891300	G5	DN 100	DN 100			282
LNTÉ 100-160/150/P25VCC4	24 220,00	101891310	G5	DN 100	DN 100			362
LNTÉ 100-160/185/P25VCC4	25 030,00	101891320	G5	DN 100	DN 100			317
LNTÉ 100-160/220/P25VCC4	25 840,00	101891330	G5	DN 100	DN 100			402

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTÉ 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTÉ 40-160/05A/S45RCS4	6 450,00	101894430	G5	DN 40	DN 40			77
LNTÉ 40-160/05/S45RCS4	6 438,00	101894440	G5	DN 40	DN 40			73
LNTÉ 40-200/05A/S45RCS4	6 990,00	101894460	G5	DN 40	DN 40			105
LNTÉ 40-200/05/S45RCS4	6 991,00	101894470	G5	DN 40	DN 40			105
LNTÉ 40-200/07/X45RCS4	7 344,00	101894480	G5	DN 40	DN 40			108
LNTÉ 40-200/11/P45RCS4	7 909,00	101894490	G5	DN 40	DN 40			123
LNTÉ 40-250/11A/P45RCS4	8 428,00	101894510	G5	DN 40	DN 40			130
LNTÉ 40-250/11/P45RCS4	8 428,00	101894520	G5	DN 40	DN 40			140
LNTÉ 40-250/15/P45RCS4	8 966,00	101894530	G5	DN 40	DN 40			134
LNTÉ 40-250/22/P45RCS4	11 200,00	101894540	G5	DN 40	DN 40			151
LNTÉ 50-125/05/S45RCS4	7 046,00	101894650	G5	DN 50	DN 50			82
LNTÉ 50-160/05/S45RCS4	7 055,00	101894680	G5	DN 50	DN 50			84
LNTÉ 50-160/07/X45RCS4	8 283,00	101894690	G5	DN 50	DN 50			88
LNTÉ 50-160/11/P45RCS4	11 180,00	101894700	G5	DN 50	DN 50			109
LNTÉ 50-200/07/X45RCS4	9 533,00	101894720	G5	DN 50	DN 50			127
LNTÉ 50-200/11A/P45RCS4	12 460,00	101894730	G5	DN 50	DN 50			138
LNTÉ 50-200/11/P45RCS4	12 460,00	101894740	G5	DN 50	DN 50			137
LNTÉ 50-200/15/P45RCS4	12 830,00	101894750	G5	DN 50	DN 50			142
LNTÉ 50-250/11/P45RCS4	12 770,00	101894770	G5	DN 50	DN 50			140
LNTÉ 50-250/15A/P45RCS4	13 290,00	101894780	G5	DN 50	DN 50			149
LNTÉ 50-250/15/P45RCS4	13 290,00	101894790	G5	DN 50	DN 50			166
LNTÉ 50-250/22/P45RCS4	15 250,00	101894800	G5	DN 50	DN 50			166
LNTÉ 50-250/30/P45RCS4	16 560,00	101894810	G5	DN 50	DN 50			171

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTÉ 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa monoblokowa. Silnik z przedłużonym wałem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierz nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTÉ 65-125/05/S45RCS4	7 500,00	101894900	G5	DN 65	DN 65			106
LNTÉ 65-125/07/X45RCS4	7 776,00	101894910	G5	DN 65	DN 65			100
LNTÉ 65-125/11/P45RCS4	8 546,00	101894920	G5	DN 65	DN 65			112
LNTÉ 65-160/07/X45RCS4	8 192,00	101894940	G5	DN 65	DN 65			100
LNTÉ 65-160/11A/P45RCS4	9 031,00	101894950	G5	DN 65	DN 65			122
LNTÉ 65-160/11/P45RCS4	9 031,00	101894960	G5	DN 65	DN 65			125
LNTÉ 65-160/15/P45RCS4	10 016,00	101894970	G5	DN 65	DN 65			120
LNTÉ 65-200/11/P45RCS4	9 792,00	101894990	G5	DN 65	DN 65			169
LNTÉ 65-200/15/P45RCS4	10 690,00	101895000	G5	DN 65	DN 65			160
LNTÉ 65-200/22A/P45RCS4	10 900,00	101895010	G5	DN 65	DN 65			200
LNTÉ 65-200/22/P45RCS4	10 900,00	101895020	G5	DN 65	DN 65			200
LNTÉ 65-250/22A/P45RCS4	11 950,00	101895040	G5	DN 65	DN 65			200
LNTÉ 65-250/22/P45RCS4	11 950,00	101895050	G5	DN 65	DN 65			177
LNTÉ 65-250/30/P45RCS4	12 700,00	101895060	G5	DN 65	DN 65			196
LNTÉ 65-250/40/P45VCS4	13 960,00	101895070	G5	DN 65	DN 65			246
LNTÉ 80-160/11A/P45RCC4	10 139,00	101895210	G5	DN 80	DN 80			146
LNTÉ 80-160/11/P45RCC4	10 139,00	101895220	G5	DN 80	DN 80			159
LNTÉ 80-160/15/P45RCC4	11 330,00	101895230	G5	DN 80	DN 80			160
LNTÉ 80-160/22/P45RCC4	12 710,00	101895240	G5	DN 80	DN 80			187
LNTÉ 100-160/15/P45RCC4	11 510,00	101895320	G5	DN 100	DN 100			171
LNTÉ 100-160/22A/P45RCC4	13 790,00	101895330	G5	DN 100	DN 100			191
LNTÉ 100-160/22/P45RCC4	13 790,00	101895340	G5	DN 100	DN 100			191
LNTÉ 100-160/30/P45RCC4	16 130,00	101895350	G5	DN 100	DN 100			228

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTS 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTS 40-125/11/S25RCS4	9 110,00	101892360	G6	DN 40	DN 40			79
LNTS 40-125/15/S25RCS4	9 642,00	101892370	G6	DN 40	DN 40			87
LNTS 40-125/22/P25RCS4	10 830,00	101892380	G6	DN 40	DN 40			101
LNTS 40-125/30/P25RCS4	12 370,00	101892390	G6	DN 40	DN 40			111
LNTS 40-160/22/P25RCS4	11 540,00	101892410	G6	DN 40	DN 40			101
LNTS 40-160/30/P25RCS4	12 690,00	101892420	G6	DN 40	DN 40			111
LNTS 40-160/40/P25VCS4	13 740,00	101892430	G6	DN 40	DN 40			117
LNTS 40-160/55/P25VCS4	16 680,00	101892440	G6	DN 40	DN 40			148
LNTS 40-200/30/P25RCS4	13 460,00	101892460	G6	DN 40	DN 40			143
LNTS 40-200/40/P25VCS4	14 860,00	101892470	G6	DN 40	DN 40			178
LNTS 40-200/55/P25VCS4	18 400,00	101892480	G6	DN 40	DN 40			204
LNTS 40-200/75/P25VCS4	18 830,00	101892490	G6	DN 40	DN 40			242
LNTS 40-250/75/P25VCS4	19 210,00	101892510	G6	DN 40	DN 40			242
LNTS 40-250/110A/P25VCS4	25 330,00	101892520	G6	DN 40	DN 40			276
LNTS 40-250/110/P25VCS4	25 330,00	101892530	G6	DN 40	DN 40			276
LNTS 40-250/150/P25VCS4	30 530,00	101892540	G6	DN 40	DN 40			342
LNTS 50-125/15/S25RCS4	10 920,00	101892620	G6	DN 40	DN 40			96
LNTS 50-125/22/P25RCS4	11 340,00	101892630	G6	DN 50	DN 50			110
LNTS 50-125/30/P25RCS4	12 910,00	101892640	G6	DN 50	DN 50			120
LNTS 50-125/40/P25VCS4	13 360,00	101892650	G6	DN 50	DN 50			131
LNTS 50-160/30/P25RCS4	13 840,00	101892670	G6	DN 50	DN 50			120
LNTS 50-160/40/P25VCS4	13 900,00	101892680	G6	DN 50	DN 50			131
LNTS 50-160/55/P25VCS4	16 910,00	101892690	G6	DN 50	DN 50			156
LNTS 50-160/75/P25VCS4	19 000,00	101892700	G6	DN 50	DN 50			195
LNTS 50-200/55/P25VCS4	18 860,00	101892720	G6	DN 50	DN 50			216
LNTS 50-200/75/P25VCS4	20 130,00	101892730	G6	DN 50	DN 50			254
LNTS 50-200/110A/P25VCS4	24 580,00	101892740	G6	DN 50	DN 50			288
LNTS 50-200/110/P25VCS4	24 580,00	101892750	G6	DN 50	DN 50			288
LNTS 50-250/110A/P25VCS4	26 250,00	101892770	G6	DN 50	DN 50			288
LNTS 50-250/110/P25VCS4	26 250,00	101892780	G6	DN 50	DN 50			288
LNTS 50-250/150/P25VCS4	32 810,00	101892790	G6	DN 50	DN 50			354
LNTS 50-250/185/P25VCS4	36 080,00	101892800	G6	DN 50	DN 50			372
LNTS 50-250/220/P25VCS4	36 600,00	101892810	G6	DN 50	DN 50			394

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTS 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTS 65-125/30/P25RCS4	14 500,00	101892890	G6	DN 65	DN 65			137
LNTS 65-125/40/P25VCS4	14 800,00	101892900	G6	DN 65	DN 65			143
LNTS 65-125/55/P25VCS4	18 340,00	101892910	G6	DN 65	DN 65			170
LNTS 65-125/75/P25VCS4	19 620,00	101892920	G6	DN 65	DN 65			208
LNTS 65-160/55/P25VCS4	19 060,00	101892940	G6	DN 65	DN 65			170
LNTS 65-160/75/P25VCS4	20 110,00	101892950	G6	DN 65	DN 65			208
LNTS 65-160/110A/P25VCS4	23 910,00	101892960	G6	DN 65	DN 65			251
LNTS 65-160/110/P25VCS4	23 910,00	101892970	G6	DN 65	DN 65			251
LNTS 65-200/110A/P25VCS4	23 530,00	101892990	G6	DN 65	DN 65			296
LNTS 65-200/110/P25VCS4	26 650,00	101893000	G6	DN 65	DN 65			296
LNTS 65-200/150/P25VCS4	28 180,00	101893010	G6	DN 65	DN 65			362
LNTS 65-200/185/P25VCS4	32 010,00	101893020	G6	DN 65	DN 65			380
LNTS 65-250/220/P25VCS4	36 580,00	101893060	G6	DN 65	DN 65			402
LNTS 65-250/300/W25VCS4	40 050,00	101893070	G6	DN 65	DN 65			620
LNTS 80-160/75/P25VCC4	18 570,00	101893210	G6	DN 80	DN 80			261
LNTS 80-160/110A/P25VCC4	22 380,00	101893220	G6	DN 80	DN 80			304
LNTS 80-160/110/P25VCC4	22 380,00	101893230	G6	DN 80	DN 80			304
LNTS 80-160/150/P25VCC4	25 210,00	101893240	G6	DN 80	DN 80			370
LNTS 80-200/110/P25VCC4	24 270,00	101893260	G6	DN 80	DN 80			289
LNTS 80-200/150/P25VCC4	27 740,00	101893270	G6	DN 80	DN 80			355
LNTS 80-200/185/P25VCC4	40 330,00	101893280	G6	DN 80	DN 80			360
LNTS 80-200/220/P25VCC4	35 870,00	101893290	G6	DN 80	DN 80			382
LNTS 80-200/300/W25VCC4	39 180,00	101893300	G6	DN 80	DN 80			628
LNTS 80-250/220/P25VCC4	37 320,00	101893320	G6	DN 80	DN 80			405
LNTS 80-250/300/W25VCC4	42 140,00	101893330	G6	DN 80	DN 80			628
LNTS 80-250/370/W25VCC4	44 580,00	101893340	G6	DN 80	DN 80			642

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTS 2900 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTS 100-160/110/P25VCC4	25 630,00	101893370	G6	DN 100	DN 100			316
LNTS 100-160/150/P25VCC4	28 060,00	101893380	G6	DN 100	DN 100			382
LNTS 100-160/185/P25VCC4	30 500,00	101893390	G6	DN 100	DN 100			400
LNTS 100-160/220/P25VCC4	33 950,00	101893400	G6	DN 100	DN 100			422
LNTS 100-200/220/P25VCC4	36 310,00	101893420	G6	DN 100	DN 100			424
LNTS 100-200/300/W25VCC4	42 200,00	101893430	G6	DN 100	DN 100			624
LNTS 100-200/370/W25VCC4	42 270,00	101893440	G6	DN 100	DN 100			638
LNTS 100-250/370/W25VCC4	45 270,00	101893470	G6	DN 100	DN 100			638

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTS 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwkołnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTS 40-160/05A/S45RCS4	6 989,00	101896430	G6	DN 40	DN 40			79
LNTS 40-160/05/S45RCS4	6 989,00	101896440	G6	DN 40	DN 40			85
LNTS 40-200/05A/S45RCS4	8 243,00	101896460	G6	DN 40	DN 40			111
LNTS 40-200/05/S45RCS4	8 243,00	101896470	G6	DN 40	DN 40			111
LNTS 40-200/07/X45RCS4	8 609,00	101896480	G6	DN 40	DN 40			117
LNTS 40-200/11/P45RCS4	9 512,00	101896490	G6	DN 40	DN 40			132
LNTS 40-250/11A/P45RCS4	10 270,00	101896510	G6	DN 40	DN 40			129
LNTS 40-250/11/P45RCS4	10 270,00	101896520	G6	DN 40	DN 40			137
LNTS 40-250/15/P45RCS4	10 820,00	101896530	G6	DN 40	DN 40			137
LNTS 40-250/22/P45RCS4	17 920,00	101896540	G6	DN 40	DN 40			188
LNTS 50-125/05/S45RCS4	9 794,00	101896650	G6	DN 50	DN 50			88
LNTS 50-160/05/S45RCS4	10 045,00	101896680	G6	DN 50	DN 50			88
LNTS 50-160/07/X45RCS4	10 480,00	101896690	G6	DN 50	DN 50			100
LNTS 50-160/11/P45RCS4	10 940,00	101896700	G6	DN 50	DN 50			106
LNTS 50-200/07/X45RCS4	10 830,00	101896720	G6	DN 50	DN 50			129
LNTS 50-200/11A/P45RCS4	14 470,00	101896730	G6	DN 50	DN 50			141
LNTS 50-200/11/P45RCS4	14 470,00	101896740	G6	DN 50	DN 50			141
LNTS 50-200/15/P45RCS4	14 840,00	101896750	G6	DN 50	DN 50			149
LNTS 50-250/11/P45RCS4	14 290,00	101896770	G6	DN 50	DN 50			141
LNTS 50-250/15A/P45RCS4	15 250,00	101896780	G6	DN 50	DN 50			149
LNTS 50-250/15/P45RCS4	15 250,00	101896790	G6	DN 50	DN 50			199
LNTS 50-250/22/P45RCS4	17 920,00	101896800	G6	DN 50	DN 50			199
LNTS 50-250/30/P45RCS4	16 830,00	101896810	G6	DN 50	DN 50			208

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTS 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnienie nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTS 65-125/05/S45RCS4	8 155,00	101896900	G6	DN 65	DN 65			101
LNTS 65-125/07/X45RCS4	8 720,00	101896910	G6	DN 65	DN 65			122
LNTS 65-125/11/P45RCS4	10 002,00	101896920	G6	DN 65	DN 65			119
LNTS 65-160/07/X45RCS4	9 445,00	101896940	G6	DN 65	DN 65			107
LNTS 65-160/11A/P45RCS4	10 970,00	101896950	G6	DN 65	DN 65			119
LNTS 65-160/11/P45RCS4	10 970,00	101896960	G6	DN 65	DN 65			119
LNTS 65-160/15/P45RCS4	11 800,00	101896970	G6	DN 65	DN 65			127
LNTS 65-200/11/P45RCS4	11 470,00	101896990	G6	DN 65	DN 65			178
LNTS 65-200/15/P45RCS4	12 630,00	101897000	G6	DN 65	DN 65			186
LNTS 65-200/22A/P45RCS4	14 180,00	101897010	G6	DN 65	DN 65			208
LNTS 65-200/22/P45RCS4	14 180,00	101897020	G6	DN 65	DN 65			208
LNTS 65-250/30/P45RCS4	16 830,00	101897060	G6	DN 65	DN 65			216
LNTS 65-250/40/P45VCS4	18 740,00	101897070	G6	DN 65	DN 65			254
LNTS 80-160/11A/P45RCC4	12 300,00	101897210	G6	DN 80	DN 80			186
LNTS 80-160/11/P45RCC4	12 300,00	101897220	G6	DN 80	DN 80			186
LNTS 80-160/15/P45RCC4	13 900,00	101897230	G6	DN 80	DN 80			194
LNTS 80-160/22/P45RCC4	15 450,00	101897240	G6	DN 80	DN 80			216
LNTS 80-200/15/P45RCC4	14 770,00	101897260	G6	DN 80	DN 80			174
LNTS 80-200/22A/P45RCC4	15 840,00	101897270	G6	DN 80	DN 80			195
LNTS 80-200/22/P45RCC4	15 840,00	101897280	G6	DN 80	DN 80			195
LNTS 80-200/30/P45RCC4	18 170,00	101897290	G6	DN 80	DN 80			244
LNTS 80-200/40/P45VCC4	19 450,00	101897300	G6	DN 80	DN 80			282
LNTS 80-250/30/P45RCC4	19 360,00	101897320	G6	DN 80	DN 80			215
LNTS 80-250/40/P45VCC4	20 770,00	101897330	G6	DN 80	DN 80			262
LNTS 80-250/55A/P45VCC4	27 430,00	101897340	G6	DN 80	DN 80			284
LNTS 80-250/55/P45VCC4	27 430,00	101897350	G6	DN 80	DN 80			284

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy obiegowe podwójne in-line LNTS 1400 obr/min

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: -25 °C to +120°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM
 Pompa blokowa. Silnik standardowy
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	Q [m³/h]	H [m]	
LNTS 100-160/15/P45RCC4	13 460,00	101897370	G6	DN 100	DN 100			207
LNTS 100-160/22A/P45RCC4	17 120,00	101897380	G6	DN 100	DN 100			228
LNTS 100-160/22/P45RCC4	17 120,00	101897390	G6	DN 100	DN 100			228
LNTS 100-160/30/P45RCC4	18 910,00	101897400	G6	DN 100	DN 100			236
LNTS 100-200/30/P45RCC4	20 120,00	101897420	G6	DN 100	DN 100			238
LNTS 100-200/40/P45VCC4	22 800,00	101897430	G6	DN 100	DN 100			243
LNTS 100-200/55A/P45VCC4	25 140,00	101897440	G6	DN 100	DN 100			298
LNTS 100-200/55/P45VCC4	25 140,00	101897450	G6	DN 100	DN 100			298
LNTS 100-250/55A/P45VCC4	30 550,00	101897460	G6	DN 100	DN 100			298
LNTS 100-250/55/P45VCC4	30 550,00	101897470	G6	DN 100	DN 100			298
LNTS 100-250/75/P45VCC4	30 870,00	101897480	G6	DN 100	DN 100			306
LNTS 125-160/22/W45RCC4	17 210,00	703930100	G6	DN 125	DN 125			313
LNTS 125-160/30/W45RCC4	19 280,00	703930110	G6	DN 125	DN 125			325
LNTS 125-160/40/W45VCC4	22 140,00	703930120	G6	DN 125	DN 125			337
LNTS 125-200/55/W45VCC4	26 730,00	703930150	G6	DN 125	DN 125			396
LNTS 125-200/75/W45VCC4	32 190,00	703930160	G6	DN 125	DN 125			414
LNTS 125-250/75/W45VCC4	33 440,00	703930190	G6	DN 125	DN 125			498
LNTS 125-250/110/W45VCC4	37 170,00	703930200	G6	DN 125	DN 125			640
LNTS 125-315/150/W45VCC4	37 600,00	703930240	G6	DN 125	DN 125			713
LNTS 125-315/185/W45VCC4	39 060,00	703930250	G6	DN 125	DN 125			784
LNTS 125-315/220/W45VCC4	42 200,00	703930260	G6	DN 125	DN 125			820
LNTS 125-315/300/W45VCC4	44 550,00	703930270	G6	DN 125	DN 125			919
LNTS 150-200/55/W45VCC4	28 360,00	703930300	G6	DN 150	DN 150			483
LNTS 150-200/75/W45VCC4	32 910,00	703930310	G6	DN 150	DN 150			501
LNTS 150-250/110/W45VCC4	38 600,00	703930350	G6	DN 150	DN 150			612
LNTS 150-250/150/W45VCC4	38 860,00	703930360	G6	DN 150	DN 150			726
LNTS 150-315/185/W45VCC4	41 000,00	703930390	G6	DN 150	DN 150			786
LNTS 150-315/300/W45VCC4	44 750,00	703930410	G6	DN 150	DN 150			914
LNTS 150-315/370/W45VCC4	49 800,00	703930420	G6	DN 150	DN 150			1230

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - VM (2900 obr/min)

Cennik 2017

Kołnierze inline, przeciwołnierze nie załączone

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Winiki: Noryl

Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/ grafit Z/ EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	tf	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]		
1VM03P05M	1 543,20	104602520	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	12	40 31	40	13
1VM04P05M	1 584,20	104602530	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	12 ÷	40 40 ÷	40	14
1VM05P05M	1 654,70	104602540	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	12 ÷	40 49 ÷	40	14
1VM06P07M	1 910,50	104602550	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,75	1,1	12 ÷	40 61 ÷	40	17
1VM07P07M	1 962,10	104602560	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,75	1,1	12 ÷	40 70 ÷	40	18
1VM08P09M	2 069,50	104602570	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,95	1,2	12 ÷	40 81 ÷	40	18
3VM02P05M	1 444,20	104602630	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	20 ÷	70 22 ÷	70	13
3VM03P05M	1 524,20	104602640	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	20 ÷	70 31 ÷	70	13
3VM04P05M	1 608,40	104602650	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	20 ÷	70 40 ÷	70	14
3VM05P07M	1 808,40	104602660	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,75	1,1	20 ÷	70 53 ÷	70	16
3VM06P09M	1 921,00	104602670	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,95	1,2	20 ÷	70 63 ÷	70	17
3VM07P09M	2 149,00	104602680	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	0,95	1,2	20 ÷	70 72 ÷	70	18
3VM08P11M	2 256,00	104602690	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1	Rp 1	1,1	1,5	20 ÷	70 85 ÷	70	22
5VM02P05M	1 547,40	104602750	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	0,5	0,6	40 ÷	120 20 ÷	120	13
5VM03P05M	1 547,40	104602760	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	0,5	0,6	40 ÷	120 29 ÷	120	13
5VM04P07M	1 808,40	104602770	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	0,75	1,1	40 ÷	120 40 ÷	120	16
5VM05P09M	1 933,70	104602780	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	0,95	1,2	40 ÷	120 49 ÷	120	17
5VM06P11M	2 162,00	104602790	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,1	1,5	40 ÷	120 61 ÷	120	20
5VM07P15M	2 405,00	104602800	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,5	2	40 ÷	120 72 ÷	120	22
5VM08P15M	2 648,00	104602810	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,5	2	40 ÷	120 81 ÷	120	22
10VM02P11M	2 256,00	104602870	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,1	1,5	83 ÷	233 27 ÷	233	28
10VM03P15M	2 409,00	104602880	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,5	2	83 ÷	233 41 ÷	233	30
10VM04P22M	3 225,00	104602890	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	2,2	3	83 ÷	233 55 ÷	233	38
10VM05P22M	3 392,00	104602900	3Q	- 1 x 220-240	Rp 1 ½	Rp 1 ½	2,2	3	83 ÷	233 70 ÷	233	42

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - VM (2900 obr/min)

Cennik 2017

Kołnierze inline, przeciwołnierze nie załączone

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Winiki: Noryl

Uszczelnienie mechaniczne: Ceramika/ grafit Z/ EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg	
	PLN				ssa	tf	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]		
1VM02P03T	1 464,20	104602010	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,3	0,4	12 ÷	40 20 ÷	40	12
1VM03P03T	1 487,40	104602020	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,3	0,4	12 ÷	40 28 ÷	40	12
1VM04P04T	1 529,50	104602030	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,4	0,55	12 ÷	40 38 ÷	40	13
1VM05P05T	1 594,70	104602040	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	12 ÷	40 46 ÷	40	14
1VM06P07T	1 850,50	104602050	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,75	1,1	12 ÷	40 61 ÷	40	20
1VM07P07T	1 896,80	104602060	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,75	1,1	12 ÷	40 70 ÷	40	22
1VM08P11T	1 994,70	104602070	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	1,1	1,5	12 ÷	40 82 ÷	40	22
3VM02P03T	1 393,70	104602130	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,3	0,4	20 ÷	70 20 ÷	70	12
3VM03P04T	1 472,60	104602140	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,4	0,55	20 ÷	70 29 ÷	70	13
3VM04P05T	1 551,60	104602150	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,5	0,6	20 ÷	70 38 ÷	70	14
3VM05P07T	1 747,40	104602160	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	0,75	1,1	20 ÷	70 52 ÷	70	20
3VM06P11T	1 858,90	104602170	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	1,1	1,5	20 ÷	70 64 ÷	70	20
3VM07P11T	2 077,90	104602180	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	1,1	1,5	20 ÷	70 74 ÷	70	22
3VM08P15T	2 181,00	104602190	3Q	3 x 230/400	Rp 1	Rp 1	1,5	2	20 ÷	70 85 ÷	70	22
5VM02P04T	1 492,60	104602250	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	0,4	0,55	40 ÷	120 20 ÷	120	13
5VM03P05T	1 492,60	104602260	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	0,5	0,6	40 ÷	120 29 ÷	120	13
5VM04P11T	1 747,40	104602270	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,1	1,5	40 ÷	120 43 ÷	120	20
5VM05P11T	1 869,50	104602280	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,1	1,5	40 ÷	120 53 ÷	120	20
5VM06P15T	2 088,40	104602290	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,5	2	40 ÷	120 64 ÷	120	22
5VM07P15T	2 330,00	104602300	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,5	2	40 ÷	120 74 ÷	120	22
5VM08P22T	2 558,00	104602310	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	2,2	3	40 ÷	120 86 ÷	120	34
10VM02P11T	2 181,00	104602370	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,1	1,5	83 ÷	233 27 ÷	233	28
10VM03P15T	2 330,00	104602380	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	1,5	2	83 ÷	233 41 ÷	233	30
10VM04P22T	3 033,00	104602390	3Q	3 x 230/400	Rp 1 ½	Rp 1 ½	2,2	3	83 ÷	233 55 ÷	233	38
10VM05P30T	3 275,00	104602400	3Q	3 x 400/690	Rp 1 ½	Rp 1 ½	3	4	83 ÷	233 70 ÷	233	42
10VM06P30T	3 365,00	104602410	3Q	3 x 400/690	Rp 1 ½	Rp 1 ½	3	4	83 ÷	233 83 ÷	233	44

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 1SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwkolnierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
1SV02F003M	1 943,00	1016L1831	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	12	6	16
1SV03F003M	1 997,00	1016L1841	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	18	8	16
1SV04F003M	2 076,00	1016L1851	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	24	11	17
1SV05F003M	2 178,00	1016L1861	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	29	13	17
1SV06F003M	2 280,00	1016L1871	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	34	14	18
1SV07F003M	2 382,00	1016L1881	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	39	15	18
1SV08F005M	2 510,00	1016L1891	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	48	22	21
1SV09F005M	2 607,00	1016L1901	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	53	25	19
1SV10F005M	2 704,00	1016L1911	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	59	27	19
1SV11F005M	2 833,00	1016L1921	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	65	29	22
1SV12F007M	3 111,00	1016L1931	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	73	36	27
1SV13F007M	3 244,00	1016L1941	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	79	38	27
1SV15F007M	3 377,00	1016L1961	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	91	43	26
1SV17F011M	3 678,00	1016L1981	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	105	51	33
1SV19F011M	3 876,00	1016L2001	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	117	56	33
1SV22F011M	4 169,00	1016L2031	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	134	64	29
1SV25F015M	5 111,00	1016L2061	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	153	73	45
1SV27F015M	5 438,00	1016L2081	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	164	78	45
1SV30F015M	5 766,00	1016L2111	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	181	84	46
1SV32F022M	6 168,00	1016L2131	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	197	96	47
1SV34F022M	6 492,00	1016L2151	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	209	101	49
1SV37F022M	6 854,00	1016L2181	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	225	109	51
1SV02F003T	1 904,00	1016L0011	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	12	6	17
1SV03F003T	1 943,00	1016L0021	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	18	8	16
1SV04F003T	2 037,00	1016L0031	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	24	11	18
1SV05F003T	2 134,00	1016L0041	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	29	13	17
1SV06F003T	2 231,00	1016L0051	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	34	14	18
1SV07F003T	2 320,00	1016L0061	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	39	15	18
1SV08F005T	2 457,00	1016L0071	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	48	22	25
1SV09F005T	2 559,00	1016L0081	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	53	25	19
1SV10F005T	2 651,00	1016L0091	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	59	27	22
1SV11F005T	2 789,00	1016L0101	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	65	29	24
1SV12F007T/D	3 050,00	1016LC111	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	73	36	28
1SV13F007T/D	3 173,00	1016LC121	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	79	38	27
1SV15F007T/D	3 306,00	1016LC141	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	91	43	29

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 1SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolnierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
1SV17F011T/D	3 602,00	1016LC161	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	105	51	31
1SV19F011T/D	3 793,00	1016LC181	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	117	56	33
1SV22F011T/D	4 090,00	1016LC211	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	134	64	34
1SV25F015T/D	4 974,00	1016LC241	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	153	73	37
1SV27F015T/D	5 305,00	1016LC261	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	164	78	38
1SV30F015T/D	5 634,00	1016LC291	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	181	84	39
1SV32F022T/D	6 027,00	1016LC311	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	197	96	40
1SV34F022T/D	6 349,00	1016LC331	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	209	101	41
1SV37F022T/D	6 704,00	1016LC361	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	225	109	44

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 1SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja T: kołnierze owalne
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnoizolacje załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
1SV02T003M	2 076,00	1016L1830	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	12	6	16
1SV03T003M	2 134,00	1016L1840	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	18	8	16
1SV04T003M	2 209,00	1016L1850	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	24	11	17
1SV05T003M	2 311,00	1016L1860	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	29	13	17
1SV06T003M	2 409,00	1016L1870	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	34	14	18
1SV07T003M	2 505,00	1016L1880	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	39	15	18
1SV08T005M	2 642,00	1016L1890	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	48	22	18
1SV09T005M	2 736,00	1016L1900	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	53	25	19
1SV10T005M	2 833,00	1016L1910	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	59	27	19
1SV11T005M	2 965,00	1016L1920	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	65	29	20
1SV12T007M	3 244,00	1016L1930	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	73	36	27
1SV13T007M	3 377,00	1016L1940	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	79	38	27
1SV15T007M	3 510,00	1016L1960	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	91	43	28
1SV17T011M	3 806,00	1016L1980	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	105	51	33
1SV19T011M	4 010,00	1016L2000	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	117	56	34
1SV22T011M	4 298,00	1016L2030	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	134	64	35
1SV25T015M	5 240,00	1016L2060	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	153	73	45
1SV02T003T	2 037,00	1016L0010	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	12	6	16
1SV03T003T	2 076,00	1016L0020	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	18	8	16
1SV04T003T	2 166,00	1016L0030	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	24	11	17
1SV05T003T	2 257,00	1016L0040	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	29	13	20
1SV06T003T	2 355,00	1016L0050	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	34	14	18
1SV07T003T	2 457,00	1016L0060	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	39	15	18
1SV08T005T	2 590,00	1016L0070	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	48	22	18
1SV09T005T	2 687,00	1016L0080	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	53	25	19
1SV10T005T	2 789,00	1016L0090	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	59	27	19
1SV11T005T	2 922,00	1016L0100	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	65	29	20
1SV12T007T/D	3 173,00	1016LC110	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	73	36	27
1SV13T007T/D	3 306,00	1016LC120	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	79	38	27
1SV15T007T/D	3 435,00	1016LC140	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	91	43	29
1SV17T011T/D	3 735,00	1016LC160	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	105	51	32
1SV19T011T/D	3 930,00	1016LC180	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	117	56	33
1SV22T011T/D	4 222,00	1016LC210	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	134	64	34
1SV25T015T/D	5 107,00	1016LC240	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	153	73	37

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 1SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja R: kolnierze góra-dół
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
1SV07R003M	2 505,00	1016L1883	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	39	15	18
1SV08R005M	2 642,00	1016L1893	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	48	22	18
1SV09R005M	2 736,00	1016L1903	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	53	25	19
1SV10R005M	2 833,00	1016L1913	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	59	27	19
1SV11R005M	2 965,00	1016L1923	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	65	29	20
1SV12R007M	3 244,00	1016L1933	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	73	36	27
1SV13R007M	3 377,00	1016L1943	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	79	38	27
1SV15R007M	3 510,00	1016L1963	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	91	43	28
1SV17R011M	3 806,00	1016L1983	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	105	51	33
1SV19R011M	4 010,00	1016L2003	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	117	56	34
1SV22R011M	4 298,00	1016L2033	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	134	64	35
1SV25R015M	5 240,00	1016L2063	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	153	73	44
1SV27R015M	5 572,00	1016L2083	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	164	78	45
1SV30R015M	5 898,00	1016L2113	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	181	84	46
1SV32R022M	6 302,00	1016L2133	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	197	96	47
1SV34R022M	6 629,00	1016L2153	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	209	101	49
1SV37R022M	6 995,00	1016L2183	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	225	109	51
1SV07R003T	2 457,00	1016L0063	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	2	39	15	18
1SV08R005T	2 590,00	1016L0073	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	48	22	18
1SV09R005T	2 687,00	1016L0083	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	53	25	19
1SV10R005T	2 789,00	1016L0093	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	59	27	19
1SV11R005T	2 922,00	1016L0103	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	2	65	29	20
1SV12R007T/D	3 173,00	1016LC113	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	73	36	27
1SV13R007T/D	3 306,00	1016LC123	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	79	38	27
1SV15R007T/D	3 435,00	1016LC143	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	2	91	43	32
1SV17R011T/D	3 735,00	1016LC163	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	105	51	32
1SV19R011T/D	3 930,00	1016LC183	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	117	56	33
1SV22R011T/D	4 222,00	1016LC213	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	2	134	64	34
1SV25R015T/D	5 107,00	1016LC243	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	153	73	37
1SV27R015T/D	5 434,00	1016LC263	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	164	78	36
1SV30R015T/D	5 757,00	1016LC293	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	2	181	84	39
1SV32R022T/D	6 156,00	1016LC313	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	197	96	40
1SV34R022T/D	6 483,00	1016LC333	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	209	101	43
1SV37R022T/D	6 837,00	1016LC363	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	2	225	109	42

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 1SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka			Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]		
1SV02N003T	2 186,00	1016L0014	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1 2	12	6	16
1SV03N003T	2 236,00	1016L0024	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1 2	18	8	16
1SV04N003T	2 338,00	1016L0034	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1 2	24	11	17
1SV05N003T	2 449,00	1016L0044	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1 2	29	13	17
1SV06N003T	2 563,00	1016L0054	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1 2	34	14	21
1SV07N003T	2 665,00	1016L0064	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1 2	39	15	18
1SV08N005T	2 824,00	1016L0074	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1 2	48	22	18
1SV09N005T	2 948,00	1016L0084	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1 2	53	25	19
1SV10N005T	3 050,00	1016L0094	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1 2	59	27	19
1SV11N005T	3 205,00	1016L0104	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1 2	65	29	20
1SV12N007T/D	3 510,00	1016LC114	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1 2	73	36	27
1SV13N007T/D	3 652,00	1016LC124	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1 2	79	38	27
1SV15N007T/D	3 797,00	1016LC144	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1 2	91	43	29
1SV17N011T/D	4 143,00	1016LC164	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1 2	105	51	32
1SV19N011T/D	4 364,00	1016LC184	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1 2	117	56	31
1SV22N011T/D	4 699,00	1016LC214	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1 2	134	64	34
1SV25N015T/D	5 721,00	1016LC244	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1 2	153	73	37
1SV27N015T/D	6 094,00	1016LC264	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1 2	164	78	38
1SV30N015T/D	6 925,00	1016LC294	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1 2	181	84	39
1SV32N022T/D	6 474,00	1016LC314	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1 2	197	96	40
1SV34N022T/D	7 305,00	1016LC334	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1 2	209	101	41
1SV37N022T/D	7 713,00	1016LC364	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1 2	225	109	44

Dla wersji:

P - wysokociśnieniowa

C - przyłącza Clamp

V - przyłącza Victualic

Ceny dostępne za zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 3SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line,
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
3SV02F003M	2 191,00	1016L2231	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	15	6	16
3SV03F003M	2 288,00	1016L2241	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	21	9	16
3SV04F003M	2 421,00	1016L2251	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	28	10	17
3SV05F005M	2 550,00	1016L2261	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	36	16	17
3SV06F005M	2 651,00	1016L2271	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	43	18	20
3SV07F007M	2 930,00	1016L2281	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	20
3SV08F007M	3 059,00	1016L2291	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	25
3SV09F011M	3 293,00	1016L2301	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	29
3SV10F011M	3 421,00	1016L2311	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	28
3SV11F011M	3 581,00	1016L2321	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	30
3SV12F011M	3 770,00	1016L2331	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	28
3SV13F015M	4 487,00	1016L2341	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	35
3SV14F015M	4 580,00	1016L2351	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	33
3SV16F015M	4 714,00	1016L2371	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	37
3SV19F022M	5 080,00	1016L2401	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	39
3SV21F022M	5 470,00	1016L2421	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	43
3SV23F022M	5 921,00	1016L2441	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	171	78	44
3SV25F022M	6 217,00	1016L2461	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	186	84	46
3SV02F003T	2 147,00	1016L0421	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	15	6	17
3SV03F003T	2 241,00	1016L0431	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	21	9	16
3SV04F003T	2 378,00	1016L0441	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	28	10	19
3SV05F005T	2 505,00	1016L0451	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	36	16	19
3SV06F005T	2 598,00	1016L0461	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	43	18	20
3SV07F007T/D	2 859,00	1016LC471	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	25
3SV08F007T/D	2 987,00	1016LC481	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	26
3SV09F011T/D	3 209,00	1016LC491	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	29
3SV10F011T/D	3 338,00	1016LC501	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	29
3SV11F011T/D	3 510,00	1016LC511	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	29
3SV12F011T/D	3 704,00	1016LC521	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	29
3SV13F015T/D	4 350,00	1016LC531	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	31
3SV14F015T/D	4 452,00	1016LC541	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	33
3SV16F015T/D	4 580,00	1016LC561	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	30
3SV19F022T/D	4 942,00	1016LC591	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	35
3SV21F022T/D	5 328,00	1016LC611	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	37
3SV23F022T/D	5 780,00	1016LC631	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	171	78	38

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 3SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line,
Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
3SV25F022T/D	6 075,00	1016LC651	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	186	84	41
3SV27F030T/D	6 328,00	1016LC671	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	202	93	41
3SV29F030T/D	6 659,00	1016LC691	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	216	99	44
3SV31F030T/D	6 947,00	1016LC711	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	230	104	46
3SV33F030T/D	7 243,00	1016LC731	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	245	110	46

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 3SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja T: kołnierze owalne,
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnoizolacje załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
3SV02T003M	2 320,00	1016L2230	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	15	6	16
3SV03T003M	2 421,00	1016L2240	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	21	9	16
3SV04T003M	2 550,00	1016L2250	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	28	10	17
3SV05T005M	2 683,00	1016L2260	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	36	16	17
3SV06T005M	2 779,00	1016L2270	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	43	18	21
3SV07T007M	3 059,00	1016L2280	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	20
3SV08T007M	3 182,00	1016L2290	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	26
3SV09T011M	3 421,00	1016L2300	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	29
3SV10T011M	3 546,00	1016L2310	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	29
3SV11T011M	3 718,00	1016L2320	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	30
3SV12T011M	3 903,00	1016L2330	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	30
3SV13T015M	4 620,00	1016L2340	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	35
3SV14T015M	4 714,00	1016L2350	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	36
3SV16T015M	4 840,00	1016L2370	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	37
3SV19T022M	5 209,00	1016L2400	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	39
3SV21T022M	5 599,00	1016L2420	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	40
3SV02T003T	2 280,00	1016L0420	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	15	6	16
3SV03T003T	2 378,00	1016L0430	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	21	9	16
3SV04T003T	2 505,00	1016L0440	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	28	10	18
3SV05T005T	2 629,00	1016L0450	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	36	16	17
3SV06T005T	2 722,00	1016L0460	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	43	18	19
3SV07T007T/D	2 987,00	1016LC470	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	24
3SV08T007T/D	3 120,00	1016LC480	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	26
3SV09T011T/D	3 338,00	1016LC490	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	28
3SV10T011T/D	3 479,00	1016LC500	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	28
3SV11T011T/D	3 637,00	1016LC510	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	28
3SV12T011T/D	3 841,00	1016LC520	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	22
3SV13T015T/D	4 479,00	1016LC530	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	33
3SV14T015T/D	4 580,00	1016LC540	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	33
3SV16T015T/D	4 714,00	1016LC560	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	34
3SV19T022T/D	5 067,00	1016LC590	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	36
3SV21T022T/D	5 456,00	1016LC610	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	37

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 3SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja R: kolnierze góra-dół
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
3SV07R007M	3 059,00	1016L2283	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	20
3SV08R007M	3 182,00	1016L2293	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	25
3SV09R011M	3 421,00	1016L2303	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	28
3SV10R011M	3 546,00	1016L2313	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	28
3SV11R011M	3 718,00	1016L2323	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	30
3SV12R011M	3 903,00	1016L2333	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	30
3SV13R015M	4 620,00	1016L2343	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	35
3SV14R015M	4 714,00	1016L2353	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	36
3SV16R015M	4 840,00	1016L2373	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	37
3SV19R022M	5 209,00	1016L2403	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	39
3SV21R022M	5 599,00	1016L2423	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	40
3SV23R022M	6 054,00	1016L2443	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	171	78	41
3SV25R022M	6 345,00	1016L2463	3N	1 x 220-240	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	186	84	46
3SV07R007T/D	2 987,00	1016LC473	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	20
3SV08R007T/D	3 120,00	1016LC483	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	25
3SV09R011T/D	3 338,00	1016LC493	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	27
3SV10R011T/D	3 479,00	1016LC503	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	29
3SV11R011T/D	3 637,00	1016LC513	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	29
3SV12R011T/D	3 841,00	1016LC523	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	29
3SV13R015T/D	4 479,00	1016LC533	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	33
3SV14R015T/D	4 580,00	1016LC543	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	33
3SV16R015T/D	4 714,00	1016LC563	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	34
3SV19R022T/D	5 067,00	1016LC593	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	36
3SV21R022T/D	5 456,00	1016LC613	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	37
3SV23R022T/D	5 913,00	1016LC633	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	171	78	38
3SV25R022T/D	6 204,00	1016LC653	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	186	84	39
3SV27R030T/D	6 457,00	1016LC673	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	202	93	45
3SV29R030T/D	6 792,00	1016LC693	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	216	99	46
3SV31R030T/D	7 066,00	1016LC713	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	230	104	47
3SV33R030T/D	7 368,00	1016LC733	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	245	110	47

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 3SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316

Zakres temperauy cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolnierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
3SV02N003T	2 469,00	1016L0424	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	15	6	16
3SV03N003T	2 581,00	1016L0434	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	21	9	16
3SV04N003T	2 722,00	1016L0444	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,37	0,50	1	4	28	10	17
3SV05N005T	2 877,00	1016L0454	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	36	16	19
3SV06N005T	2 992,00	1016L0464	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,55	0,75	1	4	43	18	20
3SV07N007T/D	3 293,00	1016LC474	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	52	24	20
3SV08N007T/D	3 429,00	1016LC484	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		0,75	1,10	1	4	59	27	25
3SV09N011T/D	3 695,00	1016LC494	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	67	31	29
3SV10N011T/D	3 845,00	1016LC504	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	74	34	28
3SV11N011T/D	4 037,00	1016LC514	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	81	37	29
3SV12N011T/D	4 257,00	1016LC524	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,10	1,50	1	4	88	40	29
3SV13N015T/D	5 001,00	1016LC534	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	97	45	33
3SV14N015T/D	5 115,00	1016LC544	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	104	48	33
3SV16N015T/D	5 262,00	1016LC564	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		1,50	2,00	1	4	118	53	34
3SV19N022T/D	5 682,00	1016LC594	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	142	67	36
3SV21N022T/D	6 121,00	1016LC614	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	157	73	37
3SV23N022T/D	6 646,00	1016LC634	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	171	78	38
3SV25N022T/D	6 983,00	1016LC654	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		2,20	3,00	1	4	186	84	38
3SV27N030T/D	7 278,00	1016LC674	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	202	93	45
3SV29N030T/D	7 655,00	1016LC694	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	216	99	46
3SV31N030T/D	7 991,00	1016LC714	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	230	104	47
3SV33N030T/D	8 327,00	1016LC734	3N	3 x 230/400	Rp 1 / DN25		3,00	4,00	1	4	245	110	47

Dla wersji:

P - wysokociśnieniowa

C - przyłącza Clamp

V - przyłącza Victualic

Ceny dostępne za zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 5SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line,
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
5SV02F003M	2 409,00	1016L2511	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,37	0,50	2	9	14	6	16
5SV03F005M	2 673,00	1016L2521	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	22	10	19
5SV04F005M	2 863,00	1016L2531	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	28	12	19
5SV05F007M	3 152,00	1016L2541	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,75	1,10	2	9	36	17	25
5SV06F011M	3 413,00	1016L2551	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	44	20	27
5SV07F011M	3 612,00	1016L2561	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	28
5SV08F011M	3 744,00	1016L2571	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	28
5SV09F015M	4 456,00	1016L2581	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	31
5SV10F015M	4 518,00	1016L2591	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	36
5SV11F015M	4 624,00	1016L2601	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	36
5SV12F022M	4 832,00	1016L2611	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	41
5SV13F022M	4 965,00	1016L2621	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	41
5SV14F022M	5 098,00	1016L2631	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	38
5SV02F003T	2 355,00	1016L0791	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,37	0,50	2	9	14	6	17
5SV03F005T	2 625,00	1016L0801	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	22	10	20
5SV04F005T	2 820,00	1016L0811	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	28	12	19
5SV05F007T/D	3 071,00	1016LC821	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,75	1,10	2	9	36	17	24
5SV06F011T/D	3 334,00	1016LC831	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	44	20	27
5SV07F011T/D	3 535,00	1016LC841	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	28
5SV08F011T/D	3 668,00	1016LC851	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	28
5SV09F015T/D	4 324,00	1016LC861	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	31
5SV10F015T/D	4 390,00	1016LC871	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	30
5SV11F015T/D	4 487,00	1016LC881	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	32
5SV12F022T/D	4 682,00	1016LC891	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	36
5SV13F022T/D	4 810,00	1016LC901	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	34
5SV14F022T/D	4 948,00	1016LC911	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	35
5SV15F022T/D	5 075,00	1016LC921	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	109	48	36
5SV16F022T/D	5 364,00	1016LC931	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	116	51	38
5SV18F030T/D	5 695,00	1016LC951	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	3,00	4,00	2	9	131	59	41
5SV21F030T/D	5 890,00	1016LC981	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	3,00	4,00	2	9	152	67	40
5SV23F040T/D	6 877,00	1016LD001	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	4,00	5,50	2	9	169	77	70
5SV25F040T/D	7 035,00	1016LD021	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	4,00	5,50	2	9	183	83	59
5SV28F040T/D	7 368,00	1016LD051	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	4,00	5,50	2	9	204	91	62
5SV30F055T/D	8 186,00	1016LD071	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	5,50	7,50	2	9	220	100	80
5SV33F055T/D	8 380,00	1016LD101	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	5,50	7,50	2	9	241	109	80

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 5SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja T: kolnierze owalne,
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnikolnierze załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
5SV02T003M	2 536,00	1016L2510	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,37	0,50	2	9	14	6	16
5SV03T005M	2 802,00	1016L2520	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	22	10	19
5SV04T005M	2 997,00	1016L2530	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	28	12	19
5SV05T007M	3 279,00	1016L2540	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	0,75	1,10	2	9	36	17	25
5SV06T011M	3 546,00	1016L2550	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	44	20	28
5SV07T011M	3 744,00	1016L2560	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	28
5SV08T011M	3 876,00	1016L2570	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	29
5SV09T015M	4 585,00	1016L2580	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	35
5SV10T015M	4 651,00	1016L2590	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	36
5SV11T015M	4 757,00	1016L2600	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	37
5SV12T022M	4 965,00	1016L2610	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	37
5SV13T022M	5 098,00	1016L2620	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	38
5SV14T022M	5 226,00	1016L2630	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	38
5SV15T022M	5 350,00	1016L2640	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	109	48	38
5SV16T022M	5 646,00	1016L2650	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	116	51	39
5SV02T003T	2 488,00	1016L0790	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,37	0,50	2	9	14	6	16
5SV03T005T	2 757,00	1016L0800	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	22	10	19
5SV04T005T	2 952,00	1016L0810	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	28	12	19
5SV05T007T/D	3 205,00	1016LC820	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,75	1,10	2	9	36	17	24
5SV06T011T/D	3 475,00	1016LC830	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	44	20	27
5SV07T011T/D	3 668,00	1016LC840	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	28
5SV08T011T/D	3 793,00	1016LC850	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	28
5SV09T015T/D	4 456,00	1016LC860	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	31
5SV10T015T/D	4 518,00	1016LC870	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	31
5SV11T015T/D	4 620,00	1016LC880	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	32
5SV12T022T/D	4 810,00	1016LC890	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	34
5SV13T022T/D	4 948,00	1016LC900	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	35
5SV14T022T/D	5 075,00	1016LC910	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	35
5SV15T022T/D	5 204,00	1016LC920	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	109	48	36
5SV16T022T/D	5 497,00	1016LC930	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	116	51	36
5SV18T030T/D	5 823,00	1016LC950	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	3,00	4,00	2	9	131	59	41
5SV21T030T/D	6 027,00	1016LC980	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	3,00	4,00	2	9	152	67	42

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 5SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja R: kolnierze góra-dół
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120 °C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
5SV07R011M	3 744,00	1016L2563	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	28
5SV08R011M	3 876,00	1016L2573	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	29
5SV09R015M	4 585,00	1016L2583	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	35
5SV10R015M	4 651,00	1016L2593	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	36
5SV11R015M	4 757,00	1016L2603	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	37
5SV12R022M	4 965,00	1016L2613	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	37
5SV13R022M	5 098,00	1016L2623	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	38
5SV14R022M	5 226,00	1016L2633	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	38
5SV15R022M	5 350,00	1016L2643	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	109	48	38
5SV16R022M	5 646,00	1016L2653	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	116	51	39
5SV07R011T/D	3 668,00	1016LC843	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	27
5SV08R011T/D	3 793,00	1016LC853	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	28
5SV09R015T/D	4 456,00	1016LC863	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	32
5SV10R015T/D	4 518,00	1016LC873	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	33
5SV11R015T/D	4 620,00	1016LC883	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	34
5SV12R022T/D	4 810,00	1016LC893	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	33
5SV13R022T/D	4 948,00	1016LC903	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	35
5SV14R022T/D	5 075,00	1016LC913	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	36
5SV15R022T/D	5 204,00	1016LC923	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	109	48	36
5SV16R022T/D	5 497,00	1016LC933	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	2,20	3,00	2	9	116	51	36
5SV18R030T/D	5 823,00	1016LC953	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	3,00	4,00	2	9	131	59	41
5SV21R030T/D	6 027,00	1016LC983	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4"	DN32	3,00	4,00	2	9	152	67	42
5SV23R040T/D	7 006,00	1016LD003	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4"	DN32	4,00	5,50	2	9	169	77	56
5SV25R040T/D	7 168,00	1016LD023	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4"	DN32	4,00	5,50	2	9	183	83	51
5SV28R040T/D	7 495,00	1016LD053	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4"	DN32	4,00	5,50	2	9	204	91	60
5SV30R055T/D	8 305,00	1016LD073	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4"	DN32	5,50	7,50	2	9	220	100	78
5SV33R055T/D	8 508,00	1016LD103	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4"	DN32	5,50	7,50	2	9	241	109	80

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 5SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316

Zakres temperauy cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolnierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
5SV02N003T	2 709,00	1016L0794	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,37	0,50	2	9	14	6	16
5SV03N005T	3 014,00	1016L0804	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	22	10	19
5SV04N005T	3 244,00	1016L0814	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,55	0,75	2	9	28	12	20
5SV05N007T/D	3 535,00	1016LC824	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	0,75	1,10	2	9	36	17	25
5SV06N011T/D	3 841,00	1016LC834	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	44	20	27
5SV07N011T/D	4 058,00	1016LC844	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	51	23	25
5SV08N011T/D	4 218,00	1016LC854	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,10	1,50	2	9	58	25	28
5SV09N015T/D	4 969,00	1016LC864	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	66	30	32
5SV10N015T/D	5 044,00	1016LC874	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	72	33	33
5SV11N015T/D	5 160,00	1016LC884	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	1,50	2,00	2	9	79	35	34
5SV12N022T/D	5 381,00	1016LC894	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	88	40	34
5SV13N022T/D	5 536,00	1016LC904	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	95	43	35
5SV14N022T/D	5 690,00	1016LC914	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	102	46	35
5SV15N022T/D	5 838,00	1016LC924	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	109	48	36
5SV16N022T/D	6 168,00	1016LC934	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	2,20	3,00	2	9	116	51	36
5SV18N030T/D	6 553,00	1016LC954	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	3,00	4,00	2	9	131	59	41
5SV21N030T/D	6 779,00	1016LC984	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/4	DN32	3,00	4,00	2	9	152	67	42
5SV23N040T/D	7 911,00	1016LD004	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	4,00	5,50	2	9	169	77	82
5SV25N040T/D	8 092,00	1016LD024	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	4,00	5,50	2	9	183	83	55
5SV28N040T/D	8 469,00	1016LD054	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	4,00	5,50	2	9	204	91	61
5SV30N055T/D	9 402,00	1016LD074	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	5,50	7,50	2	9	220	100	85
5SV33N055T/D	9 637,00	1016LD104	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/4	DN32	5,50	7,50	2	9	241	109	82

Dla wersji:

P - wysokociśnieniowa

C - przyłącza Clamp

V - przyłącza Victualic

Ceny dostępne za zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 10SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line,
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
10SV01F007M	3 267,00	1016L2691	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2	DN40	0,75	1,10	5	14	11	4	29
10SV02F007M	3 444,00	1016L2701	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2	DN40	0,75	1,10	5	14	22	10	30
10SV03F011M	3 939,00	1016L2711	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2	DN40	1,10	1,50	5	14	33	16	33
10SV04F015M	4 655,00	1016L2721	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2	DN40	1,50	2,00	5	14	44	22	38
10SV05F022M	5 319,00	1016L2731	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	41
10SV06F022M	5 589,00	1016L2741	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	46
10SV01F007T/D	3 169,00	1016LD151	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	0,75	1,10	5	14	11	4	35
10SV02F007T/D	3 390,00	1016LD161	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	0,75	1,10	5	14	22	10	31
10SV03F011T/D	3 872,00	1016LD171	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	1,10	1,50	5	14	33	16	33
10SV04F015T/D	4 526,00	1016LD181	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	1,50	2,00	5	14	44	22	35
10SV05F022T/D	5 199,00	1016LD191	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	40
10SV06F022T/D	5 470,00	1016LD201	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	35
10SV07F030T/D	5 801,00	1016LD211	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	3,00	4,00	5	14	78	40	46
10SV08F030T/D	6 075,00	1016LD221	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2	DN40	3,00	4,00	5	14	89	44	47
10SV09F040T/D	7 062,00	1016LD231	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	4,00	5,50	5	14	100	52	55
10SV10F040T/D	7 615,00	1016LD241	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	4,00	5,50	5	14	111	57	56
10SV11F040T/D	8 155,00	1016LD251	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	4,00	5,50	5	14	121	62	57
10SV13F055T/D	9 579,00	1016LD271	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	5,50	7,50	5	14	146	74	47
10SV15F055T/D	10 326,00	1016LD291	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	5,50	7,50	5	14	168	84	85
10SV17F075T/D	12 500,00	1016LD311	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	7,50	10,00	5	14	193	98	103
10SV18F075T/D	12 955,00	1016LD321	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	7,50	10,00	5	14	204	104	106
10SV20F075T/D	13 442,00	1016LD341	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	7,50	10,00	5	14	226	114	111
10SV21F110T/D	15 464,00	1016LD351	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2	DN40	11	15	5	14	241	127	175

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 10SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja T: kołnierze owalne,
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnoizolacje załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
10SV01T007M	3 510,00	1016L2690	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	0,75	1,10	5	14	11	4	29
10SV02T007M	3 695,00	1016L2700	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	0,75	1,10	5	14	22	10	30
10SV03T011M	4 182,00	1016L2710	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	1,10	1,50	5	14	33	16	33
10SV04T015M	4 890,00	1016L2720	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	1,50	2,00	5	14	44	22	38
10SV05T022M	5 567,00	1016L2730	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	41
10SV06T022M	5 827,00	1016L2740	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	50
10SV01T007T/D	3 408,00	1016LD150	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	0,75	1,10	5	14	11	4	29
10SV02T007T/D	3 625,00	1016LD160	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	0,75	1,10	5	14	22	10	32
10SV03T011T/D	4 107,00	1016LD170	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	1,10	1,50	5	14	33	16	34
10SV04T015T/D	4 775,00	1016LD180	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	1,50	2,00	5	14	44	22	42
10SV05T022T/D	5 438,00	1016LD190	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	39
10SV06T022T/D	5 713,00	1016LD200	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	46
10SV07T030T/D	6 045,00	1016LD210	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	3,00	4,00	5	14	78	40	49
10SV08T030T/D	6 319,00	1016LD220	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	3,00	4,00	5	14	89	44	46
10SV09T040T/D	7 309,00	1016LD230	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	100	52	54
10SV10T040T/D	7 854,00	1016LD240	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	111	57	55
10SV11T040T/D	8 398,00	1016LD250	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	121	62	57
10SV13T055T/D	9 823,00	1016LD270	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	5,50	7,50	5	14	146	74	80

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 10SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja R: kolnierze góra-dół
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
10SV05R022M	5 567,00	1016L2733	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	41
10SV06R022M	5 827,00	1016L2743	3N	1 x 220-240	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	43
10SV05R022T/D	5 438,00	1016LD193	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	40
10SV06R022T/D	5 713,00	1016LD203	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	43
10SV07R030T/D	6 045,00	1016LD213	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	3,00	4,00	5	14	78	40	47
10SV08R030T/D	6 319,00	1016LD223	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	3,00	4,00	5	14	89	44	46
10SV09R040T/D	7 309,00	1016LD233	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	100	52	53
10SV10R040T/D	7 854,00	1016LD243	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	111	57	55
10SV11R040T/D	8 398,00	1016LD253	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	121	62	57
10SV13R055T/D	9 823,00	1016LD273	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	5,50	7,50	5	14	146	74	80
10SV15R055T/D	10 576,00	1016LD293	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	5,50	7,50	5	14	168	84	84
10SV17R075T/D	12 747,00	1016LD313	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	7,50	10,00	5	14	193	98	107
10SV18R075T/D	13 199,00	1016LD323	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	7,50	10,00	5	14	204	104	105
10SV20R075T/D	13 684,00	1016LD343	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	7,50	10,00	5	14	226	114	112
10SV21R110T/D	15 707,00	1016LD353	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	11	15	5	14	241	127	158

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 10SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
10SV01N007T/D	3 648,00	1016LD154	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	0,75	1,10	5	14	11	4	29
10SV02N007T/D	3 899,00	1016LD164	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	0,75	1,10	5	14	22	10	26
10SV03N011T/D	4 452,00	1016LD174	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	1,10	1,50	5	14	33	16	35
10SV04N015T/D	5 209,00	1016LD184	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	1,50	2,00	5	14	44	22	35
10SV05N022T/D	5 979,00	1016LD194	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	56	29	40
10SV06N022T/D	6 288,00	1016LD204	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	2,20	3,00	5	14	67	34	40
10SV07N030T/D	6 669,00	1016LD214	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	3,00	4,00	5	14	78	40	43
10SV08N030T/D	6 983,00	1016LD224	3N	3 x 230/400	Rp 1 1/2"	DN40	3,00	4,00	5	14	89	44	46
10SV09N040T/D	8 124,00	1016LD234	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	100	52	49
10SV10N040T/D	8 752,00	1016LD244	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	111	57	55
10SV11N040T/D	9 381,00	1016LD254	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	4,00	5,50	5	14	121	62	57
10SV13N055T/D	11 013,00	1016LD274	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	5,50	7,50	5	14	146	74	81
10SV15N055T/D	11 875,00	1016LD294	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	5,50	7,50	5	14	168	84	85
10SV17N075T/D	14 375,00	1016LD314	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	7,50	10,00	5	14	193	98	104
10SV18N075T/D	14 902,00	1016LD324	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	7,50	10,00	5	14	204	104	105
10SV20N075T/D	15 459,00	1016LD344	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	7,50	10,00	5	14	226	114	122
10SV21N110T/D	17 777,00	1016LD354	3N	3 x 400/690	Rp 1 1/2"	DN40	11	15	5	14	241	127	158

Dla wersji:

P - wysokociśnieniowa

C - przyłącza Clamp

V - przyłącza Victualic

Ceny dostępne za zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 15SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line,
Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolnierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
15SV01F011M	3 793,00	1016L2781	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	8	24	13	5	33
15SV02F022M	4 726,00	1016L2791	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	8	24	27	13	39
15SV01F011T/D	3 748,00	1016LD401	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	8	24	13	5	33
15SV02F022T/D	4 568,00	1016LD411	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	8	24	27	13	37
15SV03F030T/D	5 271,00	1016LD421	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		3,00	4,00	8	24	40	20	44
15SV04F040T/D	6 121,00	1016LD431	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	55	29	53
15SV05F040T/D	6 797,00	1016LD441	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	68	35	53
15SV06F055T/D	8 163,00	1016LD451	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	82	44	78
15SV07F055T/D	8 916,00	1016LD461	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	95	51	81
15SV08F075T/D	9 942,00	1016LD471	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	111	61	99
15SV09F075T/D	10 859,00	1016LD481	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	124	67	101
15SV10F110T/D	12 623,00	1016LD491	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	139	78	135
15SV11F110T/D	13 371,00	1016LD501	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	152	85	121
15SV13F110T/D	14 073,00	1016LD521	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	179	99	125
15SV15F150T/D	17 038,00	1016LD541	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	8	24	210	119	201
15SV17F150T/D	17 441,00	1016LD561	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	8	24	237	134	195

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 15SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja T/D: kolnierze owalne,
Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolnierze załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
15SV01T/D011M	4 080,00	1016L2780	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	8	24	13	5	33
15SV02T/D022M	5 005,00	1016L2790	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	8	24	27	13	39
15SV01T011T/D	4 041,00	1016LD400	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	8	24	13	5	33
15SV02T022T/D	4 851,00	1016LD410	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	8	24	27	13	37
15SV03T030T/D	5 554,00	1016LD420	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		3,00	4,00	8	24	40	20	42
15SV04T040T/D	6 408,00	1016LD430	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	55	29	51
15SV05T040T/D	7 070,00	1016LD440	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	68	35	53
15SV06T055T/D	8 456,00	1016LD450	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	82	44	80
15SV07T055T/D	9 204,00	1016LD460	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	95	51	79
15SV08T075T/D	10 230,00	1016LD470	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	111	61	99
15SV09T075T/D	11 150,00	1016LD480	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	124	67	101
15SV10T110T/D	12 912,00	1016LD490	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	139	78	120

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 15SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja R: kolnierze góra-dół
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
15SV04R040T/D	6 408,00	1016LD433	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	55	29	52
15SV05R040T/D	7 070,00	1016LD443	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	68	35	54
15SV06R055T/D	8 456,00	1016LD453	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	82	44	78
15SV07R055T/D	9 204,00	1016LD463	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	95	51	79
15SV08R075T/D	10 230,00	1016LD473	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	111	61	99
15SV09R075T/D	11 150,00	1016LD483	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	124	67	101
15SV10R110T/D	12 912,00	1016LD493	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	139	78	120
15SV11R110T/D	13 649,00	1016LD503	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	152	85	128
15SV13R110T/D	14 362,00	1016LD523	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	179	99	124
15SV15R150T/D	17 335,00	1016LD543	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	8	24	210	119	196
15SV17R150T/D	17 720,00	1016LD563	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	8	24	237	134	199

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 15SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
15SV01N011T/D	4 310,00	1016LD404	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	8	24	13	5	33
15SV02N022T/D	5 248,00	1016LD414	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	8	24	27	13	37
15SV03N030T/D	6 058,00	1016LD424	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		3,00	4,00	8	24	40	20	40
15SV04N040T/D	7 041,00	1016LD434	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	55	29	54
15SV05N040T/D	7 814,00	1016LD444	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	8	24	68	35	48
15SV06N055T/D	9 389,00	1016LD454	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	82	44	78
15SV07N055T/D	10 257,00	1016LD464	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	8	24	95	51	80
15SV08N075T/D	11 429,00	1016LD474	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	111	61	99
15SV09N075T/D	12 486,00	1016LD484	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	8	24	124	67	101
15SV10N110T/D	14 520,00	1016LD494	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	139	78	120
15SV11N110T/D	15 378,00	1016LD504	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	152	85	121
15SV13N110T/D	16 184,00	1016LD524	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	8	24	179	99	125
15SV15N150T/D	19 600,00	1016LD544	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	8	24	210	119	184
15SV17N150T/D	20 050,00	1016LD564	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	8	24	237	134	203

Dla wersji:

P - wysokociśnieniowa

C - przyłącza Clamp

V - przyłącza Victualic

Ceny dostępne za zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 22SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja F: kolnierze in-line,
Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
22SV01F011M	3 527,00	1016L2831	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	11	29	14	6	33
22SV02F022M	4 479,00	1016L2841	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	11	29	28	12	40
22SV01F011T/D	3 444,00	1016LD611	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	11	29	14	6	33
22SV02F022T/D	4 345,00	1016LD621	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	11	29	28	12	38
22SV03F030T/D	5 682,00	1016LD631	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		3,00	4,00	11	29	42	17	43
22SV04F040T/D	6 877,00	1016LD641	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	11	29	57	23	
22SV05F055T/D	8 296,00	1016LD651	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	11	29	71	29	76
22SV06F075T/D	9 668,00	1016LD661	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	89	43	95
22SV07F075T/D	10 322,00	1016LD671	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	103	49	100
22SV08F110T/D	12 437,00	1016LD681	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	119	58	116
22SV09F110T/D	12 734,00	1016LD691	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	134	65	117
22SV10F110T/D	13 026,00	1016LD701	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	148	71	118
22SV12F150T/D	15 707,00	1016LD721	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	11	29	179	87	173
22SV14F150T/D	16 153,00	1016LD741	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	11	29	208	101	190
22SV17F185T/D	18 971,00	1016LD771	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		19	25	11	29	253	123	209

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 22SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja T: kołnierze owalne,
Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnoizolacje załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
22SV01T011M	3 762,00	1016L2830	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	11	29	14	6	33
22SV02T022M	4 718,00	1016L2840	3N	1 x 220-240	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	11	29	28	12	40
22SV01T011T/D	3 735,00	1016LD610	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	11	29	14	6	33
22SV02T022T/D	4 628,00	1016LD620	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	11	29	28	12	38
22SV03T030T/D	5 960,00	1016LD630	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		3,00	4,00	11	29	42	17	45
22SV04T040T/D	7 164,00	1016LD640	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	11	29	57	23	52
22SV05T055T/D	8 583,00	1016LD650	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	11	29	71	29	75
22SV06T075T/D	9 951,00	1016LD660	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	89	43	98
22SV07T075T/D	10 605,00	1016LD670	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	103	49	97
22SV08T110T/D	12 724,00	1016LD680	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	119	58	116
22SV09T110T/D	13 018,00	1016LD690	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	134	65	117
22SV10T110T/D	13 309,00	1016LD700	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	148	71	119

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 22SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja R: kolnierze góra-dół
Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar
Stopień ochrony: IP 55
Klasa izolacji: F
Przeciwnolierze nie załączone
Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM
Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
22SV04R040T/D	7 164,00	1016LD643	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	11	29	57	23	52
22SV05R055T/D	8 583,00	1016LD653	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	11	29	71	29	75
22SV06R075T/D	9 951,00	1016LD663	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	89	43	95
22SV07R075T/D	10 605,00	1016LD673	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	103	49	97
22SV08R110T/D	12 724,00	1016LD683	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	119	58	116
22SV09R110T/D	13 018,00	1016LD693	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	134	65	117
22SV10R110T/D	13 309,00	1016LD703	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	148	71	119
22SV12R150T/D	15 941,00	1016LD723	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	11	29	179	87	186
22SV14R150T/D	16 392,00	1016LD743	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	11	29	208	101	194
22SV17R185T/D	19 206,00	1016LD773	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		19	25	11	29	253	123	206

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 22SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
22SV01N011T/D	3 966,00	1016LD614	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		1,10	1,50	11	29	14	6	33
22SV02N022T/D	4 996,00	1016LD624	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		2,20	3,00	11	29	28	12	38
22SV03N030T/D	6 531,00	1016LD634	3N	3 x 230/400	Rp 2 / DN50		3,00	4,00	11	29	42	17	43
22SV04N040T/D	7 911,00	1016LD644	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		4,00	5,50	11	29	57	23	52
22SV05N055T/D	9 548,00	1016LD654	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		5,50	7,50	11	29	71	29	75
22SV06N075T/D	11 119,00	1016LD664	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	89	43	95
22SV07N075T/D	11 871,00	1016LD674	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		7,50	10,00	11	29	103	49	97
22SV08N110T/D	14 304,00	1016LD684	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	119	58	116
22SV09N110T/D	14 645,00	1016LD694	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	134	65	117
22SV10N110T/D	14 981,00	1016LD704	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		11	15	11	29	148	71	119
22SV12N150T/D	18 065,00	1016LD724	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	11	29	179	87	186
22SV14N150T/D	18 569,00	1016LD744	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		15	20	11	29	208	101	202
22SV17N185T/D	21 821,00	1016LD774	3N	3 x 400/690	Rp 2 / DN50		19	25	11	29	253	123	205

Dla wersji:

P - wysokociśnieniowa

C - przyłącza Clamp

V - przyłącza Victualic

Ceny dostępne za zapytanie

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 33SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja G: kolnierze in-line, korpus z zeliwa, pozostałe elementy AISI304

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
33SV1/1AG022T/D	5 022,00	101680011	4D	3 x 230/400		DN 65							84
33SV1G030T/D	5 827,00	101680021	4D	3 x 230/400		DN 65	3,00	4,00	15	40	22	13	95
33SV 2/2A G040T/D	6 889,00	101680031	4D	3 x 400/690		DN 65	4,00	5,50	15	40	34	17	100
33SV 2/1A G040T/D	6 889,00	101680041	4D	3 x 400/690		DN 65	4,00	5,50	15	40	39	22	103
33SV 2 G055T/D	8 854,00	101680051	4D	3 x 400/690		DN 65	5,50	7,50	15	40	45	30	118
33SV 3/2A G055T/D	9 628,00	101680061	4D	3 x 400/690		DN 65	5,50	7,50	15	40	55	30	123
33SV 3/1A G075T/D	11 030,00	101680071	4D	3 x 400/690		DN 65	7,50	10,00	15	40	61	37	140
33SV 3 G075T/D	11 030,00	101680081	4D	3 x 400/690		DN 65	7,50	10,00	15	40	67	45	140
33SV 4/2A G075T/D	11 814,00	101680091	4D	3 x 400/690		DN 65	7,50	10,00	15	40	79	47	134
33SV 4/1A G110T/D	14 088,00	101680101	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	85	55	177
33SV 4 G110T/D	14 088,00	101680111	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	91	63	190
33SV 5/2A G110T/D	14 848,00	101680121	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	102	63	193
33SV 5/1A G110T/D	14 848,00	101680131	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	107	70	183
33SV 5 G150T/D	16 715,00	101680141	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	115	81	212
33SV 6/2A G150T/D	17 494,00	101680151	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	127	81	220
33SV 6/1A G150T/D	17 494,00	101680161	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	134	90	229
33SV 6 G150T/D	17 494,00	101680171	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	139	96	220
33SV 7/2A G150T/D	18 251,00	101680181	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	150	98	224
33SV 7/1A G185T/D	20 728,00	101680191	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	157	106	236
33SV 7 G185T/D	20 728,00	101680201	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	163	113	229
33SV 8/2A G185T/D	21 492,00	101680211	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	174	115	252
33SV 8/1A G185T/D	21 492,00	101680221	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	180	122	255
33SV 8 G220T/D	23 348,00	101680231	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	185	128	272
33SV 9/2A G220T/D	24 121,00	101680241	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	194	128	262
33SV 9/1A G220T/D	24 121,00	101680251	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	201	136	262
33SV 9 G220T/D	24 121,00	101680261	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	207	144	266
33SV 10/2A G220T/D	24 890,00	101680271	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	217	144	275
33SV 10/1A G300T/D	32 791,00	101680281	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	225	154	285
33SV 10 G300T/D	32 781,00	101680291	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	231	162	285
33SV 11/2A G300T/D	35 492,00	101680301	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	244	164	395
33SV 11/1A G300T/D	35 470,00	101680311	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	249	171	299
33SV 11 G300T/D	35 461,00	101680321	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	254	177	396
33SV 12/2A G300T/D	36 713,00	101680331	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	266	178	313
33SV 12/1A G300T/D	36 694,00	101680341	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	272	186	313
33SV 12 G300T/D	36 685,00	101680351	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	277	193	313

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 33SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316L

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwkolnierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
33SV1/1AN022T/D	7 960,00	101680014	4D	3 x 230/400		DN 65							76
33SV1N030T/D	8 669,00	101680024	4D	3 x 230/400		DN 65	3,00	4,00	15	40	22	13	86
33SV 2/2A N040T/D	9 862,00	101680034	4D	3 x 400/690		DN 65	4,00	5,50	15	40	34	17	103
33SV 2/1A N040T/D	9 862,00	101680044	4D	3 x 400/690		DN 65	4,00	5,50	15	40	39	22	101
33SV 2 N055T/D	11 717,00	101680054	4D	3 x 400/690		DN 65	5,50	7,50	15	40	45	30	119
33SV 3/2A N055T/D	12 650,00	101680064	4D	3 x 400/690		DN 65	5,50	7,50	15	40	55	30	123
33SV 3/1A N075T/D	14 605,00	101680074	4D	3 x 400/690		DN 65	7,50	10,00	15	40	61	37	122
33SV 3 N075T/D	14 605,00	101680084	4D	3 x 400/690		DN 65	7,50	10,00	15	40	67	45	142
33SV 4/2A N075T/D	15 543,00	101680094	4D	3 x 400/690		DN 65	7,50	10,00	15	40	79	47	144
33SV 4/1A N110T/D	18 710,00	101680104	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	85	55	180
33SV 4 N110T/D	18 710,00	101680114	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	91	63	179
33SV 5/2A N110T/D	19 635,00	101680124	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	102	63	204
33SV 5/1A N110T/D	19 635,00	101680134	4D	3 x 400/690		DN 65	11	15	15	40	107	70	173
33SV 5 N150T/D	23 352,00	101680144	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	115	81	231
33SV 6/2A N150T/D	24 298,00	101680154	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	127	81	217
33SV 6/1A N150T/D	24 298,00	101680164	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	134	90	218
33SV 6 N150T/D	24 298,00	101680174	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	139	96	216
33SV 7/2A N150T/D	25 231,00	101680184	4D	3 x 400/690		DN 65	15	20	15	40	150	98	229
33SV 7/1A N185T/D	28 683,00	101680194	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	157	106	246
33SV 7 N185T/D	28 683,00	101680204	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	163	113	250
33SV 8/2A N185T/D	29 611,00	101680214	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	174	115	240
33SV 8/1A N185T/D	29 611,00	101680224	4D	3 x 400/690		DN 65	19	25	15	40	180	122	246
33SV 8 N220T/D	32 407,00	101680234	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	185	128	256
33SV 9/2A N220T/D	33 345,00	101680244	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	194	128	254
33SV 9/1A N220T/D	33 345,00	101680254	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	201	136	250
33SV 9 N220T/D	33 345,00	101680264	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	207	144	254
33SV 10/2A N220T/D	34 279,00	101680274	4D	3 x 400/690		DN 65	22	30	15	40	217	144	264
33SV 10/1A N300T/D	36 898,00	101680284	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	225	154	283
33SV 10 N300T/D	36 880,00	101680294	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	231	162	283
33SV 11/2A N300T/D	42 417,00	101680304	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	244	164	297
33SV 11/1A N300T/D	42 404,00	101680314	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	249	171	297
33SV 11 N300T/D	42 385,00	101680324	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	254	177	297
33SV 12/2A N300T/D	43 583,00	101680334	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	266	178	311
33SV 12/1A N300T/D	43 563,00	101680344	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	272	186	311
33SV 12 N300T/D	43 555,00	101680354	4D	3 x 400/690		DN 65	30	40	15	40	277	193	311

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 46SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja G: kolnierze in-line, korpus z zeliwa, pozostałe elementy AISI304

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
46SV1/1AG030T/D	5 731,00	101682011	4D	3 x 230/400		DN 80	3,00	4,00	22	60	19	5	98
46SV 1 G040T/D	6 974,00	101682021	4D	3 x 400/690		DN 80	4,00	5,50	22	60	24	11	106
46SV 2/2A G055T/D	8 924,00	101682031	4D	3 x 400/690		DN 80	5,50	7,50	22	60	40	14	122
46SV 2 G075T/D	11 158,00	101682041	4D	3 x 400/690		DN 80	7,50	10,00	22	60	49	25	141
46SV 3/2A G110T/D	14 804,00	101682051	4D	3 x 400/690		DN 80	11	15	22	60	65	31	165
46SV 3 G110T/D	14 804,00	101682061	4D	3 x 400/690		DN 80	11	15	22	60	74	41	171
46SV 4/2A G150T/D	18 396,00	101682071	4D	3 x 400/690		DN 80	15	20	22	60	91	46	217
46SV 4 G150T/D	18 396,00	101682081	4D	3 x 400/690		DN 80	15	20	22	60	100	56	231
46SV 5/2A G185T/D	21 904,00	101682091	4D	3 x 400/690		DN 80	19	25	22	60	115	60	250
46SV 5 G185T/D	21 904,00	101682101	4D	3 x 400/690		DN 80	19	25	22	60	125	72	242
46SV 6/2A G220T/D	24 846,00	101682111	4D	3 x 400/690		DN 80	22	30	22	60	139	73	260
46SV 6 G220T/D	24 846,00	101682121	4D	3 x 400/690		DN 80	22	30	22	60	150	86	248
46SV 7/2A G300T/D	31 475,00	101682131	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	165	89	285
46SV 7 G300T/D	31 412,00	101682141	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	176	101	278
46SV 8/2A G300T/D	32 627,00	101682151	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	190	103	369
46SV 8 G300T/D	32 567,00	101682161	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	199	113	300
46SV 9/2A G300T/D	33 774,00	101682171	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	215	116	285
46SV 9 G370T/D	Na zapytanie	101682181	4D	3 x 400/690		DN 80	37	50	22	60	225	130	295
46SV 10/2A G370T/D	Na zapytanie	101682191	4D	3 x 400/690		DN 80	37	50	22	60	241	134	305
46SV 10 G370T/D	Na zapytanie	101682201	4D	3 x 400/690		DN 80	37	50	22	60	250	145	305
46SV 11/2A G450T/D	Na zapytanie	101682211	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	267	151	403
46SV 11 G450T/D	Na zapytanie	101682221	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	276	161	403
46SV 12/2A G450T/D	Na zapytanie	101682231	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	293	166	407
46SV 12 G450T/D	Na zapytanie	101682241	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	301	175	407
46SV 13/2A G450T/D	Na zapytanie	101682251	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	316	175	412

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 46SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316L

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
46SV1/1AN030T/D	9 615,00	101682014	4D	3 x 230/400		DN 80	3,00	4,00	22	60	19	5	98
46SV 1 N040T/D	10 663,00	101682024	4D	3 x 400/690		DN 80	4,00	5,50	22	60	24	11	99
46SV 2/2A N055T/D	11 854,00	101682034	4D	3 x 400/690		DN 80	5,50	7,50	22	60	40	14	125
46SV 2 N075T/D	14 539,00	101682044	4D	3 x 400/690		DN 80	7,50	10,00	22	60	49	25	140
46SV 3/2A N110T/D	18 878,00	101682054	4D	3 x 400/690		DN 80	11	15	22	60	65	31	162
46SV 3 N110T/D	18 878,00	101682064	4D	3 x 400/690		DN 80	11	15	22	60	74	41	165
46SV 4/2A N150T/D	24 333,00	101682074	4D	3 x 400/690		DN 80	15	20	22	60	91	46	213
46SV 4 N150T/D	24 333,00	101682084	4D	3 x 400/690		DN 80	15	20	22	60	100	56	213
46SV 5/2A N185T/D	28 567,00	101682094	4D	3 x 400/690		DN 80	19	25	22	60	115	60	219
46SV 5 N185T/D	28 567,00	101682104	4D	3 x 400/690		DN 80	19	25	22	60	125	72	235
46SV 6/2A N220T/D	32 766,00	101682114	4D	3 x 400/690		DN 80	22	30	22	60	139	73	245
46SV 6 N220T/D	32 766,00	101682124	4D	3 x 400/690		DN 80	22	30	22	60	150	86	250
46SV 7/2A N300T/D	37 900,00	101682134	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	165	89	275
46SV 7 N300T/D	37 855,00	101682144	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	176	101	275
46SV 8/2A N300T/D	38 929,00	101682154	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	190	103	279
46SV 8 N300T/D	38 788,00	101682164	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	199	113	280
46SV 9/2A N300T/D	40 231,00	101682174	4D	3 x 400/690		DN 80	30	40	22	60	215	116	282
46SV 9 N370T/D	Na zapytanie	101682184	4D	3 x 400/690		DN 80	37	50	22	60	225	130	292
46SV 10/2A N370T/D	Na zapytanie	101682194	4D	3 x 400/690		DN 80	37	50	22	60	241	134	302
46SV 10 N370T/D	Na zapytanie	101682204	4D	3 x 400/690		DN 80	37	50	22	60	250	145	302
46SV 11/2A N450T/D	Na zapytanie	101682214	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	267	151	400
46SV 11 N450T/D	Na zapytanie	101682224	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	276	161	400
46SV 12/2A N450T/D	Na zapytanie	101682234	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	293	166	404
46SV 12 N450T/D	Na zapytanie	101682244	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	301	175	404
46SV 13/2A N450T/D	Na zapytanie	101682254	4D	3 x 400/690		DN 80	45	60	22	60	316	175	409

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 66SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja G: kolnierze in-line, korpus z zeliwa, pozostałe elementy AISI304

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	ł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
66SV 1/1A G040T/D	6 492,00	101684011	4D	3 x 400/690	DN 100		4,00	5,50	30	85	21	8	112
66SV 1 G055T/D	8 230,00	101684021	4D	3 x 400/690	DN 100		5,50	7,50	30	85	26	14	134
66SV 2/2A G075T/D	10 341,00	101684031	4D	3 x 400/690	DN 100		7,50	10,00	30	85	43	16	150
66SV 2/1A G110T/D	13 530,00	101684041	4D	3 x 400/690	DN 100		11	15	30	85	50	26	175
66SV 2 G110T/D	13 530,00	101684051	4D	3 x 400/690	DN 100		11	15	30	85	56	35	174
66SV 3/2A G150T/D	17 003,00	101684061	4D	3 x 400/690	DN 100		15	20	30	85	72	35	239
66SV 3/1A G150T/D	17 003,00	101684071	4D	3 x 400/690	DN 100		15	20	30	85	78	44	234
66SV 3 G185T/D	19 538,00	101684081	4D	3 x 400/690	DN 100		19	25	30	85	85	54	242
66SV 4/2A G185T/D	20 453,00	101684091	4D	3 x 400/690	DN 100		19	25	30	85	100	53	243
66SV 4/1A G220T/D	22 714,00	101684101	4D	3 x 400/690	DN 100		22	30	30	85	106	62	245
66SV 4 G220T/D	22 714,00	101684111	4D	3 x 400/690	DN 100		22	30	30	85	113	71	247
66SV 5/2A G300T/D	31 598,00	101684121	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	30	85	128	70	285
66SV 5/1A G300T/D	31 569,00	101684131	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	30	85	134	80	285
66SV 5 G300T/D	31 534,00	101684141	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	30	85	140	89	289
66SV 6/2A G300T/D	33 185,00	101684151	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	30	85	156	88	315
66SV 6/1A G300T/D	33 153,00	101684161	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	30	85	162	97	293
66SV 6 G370T/D	Na zapytanie	101684171	4D	3 x 400/690	DN 100		37	50	30	85	169	106	303
66SV 7/2A G370T/D	Na zapytanie	101684181	4D	3 x 400/690	DN 100		37	50	30	85	184	106	330
66SV 7/1A G370T/D	Na zapytanie	101684191	4D	3 x 400/690	DN 100		37	50	30	85	190	115	308
66SV 7 G450T/D	Na zapytanie	101684201	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	30	85	197	124	388
66SV 8/2A G450T/D	Na zapytanie	101684211	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	30	85	212	124	403
66SV 8/1A G450T/D	Na zapytanie	101684221	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	30	85	218	133	404
66SV 8 G450T/D	Na zapytanie	101684231	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	30	85	225	142	404

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 66SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316L

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwkolnierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	ł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
66SV 1/1A N040T/D	11 517,00	101684014	4D	3 x 400/690		DN 100	4,00	5,50	30	85	21	8	101
66SV 1 N055T/D	12 000,00	101684024	4D	3 x 400/690		DN 100	5,50	7,50	30	85	26	14	120
66SV 2/2A N075T/D	14 463,00	101684034	4D	3 x 400/690		DN 100	7,50	10,00	30	85	43	16	143
66SV 2/1A N110T/D	18 131,00	101684044	4D	3 x 400/690		DN 100	11	15	30	85	50	26	161
66SV 2 N110T/D	18 131,00	101684054	4D	3 x 400/690		DN 100	11	15	30	85	56	35	169
66SV 3/2A N150T/D	23 462,00	101684064	4D	3 x 400/690		DN 100	15	20	30	85	72	35	223
66SV 3/1A N150T/D	23 462,00	101684074	4D	3 x 400/690		DN 100	15	20	30	85	78	44	222
66SV 3 N185T/D	26 434,00	101684084	4D	3 x 400/690		DN 100	19	25	30	85	85	54	240
66SV 4/2A N185T/D	27 567,00	101684094	4D	3 x 400/690		DN 100	19	25	30	85	100	53	240
66SV 4/1A N220T/D	31 292,00	101684104	4D	3 x 400/690		DN 100	22	30	30	85	106	62	251
66SV 4 N220T/D	31 292,00	101684114	4D	3 x 400/690		DN 100	22	30	30	85	113	71	251
66SV 5/2A N300T/D	36 645,00	101684124	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	30	85	128	70	282
66SV 5/1A N300T/D	36 622,00	101684134	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	30	85	134	80	282
66SV 5 N300T/D	36 581,00	101684144	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	30	85	140	89	282
66SV 6/2A N300T/D	38 953,00	101684154	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	30	85	156	88	380
66SV 6/1A N300T/D	38 929,00	101684164	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	30	85	162	97	290
66SV 6 N370T/D	Na zapytanie	101684174	4D	3 x 400/690		DN 100	37	50	30	85	169	106	300
66SV 7/2A N370T/D	Na zapytanie	101684184	4D	3 x 400/690		DN 100	37	50	30	85	184	106	305
66SV 7/1A N370T/D	Na zapytanie	101684194	4D	3 x 400/690		DN 100	37	50	30	85	190	115	305
66SV 7 N450T/D	Na zapytanie	101684204	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	30	85	197	124	385
66SV 8/2A N450T/D	Na zapytanie	101684214	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	30	85	212	124	401
66SV 8/1A N450T/D	Na zapytanie	101684224	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	30	85	218	133	401
66SV 8 N450T/D	Na zapytanie	101684234	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	30	85	225	142	532

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 92SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja G: kolnierze in-line, korpus z zeliwa, pozostałe elementy AISI304

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
92SV 1/1A G055T/D	8 854,00	101686011	4D	3 x 400/690		DN 100	5,50	7,50	45	120	22	8	133
92SV 1 G075T/D	11 123,00	101686021	4D	3 x 400/690		DN 100	7,50	10,00	45	120	29	14	148
92SV 2/2A G110T/D	15 211,00	101686031	4D	3 x 400/690		DN 100	11	15	45	120	45	17	168
92SV 2 G150T/D	19 086,00	101686041	4D	3 x 400/690		DN 100	15	20	45	120	58	30	234
92SV 3/2A G185T/D	21 621,00	101686051	4D	3 x 400/690		DN 100	19	25	45	120	74	33	248
92SV 3 G220T/D	25 598,00	101686061	4D	3 x 400/690		DN 100	22	30	45	120	88	46	249
92SV 4/2A G300T/D	32 917,00	101686071	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	45	120	104	49	272
92SV 4 G300T/D	32 880,00	101686081	4D	3 x 400/690		DN 100	30	40	45	120	117	63	294
92SV 5/2A G370T/D	Na zapytanie	101686091	4D	3 x 400/690		DN 100	37	50	45	120	133	65	297
92SV 5 G370T/D	Na zapytanie	101686101	4D	3 x 400/690		DN 100	37	50	45	120	146	78	384
92SV 6/2A G450T/D	Na zapytanie	101686111	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	45	120	163	81	383
92SV 6 G450T/D	Na zapytanie	101686121	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	45	120	176	94	383
92SV 7/2A G450T/D	Na zapytanie	101686131	4D	3 x 400/690		DN 100	45	60	45	120	192	97	388

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 92SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316L

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Weglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
92SV 1/1A N055T/D	11 933,00	101686014	4D	3 x 400/690	DN 100		5,50	7,50	45	120	22	8	124
92SV 1 N075T/D	14 871,00	101686024	4D	3 x 400/690	DN 100		7,50	10,00	45	120	29	14	142
92SV 2/2A N110T/D	19 617,00	101686034	4D	3 x 400/690	DN 100		11	15	45	120	45	17	172
92SV 2 N150T/D	24 170,00	101686044	4D	3 x 400/690	DN 100		15	20	45	120	58	30	215
92SV 3/2A N185T/D	26 741,00	101686054	4D	3 x 400/690	DN 100		19	25	45	120	74	33	240
92SV 3 N220T/D	31 774,00	101686064	4D	3 x 400/690	DN 100		22	30	45	120	88	46	245
92SV 4/2A N300T/D	39 465,00	101686074	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	45	120	104	49	269
92SV 4 N300T/D	39 438,00	101686084	4D	3 x 400/690	DN 100		30	40	45	120	117	63	269
92SV 5/2A N370T/D	Na zapytanie	101686094	4D	3 x 400/690	DN 100		37	50	45	120	133	65	395
92SV 5 N370T/D	Na zapytanie	101686104	4D	3 x 400/690	DN 100		37	50	45	120	146	78	294
92SV 6/2A N450T/D	Na zapytanie	101686114	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	45	120	163	81	380
92SV 6 N450T/D	Na zapytanie	101686124	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	45	120	176	94	380
92SV 7/2A N450T/D	Na zapytanie	101686134	4D	3 x 400/690	DN 100		45	60	45	120	192	97	385

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 125SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja G: kolnierze in-line, korpus z zeliwa, pozostałe elementy AISI304

Zakres temperaury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
125SV1G075T/D	17 427,00	101688001	4D	3 x 400/690		DN125	7,50	10,00	60	160	21	6	222
125SV2G150T/D	24 139,00	101688011	4D	3 x 400/690		DN125	15	20	60	160	44	20	285
125SV3G220T/D	28 074,00	101688021	4D	3 x 400/690		DN125	22	30	60	160	67	29	325
125SV4G300T/D	33 488,00	101688031	4D	3 x 400/690		DN125	30	40	60	160	89	39	443
125SV5G370T/D	Na zapytanie	101688041	4D	3 x 400/690		DN125	37	50	60	160	111	49	498
125SV6G450T/D	Na zapytanie	101688051	4D	3 x 400/690		DN125	45	60	60	160	133	59	614
125SV7G550T/D	Na zapytanie	101688061	4D	3 x 400/690		DN125	55	75	60	160	155	69	715
125SV8/2AG550T/D	Na zapytanie	101688071	4D	3 x 400/690		DN125	55	75	60	160	174	77	728

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pionowe pompy wielostopniowe - 125SV (2900 obr/min)

Cennik 2017

Wersja N: kolnierze in-line, AISI316L

Zakres temperatury cieczy: -20 °C do +120°C

Maksymalne ciśnienie pracy: 16/25 bar

Stopień ochrony: IP 55

Klasa izolacji: F

Przeciwnolierze nie załączone

Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/grafit/EPDM

Elastomery: EPDM



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Napięcie V	Króciec		Moc		Charakterystyka				Waga kg
					ssa	tl	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]			
125SV1N075T/D	30 622,00	101688004	4D	3 x 400/690		DN125	7,50	10,00	60	160	21	6	209
125SV2N150T/D	38 141,00	101688014	4D	3 x 400/690		DN125	15	20	60	160	44	20	270
125SV3N220T/D	42 965,00	101688024	4D	3 x 400/690		DN125	22	30	60	160	67	29	303
125SV4N300T/D	48 031,00	101688034	4D	3 x 400/690		DN125	30	40	60	160	89	39	436
125SV5N370T/D	Na zapytanie	101688044	4D	3 x 400/690		DN125	37	50	60	160	111	49	485
125SV6N450T/D	Na zapytanie	101688054	4D	3 x 400/690		DN125	45	60	60	160	133	59	601
125SV7N550T/D	Na zapytanie	101688064	4D	3 x 400/690		DN125	55	75	60	160	155	69	708
125SV8/2AN550T/D	Na zapytanie	101688074	4D	3 x 400/690		DN125	55	75	60	160	174	77	721

WYKONANIA OPCJONALNE

Uszczelnienia mechaniczne wg ISO

Cennik 2017

Legenda: 1 st	część stacjonarna	Materiały pow.czołowych (1 & 2):		Elastomery (3):	
2 nd	część obrotowa	V	ceramika	P	NBR
3 rd	OR	B	grafit	V	FPM
4 th	sprężyna	C	grafit Z	E	EPDM
5 th	pozostałe	Q1	węgiel krzemu	T	PTFE
		U3	węgiel wolframu		

Sprężyna i pozostałe (4 & 5):

G AISI316

ID	Typoszereg	Średnica mm	Pin ustalający	1st	2nd	ISO code		4th	5th	Rozszerzenie Nr katalogow	Dopłata PLN
MS200	1-5SV	-	no	Q1	B	V	G	G		X2A	302,82
MS201	10-22SV	-	no	Q1	B	V	G	G		X2A	352,26
MS202	33-125SV	-	no	Q1	B	V	G	G		X2A	502,70
MS203	1-5SV	-	no	Q1	Q1	E	G	G		XZ	352,26
MS204	10-22SV	-	no	Q1	Q1	E	G	G		XZ	502,70
MS205	33-125SV	-	no	Q1	Q1	E	G	G		XZ	603,60
MS206	1-5SV	-	no	Q1	Q1	V	G	G		XWA	452,17
MS207	10-22SV	-	no	Q1	Q1	V	G	G		XWA	553,20
MS208	33-125SV	-	no	Q1	Q1	V	G	G		XWA	1 154,70
MS209	1-5SV	-	yes	Q1	C	T	G	G		YXLGNX	3 100,30
MS210	10-22SV	-	yes	Q1	C	T	G	G		YXLGNX	3 329,00
MS211	33-125SV	-	yes	Q1	C	T	G	G		YXLGNX	3 874,90
MS212	1-5SV	-	yes	Q1	Q1	T	G	G		X1GNR	3 783,20
MS213	10-22SV	-	yes	Q1	Q1	T	G	G		X1GNR	4 011,90
MS214	33-125SV	-	yes	Q1	Q1	T	G	G		X1GNR	4 467,20

POMPY GŁĘBINOWE

SCUBA

Cennik 2017 Zakres

temp. cieczy:

+40°C

Głębokość

max 20 m

zanurzenia



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [l/min]	H [m]				
SC205C L27	2 580,00	107660010	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,55	0,75	20	75	43	16	14	
SC207C L27	2 760,00	107660020	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,75	1,10	20	75	57	22	16	
SC209C L27	3 130,00	107660030	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,90	1,20	20	75	66	27	17	
SC211C L27	3 407,00	107660040	1G	1 x 220-240	1 ¼	1,10	1,50	20	75	78	32	19	
SC407C L27	2 951,00	107660110	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,75	1,10	40	125	43	17	16	
SC409C L27	3 145,00	107660120	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,90	1,20	40	125	52	20	16	
SC411C L27	3 447,00	107660130	1G	1 x 220-240	1 ¼	1,10	1,50	40	125	63	25	18	
SC205T L27	2 580,00	107660060	1G	3 x 380-415	1 ¼	0,55	0,75	20	75	43	16	14	
SC207T L27	2 760,00	107660070	1G	3 x 380-415	1 ¼	0,75	1,10	20	75	57	22	16	
SC209T L27	3 130,00	107660080	1G	3 x 380-415	1 ¼	0,90	1,20	20	75	66	27	16	
SC211T L27	3 407,00	107660090	1G	3 x 380-415	1 ¼	1,10	1,50	20	75	78	32	18	
SC407T L27	2 951,00	107660160	1G	3 x 380-415	1 ¼	0,75	1,10	40	125	43	17	16	
SC409T L27	3 145,00	107660170	1G	3 x 380-415	1 ¼	0,90	1,20	40	125	52	20	16	
SC411T L27	3 447,00	107660180	1G	3 x 380-415	1 ¼	1,10	1,50	40	125	63	25	19	
Wersja G: z wyłącznikiem pływakowym													
SC205C G L27	2 748,00	107660210	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,55	0,75	20	75	43	16	14	
SC207C G L27	2 882,00	107660220	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,75	1,10	20	75	57	22	16	
SC209C G L27	3 162,00	107660230	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,90	1,20	20	75	66	27	17	
SC211C G L27	3 564,00	107660240	1G	1 x 220-240	1 ¼	1,10	1,50	20	75	78	32	21	
SC407C G L27	3 117,00	107660260	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,75	1,10	40	125	43	17	16	
SC409C G L27	3 315,00	107660270	1G	1 x 220-240	1 ¼	0,90	1,20	40	125	52	20	16	
SC411C G L27	3 596,00	107660280	1G	1 x 220-240	1 ¼	1,10	1,50	40	125	63	25	18	

POMPY GŁĘBINOWE

4GS

Cennik 2017

Zakres temp. cieczy: +30°C (silnik OS4/B)
 Głębokość zanurzenia: max 150 m (silnik 4OS/B)
 Wirnik pływający wykonany z tworzywa Lexan®
 Wspornik górny i dolny wykonany z odlewu stali nierdzewnej
 Kabel zasilający 4 x 1,5 mm², długość 1,8 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka				Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]		H [m]		
1GSL02M-4OS	2 732,00	104070010	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	1	47	21	11
1GSL03M-4OS	3 004,00	104070020	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	1	70	31	14
1GSL05M-4OS	3 365,00	104070030	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,55	0,8	1	1	105	46	16
1GSL07M-4OS	3 824,00	104070040	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,75	1,1	1	1	140	62	19
1GSL11M-4OS	5 012,00	104070050	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,10	1,5	1	1	204	90	21
1GSL15M-4OS	6 249,00	104070060	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,50	2,0	1	1	285	126	25
1GSL03T-4OS	2 981,00	104070550	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	1	70	31	14
1GSL05T-4OS	3 351,00	104070560	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,55	0,8	1	1	105	46	16
1GSL07T-4OS	3 775,00	104070570	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,75	1,1	1	1	140	62	19
1GSL11T-4OS	4 902,00	104070580	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,10	1,5	1	1	204	90	22
1GSL15T-4OS	6 005,00	104070590	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,50	2,0	1	1	285	126	25
2GS02M-4OS	2 314,00	104070090	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	3	30	13	10
2GS03M-4OS	2 344,00	104070100	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	3	42	19	11
2GS05M-4OS	2 602,00	104070110	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,55	0,8	1	3	60	27	15
2GS07M-4OS	2 859,00	104070120	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,75	1,1	1	3	83	37	14
2GS11M-4OS	3 607,00	104070130	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,10	1,5	1	3	119	53	17
2GS15M-4OS	4 466,00	104070140	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,50	2,0	1	3	167	74	21
2GS22M-4OS	5 992,00	104070150	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	2,20	3,0	1	3	238	106	25
2GS02T-4OS	2 101,00	104070595	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	3	30	13	0
2GS03T-4OS	2 327,00	104070670	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,37	0,5	1	3	42	19	11
2GS05T-4OS	2 580,00	104070680	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,55	0,8	1	3	60	27	13
2GS07T-4OS	2 813,00	104070690	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,75	1,1	1	3	83	37	13
2GS11T-4OS	3 491,00	104070700	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,10	1,5	1	3	119	53	19
2GS15T-4OS	4 217,00	104070710	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,50	2,0	1	3	167	74	19
2GS22T-4OS	5 548,00	104070720	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	2,20	3,0	1	3	238	106	23
2GS30T-4OS	6 763,00	104070730	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	3,00	4,0	1	3	309	138	37

POMPY GŁĘBINOWE

4GS

Cennik 2017

Zakres temp. cieczy: +30°C (silnik OS4/B)
 Głębokość zanurzenia: max 150 m (silnik 4OS/B)
 Wirnik pływający wykonany z tworzywa Lexan®
 Wspornik górny i dolny wykonany z odlewu stali nierdzewnej
 Kabel zasilający 4 x 1,5 mm², długość 1,8 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka				Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]			
4GS03M-4OS	2 231,00	104070180	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,37	0,5	2	5	24	9	11
4GS05M-4OS	2 431,00	104070190	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,55	0,8	2	5	42	15	12
4GS07M-4OS	2 602,00	104070200	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,75	1,1	2	5	54	19	15
4GS11M-4OS	2 945,00	104070210	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,10	1,5	2	5	84	30	16
4GS15M-4OS	3 861,00	104070220	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,50	2,0	2	5	114	40	18
4GS22M-4OS	4 822,00	104070230	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	2,20	3,0	2	5	162	57	23
4GS03T-4OS	2 210,00	104070840	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,37	0,5	2	5	24	9	10
4GS05T-4OS	2 399,00	104070850	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,55	0,8	2	5	42	15	11
4GS07T-4OS	2 552,00	104070860	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,75	1,1	2	5	54	19	12
4GS11T-4OS	2 836,00	104070870	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,10	1,5	2	5	84	30	14
4GS15T-4OS	3 618,00	104070880	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,50	2,0	2	5	114	40	17
4GS22T-4OS	4 380,00	104070890	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	2,20	3,0	2	5	162	57	23
4GS30T-4OS	6 130,00	104070900	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	3,00	4,0	2	5	204	72	24
4GS40T-4OS	7 611,00	104070910	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	4,00	5,5	2	5	288	102	31
6GS05M-4OS	2 390,00	104060260	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,55	0,8	3	8	26	12	15
6GS07M-4OS	2 547,00	104060270	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	0,75	1,1	3	8	36	16	17
6GS11M-4OS	2 881,00	104060280	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,10	1,5	3	8	52	23	16
6GS15M-4OS	3 667,00	104060290	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	1,50	2,0	3	8	72	32	20
6GS22M-4OS	4 578,00	104060300	1A	1 x 220-240	Rp 1 ¼	2,20	3,0	3	8	108	48	23
6GS05T-4OS	2 367,00	104061020	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,55	0,8	3	8	26	12	13
6GS07T-4OS	2 499,00	104061030	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,75	1,1	3	8	36	16	15
6GS11T-4OS	2 769,00	104061040	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,10	1,5	3	8	52	23	14
6GS15T-4OS	3 414,00	104061050	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	1,50	2,0	3	8	72	32	18
6GS22T-4OS	4 140,00	104061060	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	2,20	3,0	3	8	108	48	24
6GS30T-4OS	5 874,00	104061070	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	3,00	4,0	3	8	150	67	26
6GS40T-4OS	6 550,00	104061080	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	4,00	5,5	3	8	196	87	36
6GS55T-4OS	7 413,00	104061090	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	5,50	7,5	3	8	268	120	41

POMPY GŁĘBINOWE

4GS

Cennik 2017

Zakres temp. cieczy: +30°C (silnik OS4/B)
 Głębokość zanurzenia: max 150 m (silnik 4OS/B)
 Wirnik pływający wykonany z tworzywa Lexan®
 Wspornik górny i dolny wykonany z odlewu stali nierdzewnej
 Kabel zasilający 4 x 1,5 mm², długość 1,8 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
8GS07M-4OS	2 515,00	104060330	1A	1 x 220-240	Rp 2	0,75	1,1	4	11	23	11	15	
8GS11M-4OS	2 859,00	104060340	1A	1 x 220-240	Rp 2	1,10	1,5	4	11	35	17	17	
8GS15M-4OS	3 427,00	104060350	1A	1 x 220-240	Rp 2	1,50	2,0	4	11	46	22	17	
8GS22M-4OS	4 240,00	104060360	1A	1 x 220-240	Rp 2	2,20	3,0	4	11	75	36	21	
8GS07T-4OS	2 470,00	104061160	1A	3 x 380-415	Rp 1 ¼	0,75	1,1	4	11	23	11	7	
8GS11T-4OS	2 747,00	104061170	1A	3 x 380-415	Rp 2	1,10	1,5	4	11	35	17	13	
8GS15T-4OS	3 179,00	104061180	1A	3 x 380-415	Rp 2	1,50	2,0	4	11	46	22	17	
8GS22T-4OS	3 803,00	104061190	1A	3 x 380-415	Rp 2	2,20	3,0	4	11	75	36	19	
8GS30T-4OS	4 777,00	104061200	1A	3 x 380-415	Rp 2	3,00	4,0	4	11	98	47	21	
8GS40T-4OS	5 878,00	104061210	1A	3 x 380-415	Rp 2	4,00	5,5	4	11	133	63	26	
8GS55T-4OS	6 447,00	104061220	1A	3 x 380-415	Rp 2	5,50	7,5	4	11	185	88	41	
8GS75T-4OS	10 067,00	104061230	1A	3 x 380-415	Rp 2	7,50	10,0	4	11	249	118	48	
12GS15M-4OS	3 102,00	104060400	1A	1 x 220-240	Rp 2	1,50	2,0	6	15	37	15	18	
12GS22M-4OS	3 654,00	104060410	1A	1 x 220-240	Rp 2	2,20	3,0	6	15	58	23	23	
12GS15T-4OS	2 855,00	104061290	1A	3 x 380-415	Rp 2	1,50	2,0	6	15	37	15	17	
12GS22T-4OS	3 220,00	104061300	1A	3 x 380-415	Rp 2	2,20	3,0	6	15	58	23	21	
12GS30T-4OS	4 227,00	104061310	1A	3 x 380-415	Rp 2	3,00	4,0	6	15	79	30	23	
12GS40T-4OS	5 296,00	104061320	1A	3 x 380-415	Rp 2	4,00	5,5	6	15	110	46	29	
12GS55T-4OS	6 609,00	104061330	1A	3 x 380-415	Rp 2	5,50	7,5	6	15	148	62	39	
12GS75T-4OS	10 121,00	104061340	1A	3 x 380-415	Rp 2	7,50	10,0	6	15	190	80	54	
16GS22M-4OS	4 181,00	104060440	1A	1 x 220-240	Rp 2	2,20	3,0	8	22	40	14	24	
16GS22T-4OS	3 743,00	104061380	1A	3 x 380-415	Rp 2	2,20	3,0	8	22	40	14	21	
16GS30T-4OS	5 030,00	104061390	1A	3 x 380-415	Rp 2	3,00	4,0	8	22	54	20	28	
16GS40T-4OS	6 497,00	104061400	1A	3 x 380-415	Rp 2	4,00	5,5	8	22	75	29	35	
16GS55T-4OS	8 135,00	104061410	1A	3 x 380-415	Rp 2	5,50	7,5	8	22	99	39	39	
16GS75T-4OS	10 990,00	104071420	1A	3 x 380-415	Rp 2	7,50	10,0	8	22	132	52	51	

POMPY GŁĘBINOWE

Z6

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +25°C (motor L6W/A)
 Głębokość zanurzenia: max 350 m (motor L6W/A)
 Wirniki wykonanie z AISI 304
 Wspornik górny i dolny wykonany z AISI 304
 Kabel zasilający o długości 4 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
Z612 07-L6W	8 155,00	104LK0301	2A	3 x 380-415	Rp 2½	4,0	5,5	6	17	81	33	61	
Z612 08-L6W	8 390,00	104LK0311	2A	3 x 380-415	Rp 2½	4,0	5,5	6	17	91	37	64	
Z612 09-L6W	8 759,00	104LK0321	2A	3 x 380-415	Rp 2½	5,5	7,5	6	17	105	44	69	
Z612 10-L6W	8 999,00	104LK0331	2A	3 x 380-415	Rp 2½	5,5	7,5	6	17	115	47	72	
Z612 11-L6W	9 230,00	104LK0341	2A	3 x 380-415	Rp 2½	5,5	7,5	6	17	126	51	71	
Z612 12-L6W	9 690,00	104LK0351	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	6	17	138	57	76	
Z612 13-L6W	9 921,00	104LK0361	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	6	17	149	61	77	
Z612 14-L6W	10 141,00	104LK0371	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	6	17	160	64	78	
Z612 15-L6W	10 390,00	104LK0381	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	6	17	170	67	90	
Z612 16-L6W	10 960,00	104LK0391	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	6	17	184	75	95	
Z612 17-L6W	11 190,00	104LK0401	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	6	17	194	78	96	
Z612 18-L6W	11 430,00	104LK0411	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	6	17	205	81	97	
Z612 19-L6W	11 760,00	104LK0421	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	6	17	216	84	101	
Z612 20-L6W	12 260,00	104LK0431	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	6	17	229	95	107	
Z612 21-L6W	12 510,00	104LK0441	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	6	17	240	98	105	
Z612 22-L6W	12 730,00	104LK0451	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	6	17	250	101	112	
Z612 23-L6W	13 430,00	104LK0461	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	6	17	261	105	117	
Z612 24-L6W	14 080,00	104LK0471	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	6	17	274	107	117	
Z612 25-L6W	14 300,00	104LK0481	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	6	17	285	110	118	
Z612 26-L6W	14 570,00	104LK0491	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	6	17	296	113	120	
Z612 27-L6W	14 800,00	104LK0501	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	6	17	306	115	121	
Z612 28-L6W	15 030,00	104LK0511	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	6	17	316	118	122	
Z612 29-L6W	15 610,00	104LK0521	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	6	17	334	138	136	
Z612 30-L6W	15 840,00	104LK0531	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	6	17	345	142	137	
Z612 31-L6W	16 070,00	104LK0541	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	6	17	355	145	139	
Z612 32-L6W	16 330,00	104LK0551	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	6	17	366	148	140	
Z612 33-L6W	17 180,00	104LK0561	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	379	154	149	
Z612 34-L6W	17 430,00	104LK0571	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	390	158	150	
Z612 35-L6W	17 740,00	104LK0581	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	401	161	151	
Z612 36-L6W	18 450,00	104LK0591	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	411	164	155	
Z612 37-L6W	18 680,00	104LK0601	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	422	167	156	
Z612 38-L6W	18 920,00	104LK0611	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	432	170	157	
Z612 39-L6W	19 150,00	104LK0621	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	6	17	443	173	158	

POMPY GŁĘBINOWE

Z6

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +25°C (motor L6W/A)
 Głębokość zanurzenia: max 350 m (motor L6W/A)
 Wirniki wykonanie z AISI 304
 Wspornik górny i dolny wykonany z AISI 304
 Kabel zasilający o długości 4 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
Z616 05-L6W	7 763,00	104LK1221	2A	3 x 380-415	Rp 2½	4,0	5,5	8	22	62	36	61	
Z616 06-L6W	8 146,00	104LK1231	2A	3 x 380-415	Rp 2½	5,5	7,5	8	22	76	44	64	
Z616 07-L6W	8 395,00	104LK1241	2A	3 x 380-415	Rp 2½	5,5	7,5	8	22	88	51	69	
Z616 08-L6W	8 847,00	104LK1251	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	8	22	101	59	72	
Z616 09-L6W	9 081,00	104LK1261	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	8	22	113	65	73	
Z616 10-L6W	9 330,00	104LK1271	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	8	22	125	69	75	
Z616 11-L6W	9 916,00	104LK1281	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	8	22	138	78	79	
Z616 12-L6W	10 146,00	104LK1291	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	8	22	150	85	80	
Z616 13-L6W	10 690,00	104LK1301	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	8	22	163	93	86	
Z616 14-L6W	10 910,00	104LK1311	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	8	22	175	100	96	
Z616 15-L6W	11 560,00	104LK1321	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	8	22	187	106	88	
Z616 16-L6W	11 790,00	104LK1331	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	8	22	199	111	100	
Z616 17-L6W	12 030,00	104LK1341	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	8	22	212	118	104	
Z616 18-L6W	12 270,00	104LK1351	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	8	22	224	124	105	
Z616 19-L6W	12 940,00	104LK1361	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	8	22	238	133	114	
Z616 20-L6W	13 180,00	104LK1371	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	8	22	248	137	120	
Z616 21-L6W	14 090,00	104LK1381	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	8	22	260	142	121	
Z616 22-L6W	14 310,00	104LK1391	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	8	22	275	154	130	
Z616 23-L6W	15 030,00	104LK1401	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	8	22	286	160	132	
Z616 24-L6W	15 280,00	104LK1411	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	8	22	298	166	133	
Z616 25-L6W	15 510,00	104LK1421	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	8	22	310	171	134	
Z616 26-L6W	16 490,00	104LK1431	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	8	22	322	176	131	
Z616 27-L6W	16 730,00	104LK1441	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	8	22	338	190	145	
Z616 28-L6W	16 950,00	104LK1451	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	8	22	350	196	146	
Z616 29-L6W	17 190,00	104LK1461	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	8	22	362	202	147	
Z616 30-L6W	17 430,00	104LK1471	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	8	22	373	207	152	
Z616 31-L6W	19 690,00	104LK1481	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	8	22	391	225	159	
Z616 32-L6W	19 920,00	104LK1491	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	8	22	403	231	160	
Z616 33-L6W	20 160,00	104LK1501	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	8	22	415	237	152	
Z616 34-L6W	20 410,00	104LK1511	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	8	22	427	243	153	
Z616 35-L6W	20 720,00	104LK1521	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	8	22	439	249	165	
Z616 36-L6W	21 450,00	104LK1531	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	8	22	451	254	167	

POMPY GŁĘBINOWE

Z6

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +25°C (motor L6W/A)
 Głębokość zanurzenia: max 350 m (motor L6W/A)
 Wirniki wykonanie z AISI 304
 Wspornik górny i dolny wykonany z AISI 304
 Kabel zasilający o długości 4 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
Z622 04-L6W	8 331,00	104LK2081	2A	3 x 380-415	Rp 2½	4,0	5,5	9	30	54	28	62	
Z622 05-L6W	8 959,00	104LK2091	2A	3 x 380-415	Rp 2½	5,5	7,5	9	30	68	36	64	
Z622 06-L6W	9 243,00	104LK2101	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	9	30	82	43	72	
Z622 07-L6W	8 779,00	104LK2111	2A	3 x 380-415	Rp 2½	7,5	10	9	30	95	48	76	
Z622 08-L6W	9 434,00	104LK2121	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	9	30	108	55	78	
Z622 09-L6W	9 744,00	104LK2131	2A	3 x 380-415	Rp 2½	9,3	13	9	30	120	60	81	
Z622 10-L6W	10 320,00	104LK2141	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	9	30	136	69	98	
Z622 11-L6W	10 630,00	104LK2151	2A	3 x 380-415	Rp 2½	11,0	15	9	30	148	74	98	
Z622 12-L6W	11 340,00	104LK2161	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	9	30	162	82	102	
Z622 13-L6W	11 700,00	104LK2171	2A	3 x 380-415	Rp 2½	13,0	18	9	30	174	86	103	
Z622 14-L6W	12 670,00	104LK2181	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	9	30	190	98	41	
Z622 15-L6W	12 980,00	104LK2191	2A	3 x 380-415	Rp 2½	15,0	20	9	30	203	103	119	
Z622 16-L6W	13 930,00	104LK2201	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	9	30	214	110	128	
Z622 17-L6W	14 250,00	104LK2211	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	9	30	227	115	130	
Z622 18-L6W	14 540,00	104LK2221	2A	3 x 380-415	Rp 2½	18,5	25	9	30	239	120	129	
Z622 19-L6W	15 580,00	104LK2231	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	9	30	257	133	141	
Z622 20-L6W	15 880,00	104LK2241	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	9	30	270	138	143	
Z622 21-L6W	16 190,00	104LK2251	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	9	30	282	143	144	
Z622 22-L6W	16 500,00	104LK2261	2A	3 x 380-415	Rp 2½	22,0	30	9	30	295	148	146	
Z622 23-L6W	19 100,00	104LK2271	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	9	30	313	164	156	
Z622 24-L6W	19 410,00	104LK2281	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	9	30	326	170	149	
Z622 25-L6W	19 800,00	104LK2291	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	9	30	339	175	161	
Z622 26-L6W	20 110,00	104LK2301	2A	3 x 380-415	Rp 2½	26,0	35	9	30	352	181	162	
Z622 27-L6W	20 600,00	104LK2311	2A	3 x 380-415	Rp 2½	30,0	40	9	30	367	191	172	
Z622 28-L6W	20 910,00	104LK2321	2A	3 x 380-415	Rp 2½	30,0	40	9	30	380	196	173	
Z622 29-L6W	21 220,00	104LK2331	2A	3 x 380-415	Rp 2½	30,0	40	9	30	393	201	175	
Z622 30-L6W	21 560,00	104LK2341	2A	3 x 380-415	Rp 2½	30,0	40	9	30	405	207	181	
Z622 31-L6W	25 340,00	104LK2351	2A	3 x 380-415	Rp 2½	37,0	50	9	30	422	220	131	
Z622 32-L6W	25 660,00	104LK2361	2A	3 x 380-415	Rp 2½	37,0	50	9	30	435	226	198	
Z622 33-L6W	25 960,00	104LK2371	2A	3 x 380-415	Rp 2½	37,0	50	9	30	448	231	199	

POMPY GŁĘBINOWE

Z6

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +25°C (motor L6W/A)
 Głębokość zanurzenia: max 350 m (motor L6W/A)
 Wirniki wykonanie z AISI 304
 Wspornik górny i dolny wykonany z AISI 304
 Kabel zasilający o długości 4 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
Z631 03-L6W	8 630,00	104LK2831	2A	3 x 380-415	Rp 3	4,0	5,5	12	45	44	12	59	
Z631 04-L6W	9 271,00	104LK2841	2A	3 x 380-415	Rp 3	5,5	7,5	12	45	59	18	64	
Z631 05-L6W	9 989,00	104LK2851	2A	3 x 380-415	Rp 3	7,5	10	12	45	73	22	70	
Z631 06-L6W	10 490,00	104LK2861	2A	3 x 380-415	Rp 3	7,5	10	12	45	87	26	71	
Z631 07-L6W	11 340,00	104LK2871	2A	3 x 380-415	Rp 3	9,3	13	12	45	103	32	76	
Z631 08-L6W	12 140,00	104LK2881	2A	3 x 380-415	Rp 3	11,0	15	12	45	117	37	83	
Z631 09-L6W	12 620,00	104LK2891	2A	3 x 380-415	Rp 3	11,0	15	12	45	131	40	84	
Z631 10-L6W	13 510,00	104LK2901	2A	3 x 380-415	Rp 3	13,0	18	12	45	146	46	99	
Z631 11-L6W	14 350,00	104LK2911	2A	3 x 380-415	Rp 3	15,0	20	12	45	161	52	111	
Z631 12-L6W	15 510,00	104LK2921	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	12	45	178	59	119	
Z631 13-L6W	16 070,00	104LK2931	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	12	45	191	63	124	
Z631 14-L6W	17 030,00	104LK2941	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	12	45	205	66	125	
Z631 15-L6W	18 230,00	104LK2951	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	12	45	219	71	133	
Z631 16-L6W	18 730,00	104LK2961	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	12	45	233	74	142	
Z631 17-L6W	19 240,00	104LK2971	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	12	45	247	77	133	
Z631 18-L6W	21 750,00	104LK2981	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	12	45	265	88	148	
Z631 19-L6W	22 300,00	104LK2991	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	12	45	279	92	151	
Z631 20-L6W	22 780,00	104LK3001	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	12	45	293	95	154	
Z631 21-L6W	23 460,00	104LK3011	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	12	45	309	101	161	
Z631 22-L6W	23 970,00	104LK3021	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	12	45	323	105	154	
Z631 23-L6W	24 880,00	104LK3031	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	12	45	337	105	156	
Z631 24-L6W	28 860,00	104LK3041	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	12	45	356	116	171	
Z631 25-L6W	29 470,00	104LK3051	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	12	45	368	118	183	
Z631 26-L6W	29 980,00	104LK3061	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	12	45	382	121	184	
Z631 27-L6W	30 480,00	104LK3071	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	12	45	396	124	186	
Z631 28-L6W	30 980,00	104LK3081	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	12	45	409	127	187	
Z631 29-L6W	31 480,00	104LK3091	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	12	45	423	129	189	

POMPY GŁĘBINOWE

Z6

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +25°C (motor L6W/A)
 Głębokość zanurzenia: max 350 m (motor L6W/A)
 Wirniki wykonanie z AISI 304
 Wspornik górny i dolny wykonany z AISI 304
 Kabel zasilający o długości 4 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
Z646 03-L6W	8 787,00	104LK3411	2A	3 x 380-415	Rp 3	5,5	7,5	24	60	36	14	64	
Z646 04-L6W	9 610,00	104LK3421	2A	3 x 380-415	Rp 3	7,5	10	24	60	48	19	72	
Z646 05-L6W	10 195,00	104LK3431	2A	3 x 380-415	Rp 3	7,5	10	24	60	58	23	74	
Z646 06-L6W	11 150,00	104LK3441	2A	3 x 380-415	Rp 3	9,3	13	24	60	70	28	90	
Z646 07-L6W	12 040,00	104LK3451	2A	3 x 380-415	Rp 3	11,0	15	24	60	82	33	97	
Z646 08-L6W	13 090,00	104LK3461	2A	3 x 380-415	Rp 3	13,0	18	24	60	93	37	103	
Z646 09-L6W	13 750,00	104LK3471	2A	3 x 380-415	Rp 3	13,0	18	24	60	106	44	80	
Z646 10-L6W	15 090,00	104LK3481	2A	3 x 380-415	Rp 3	15,0	20	24	60	116	47	121	
Z646 11-L6W	16 370,00	104LK3491	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	24	60	130	54	136	
Z646 12-L6W	16 970,00	104LK3501	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	24	60	140	57	138	
Z646 13-L6W	18 270,00	104LK3511	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	24	60	154	65	144	
Z646 14-L6W	18 860,00	104LK3521	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	24	60	165	69	146	
Z646 15-L6W	19 570,00	104LK3531	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	24	60	175	72	150	
Z646 16-L6W	22 580,00	104LK3541	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	24	60	192	82	164	
Z646 17-L6W	23 200,00	104LK3551	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	24	60	202	86	164	
Z646 18-L6W	24 020,00	104LK3561	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	24	60	215	92	179	
Z646 19-L6W	24 610,00	104LK3571	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	24	60	226	96	161	
Z646 20-L6W	25 220,00	104LK3581	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	24	60	237	100	184	
Z646 21-L6W	29 290,00	104LK3591	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	24	60	252	108	200	
Z646 22-L6W	30 400,00	104LK3601	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	24	60	263	112	208	
Z646 23-L6W	31 000,00	104LK3611	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	24	60	273	116	210	
Z646 24-L6W	31 600,00	104LK3621	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	24	60	283	120	213	
Z646 25-L6W	32 200,00	104LK3631	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	24	60	294	123	215	

POMPY GŁĘBINOWE

Z6

Cennik 2017

Zakres temperatury cieczy: +25°C (motor L6W/A)
 Głębokość zanurzenia: max 350 m (motor L6W/A)
 Wirniki wykonanie z AISI 304
 Wspornik górny i dolny wykonany z AISI 304
 Kabel zasilający o długości 4 m



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Króciec tłoczny	Moc		Charakterystyka					Waga kg
						kW	Hp	Q [m3/h]	H [m]				
Z660 02-L6W	8 052,00	104LK3971	2A	3 x 380-415	Rp 3	4,0	5,5	30	78	24	6	57	
Z660 03-L6W	8 783,00	104LK3981	2A	3 x 380-415	Rp 3	5,5	7,5	30	78	35	10	64	
Z660 04-L6W	9 595,00	104LK3991	2A	3 x 380-415	Rp 3	7,5	10	30	78	47	14	71	
Z660 05-L6W	10 560,00	104LK4001	2A	3 x 380-415	Rp 3	9,3	13	30	78	59	19	79	
Z660 06-L6W	11 420,00	104LK4011	2A	3 x 380-415	Rp 3	11	15	30	78	70	23	97	
Z660 07-L6W	12 430,00	104LK4021	2A	3 x 380-415	Rp 3	13,0	18	30	78	82	27	101	
Z660 08-L6W	13 430,00	104LK4031	2A	3 x 380-415	Rp 3	15,0	20	30	78	94	32	117	
Z660 09-L6W	14 730,00	104LK4041	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	30	78	107	37	126	
Z660 10-L6W	15 720,00	104LK4051	2A	3 x 380-415	Rp 3	18,5	25	30	78	118	40	127	
Z660 11-L6W	17 060,00	104LK4061	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	30	78	131	46	139	
Z660 12-L6W	17 650,00	104LK4071	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	30	78	142	49	144	
Z660 13-L6W	18 260,00	104LK4081	2A	3 x 380-415	Rp 3	22,0	30	30	78	152	52	144	
Z660 14-L6W	20 850,00	104LK4091	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	30	78	168	61	147	
Z660 15-L6W	21 560,00	104LK4101	2A	3 x 380-415	Rp 3	26,0	35	30	78	179	64	159	
Z660 16-L6W	22 740,00	104LK4111	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	30	78	192	69	170	
Z660 17-L6W	23 360,00	104LK4121	2A	3 x 380-415	Rp 3	30,0	40	30	78	202	73	172	
Z660 18-L6W	27 480,00	104LK4131	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	30	78	217	80	193	
Z660 19-L6W	28 070,00	104LK4141	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	30	78	228	83	195	
Z660 20-L6W	28 670,00	104LK4151	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	30	78	238	86	198	
Z660 21-L6W	29 270,00	104LK4161	2A	3 x 380-415	Rp 3	37,0	50	30	78	248	89	200	

Pompy głębinowe

Płaszcz chłodzący

Silnik 4" 40S

Cennik 2017

Płaszcz AISI 304 (1.4301) z pierścieniami napinającymi AISI 321 (1.4541)

Pierścień dystansowy AISI 304 (1.4301)

Pierścień uszczelniający SBR/NBR z wycięciem pod kabel silnika

Wsporniki (kpl 2 szt) stal AISI 304 (1.4301) śruby AISI 321 (1.4541)



Typ pompy	Moc kW	Płaszcz chłodzący				Filtr		Zestaw wsporników			
		ia net PLN	net ł	Nr art.	Rab.	Cena net PLN	Nr art.	Rab.	Cena net PLN	Nr art.	Rab.
1GSL 2GS 4GS 6GS 8GS 12GS	0,37	489,73		109393030	9J	288,68	109392960	9J	480,45	109393300	9J
	0,55										
	0,75										
	1,10										
	1,50	544,40		109393050	9J	288,68	109392960	9J	561,90	109393310	9J
	2,20										
	3,00										
	4,00										
	5,50	644,40		109393060	9J	288,68	109392960	9J	561,90	109393310	9J
	7,50										
16GS	2,20	932,10		109393085	9J	357,76	109392970	9J	535,10	109393330	9J
	3,00										
	4,00										
	5,50	1 023,80		109393090	9J	357,76	109392970	9J	535,10	109393330	9J
	7,50										

Pompy głębinowe

Płaszcz chłodzący

Silnik 6" L6W

Cennik 2017

Płaszcz AISI 304 (1.4301) z pierścieniami napinającymi AISI 321 (1.4541)

Pierścień dystansowy AISI 304 (1.4301)

Pierścień uszczelniający SBR/NBR z wycięciem pod kabel silnika

Wsporniki (kpl 2 szt) stal AISI 304 (1.4301) śruby AISI 321 (1.4541)



Typ pompy	Moc kW	Płaszcz chłodzący			Filtr	Zestaw wsporników				
		Cena net PLN	Nr art.	Rab.		Nr art.	Rab.	Cena net PLN	Nr art.	Rab.
Z612 Z616 Z622 Z631 Z646	3,0	1 397,10	109393180	9J	499,01	109392990	9J	685,70	109393350	9J
	4,0									
	5,5									
	7,5									
	9,3									
	11,0									
	13,0									
	15,0									
	18,5									
	22,0	1 935,20	109393210	9J	499,01	109392990	9J	1 138,30	109393360	9J
Z660	26,0									
	30,0									
	37,0									
	4,0	1 606,30	109393250	9J	685,70	109393000	9J	726,90	109393370	9J
	5,5									
	7,5									
	9,3									
	11,0									
	13,0									
	15,0									
	18,5									
	22,0	2 095,00	109393280	9J	685,70	109393000	9J	1 191,90	109393380	9J
	26,0									
	30,0									
	37,0									

Pompy głębinowe

Płaszcz chłodzący

Silnik 6" L6W

Cennik 2017

Płaszcz AISI 304 (1.4301) z pierścieniami napinającymi AISI 321 (1.4541)

Pierścień dystansowy AISI 304 (1.4301)

Pierścień uszczelniający SBR/NBR z wycięciem pod kabel silnika

Wsporniki (kpl 2 szt) stal AISI 304 (1.4301) śruby AISI 321 (1.4541)



Typ pompy	Moc kW	Płaszcz chłodzący			Filtr	Zestaw wsporników				
		Cena net PLN	Nr art.	Rab.		Nr art.	Rab.	Cena net PLN	Nr art.	Rab.
Z855 Z875	5,5	1 967,20	109394030	9J	776,40	109394400	9J	1 283,60	109394500	9J
	7,5									
	9,3									
	11,0									
	13,0									
	15,0	2 327,00	109394050	9J	776,40	109394400	9J	1 283,60	109394500	9J
	18,5									
	22,0									
	26,0	3 090,00	109394060	9J	776,40	109394400	9J	1 967,20	109394510	9J
	30,0									
Z895 Z8125	37,0									
	7,5	2 351,00	109394110	9J	941,40	109394410	9J	1 388,80	109394520	9J
	11,0									
	13,0									
	15,0	2 807,00	109394130	9J	941,40	109394410	9J	1 388,80	109394520	9J
	18,5									
	22,0									
	26,0	3 401,00	109394140	9J	941,40	109394410	9J	2 155,00	109394530	9J
	30,0									
	37,0									

Pompy głębinowe

Płaszcz chłodzący

Silnik 8" L8W

Cennik 2017

Płaszcz AISI 304 (1.4301) z pierścieniami napinającymi AISI 321 (1.4541)

Pierścień dystansowy AISI 304 (1.4301)

Pierścień uszczelniający SBR/NBR z wycięciem pod kabel silnika

Wsporniki (kpl 2 szt) stal AISI 304 (1.4301) śruby AISI 321 (1.4541)




Typ pompy	Moc kW	Płaszcz chłodzący			Filtr	Zestaw wsporników				
		Cena net PLN	Nr art.	Rab.	Cena net PLN	Nr art.	Rab.	Cena net PLN	Nr art.	Rab.
Z855 Z875	30	3 401,00	109394180	9J	941,40	109394410	9J	2 155,00	109394530	9J
	37									
	45									
	52									
	55									
	60	3 683,00	109394200	9J	941,40	109394410	9J	2 155,00	109394530	9J
	67									
	75									
	83	4 285,00	109394210	9J	941,40	109394410	9J	2 155,00	109394530	9J
	93									
Z895 Z8125	30	3 609,00	109394250	9J	1 041,40	109394420	9J	2 392,00	109394550	9J
	37									
	45									
	52									
	55									
	60	4 207,00	109394270	9J	1 041,40	109394420	9J	2 392,00	109394550	9J
	67									
	75									
	83	4 710,00	109394280	9J	1 041,40	109394420	9J	2 392,00	109394550	9J
	93									

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DOC: Opcje standardowe


Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +40°C
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: B
Wolny przelot: 10 mm (20 mm dla wersji VX)



Wersja jednofazowa z wyłącznikiem pływakowym, wersja trójfazowa bez wyłącznika

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOC 3	895,00	107540000	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,25	0,34	25	135	6	2	5,0
DOC 7	1 207,30	107540020	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC 7 VX	1 207,30	107540030	8D	1 x 230	Vortex	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0
DOC 7 T	1 292,00	107540050	8D	3 X 400	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC 7 VX T	1 419,60	107540060	8D	3 X 400	Vortex	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0



Wersja jednofazowa z rurowym wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOC3/A GT	1 099,10	107540250	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,25	0,34	25	135	6	2	5,0
DOC7/A GT	1 400,20	107540260	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC7 VX/A GT	1 535,90	107540270	8D	1 x 230	Vortex	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0



Wersja jednofazowa bez wyłącznika pływakowego


Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOC 3 SG	863,40	107540100	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,25	0,34	25	135	6	2	4,0
DOC 7 SG	1 158,30	107540120	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 1/4	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DOC - wersja jednofazowa: Opcje standardowe


Cennik 2017

DOC L17 - 10 metrowy kabel silnika typu H07RN-F



Wersja jednofazowa z wyłącznikiem pływakowym, wersja trójfazowa bez wyłącznika

Typ	Cena netto	Numer art.	Rab.	Napięcie	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt
	PLN			V			kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		kg	
DOC 3	1 234,90	107540000XXXUAA	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,25	0,34	25	135	6	2	5,0
DOC 7	1 658,40	107540020XXXUAA	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC 7 VX	1 540,00	107540030XXXUAA	8D	1 x 230	Vortex	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0
DOC 7 T	1 415,50	107540050XXXUAA	8D	3 X 400	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC 7 VX T	1 535,90	107540060XXXUAA	8D	3 X 400	Vortex	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0



Wersja jednofazowa z rurowym wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto	Numer art.	Rab.	Napięcie	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt
	PLN			V			kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		kg	
DOC3/A GT	1 333,80	107540250XXXUAA	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,25	0,34	25	135	6	2	5,0
DOC7/A GT	1 492,00	107540260XXXUAA	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC7 VX/A GT	1 622,60	107540270XXXUAA	8D	1 x 230	Vortex	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0



Wersja jednofazowa bez wyłącznika pływakowego


Typ	Cena netto	Numer art.	Rab.	Napięcie	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt
	PLN			V			kW	Hp	Q [l/min]	H [m]		kg	
DOC 3 SG	1 071,60	107540100XXXUAA	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,25	0,34	25	135	6	2	4,0
DOC 7 SG	1 576,70	107540120XXXUAA	8D	1 x 230	Kanalowy	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	225	10	4	7,0
DOC 7 VX SG	1 477,70	107540130XXXUAA	8D	1 x 230	Vortex	Rp 1 ¼	0,55	0,75	50	175	6	3	7,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DIWA: Opcje standardowe

Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +50°C
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: F
Wolny przelot: 8 mm




Wersja jednofazowa z wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05/B	2 024,70	107680010	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07/B	2 770,00	107680020	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,75	1,10	100	325	11	4	15,0
DIWA 11/B	3 256,00	107680030	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	1,10	1,50	150	375	12	4	16,0

Wersja jednofazowa z rurowym wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05/B GT	2 079,00	107680160	8A	1 x 230	Otwarty	1" ½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07/B GT	2 846,00	107680170	8A	1 x 230	Otwarty	1" ½	0,75	1,10	100	325	11	4	15,0
DIWA 11/B GT	3 342,00	107680180	8A	1 x 230	Otwarty	1" ½	1,10	1,50	150	375	12	4	16,0



Wersja bez wyłącznika pływakowego


Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05/B SG	1 947,20	107680110	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07/B SG	2 692,00	107680120	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,75	1,10	100	325	11	4	15,0
DIWA 11/B SG	3 175,00	107680130	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	1,10	1,50	150	375	12	4	16,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DIWA: Opcje standardowe

Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +50°C
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: F
Wolny przelot: 8 mm



DIWA L27 - 20 metrowy kabel silnika typu H07RN-F

Wersja jednofazowa z wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05/B + 20 MT	2 246,00	107680010XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07/B + 20 MT	2 999,00	107680020XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,75	1,10	100	325	11	4	15,0
DIWA 11/B + 20 MT	3 483,00	107680030XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	1,10	1,50	150	375	12	4	16,0

Wersja jednofazowa z rurowym wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05/B GT + 20 I	2 299,00	107680160XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	1" ½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07/B GT + 20 I	3 072,00	107680170XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	1" ½	0,75	1,10	100	325	11	4	15,0
DIWA 11/B GT + 20 I	3 568,00	107680180XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	1" ½	1,10	1,50	150	375	12	4	16,0



Wersja bez wyłącznika pływakowego

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05/B SG + 20 I	2 163,00	107680110XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07/B SG + 20 I	2 904,00	107680120XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	0,75	1,10	100	325	11	4	15,0
DIWA 11/B SG + 20 I	3 391,00	107680130XXXUAN	8A	1 x 230	Otwarty	Rp 1½	1,10	1,50	150	375	12	4	16,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DIWA: Opcje standardowe

Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +50°C
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: F
Wolny przelot: 8 mm



Wersja trojfazowa

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05T/B	1 947,20	107680060	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07T/B	2 692,00	107680070	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	0,75	1,10	100	325	11	4	13,0
DIWA 11T/B	3 175,00	107680080	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	1,10	1,50	150	375	12	4	15,0
DIWA 15T/B	3 402,00	107680090	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	1,50	2,00	150	420	16	5	16,0



DIWA L27 - 20 metrowy kabel silnika typu H07RN-F


Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DIWA 05T/BT + 20 M	2 241,00	107680060XXXUAN	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	0,55	0,75	100	250	9	4	12,0
DIWA 07T/BT + 20 M	2 868,00	107680070XXXUAN	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	0,75	1,10	100	325	11	4	13,0
DIWA 11T/BT + 20 M	3 351,00	107680080XXXUAN	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	1,10	1,50	150	375	12	4	15,0
DIWA 15T/BT + 20 M	3 586,00	107680090XXXUAN	8A	3 x 400	Otwarty	Rp 1½	1,50	2,00	150	420	16	5	16,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DN


Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +50°C (przy pełnym zanurzeniu)
Stopień ochrony: IP 68
Max. Głębokość zanurzenia: 5 m



Wersja jednofazowa

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DNM 110	2 805,00	107550010	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	210	10	5	19,0
DNM 115	2 932,00	107550020	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	250	15	6	20,0
DNM 120	3 076,00	107550030	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,75	1,10	50	280	20	7	20,0



Wersja trójfazowa

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DN 110	2 580,00	107550060	8E	3 x 400	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	210	10	5	17,0
DN 115	2 715,00	107550070	8E	3 x 400	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	250	15	6	18,0
DN 120	2 863,00	107550080	8E	3 x 400	Otwarty	Rp 1 1/4	0,75	1,10	50	280	20	7	19,0

Wersja z wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DNM 110 CG	2 958,00	107550110	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	210	10	5	18,0
DNM 115 CG	3 094,00	107550120	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	250	15	6	20,0
DNM 120 CG	3 238,00	107550130	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,75	1,10	50	280	20	7	20,0

DN L10 - 10 metrowy kabel silnika typu H07RN-F


Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DNM 110 +10 MT	3 067,00	107550010XXXUAA	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	210	10	5	19,0
DNM 115 +10 MT	3 325,00	107550020XXXUAA	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	250	15	6	20,0
DNM 120 +10 MT	3 478,00	107550030XXXUAA	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,75	1,10	50	280	20	7	20,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DN

Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +50°C (przy pełnym zanurzeniu)
Stopień ochrony: IP 68
Max. Głębokość zanurzenia: 5 m



DN L10 - 10 metrowy kabel silnika typu H07RN-F z plywakiem

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DNM 110 CG +10 M	3 361,00	107550110XXXUAA	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	210	10	5	18,0
DNM 115 CG +10 M	3 311,00	107550120XXXUAA	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,60	0,80	50	250	15	6	20,0
DNM 120 CG +10 M	3 469,00	107550130XXXUAA	8E	1 x 230	Otwarty	Rp 1 1/4	0,75	1,10	50	280	20	7	20,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DOMO

Cennik 2017


Maksymalna temp. pracy: +35°C (przy pełnym zanurzeniu)
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: F
Wolny przelot: 50 mm



Wersja jednofazowa

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOMO 7	1 509,40	107670010	8B	1 x 230	Kanałowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO S7	1 879,80	107670300	8B	1 x 230	Kanałowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 10	1 902,30	107670020	8B	1 x 230	Kanałowy	Rp 2	0,75	1,10	100	500	9	3	14,0
DOMO 15	3 094,00	107670030	8B	1 x 230	Kanałowy	Rp 2	1,10	1,50	150	600	10	4	15,0
DOMO 7 VX	1 509,40	107670110	8B	1 x 230	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO S7 VX	1 748,20	107670320	8B	1 x 230	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO 10 VX	1 902,30	107670120	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	0,75	1,10	100	400	7	3	14,0
DOMO 15 VX	2 986,00	107670130	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	100	450	9	4	15,0

(1): Wirnik z tworzywa sztucznego



Wersja trójfazowa


Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOMO 7T	1 496,10	107670060	8B	3 x 400	Kanałowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO S7T	1 790,00	107670310	8B	3 x 400	Kanałowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 10T	2 499,00	107670070	8B	3 x 400	Kanałowy	Rp 2	0,75	1,10	100	500	9	3	12,0
DOMO 15T	2 764,00	107670080	8B	3 x 400	Kanałowy	Rp 2	1,10	1,50	150	600	10	4	13,0
DOMO 20T	3 379,00	107670090	8B	3 x 400	Kanałowy	Rp 2	1,50	2,00	200	670	12	4	15,0
DOMO 7 VXT	1 496,10	107670160	8B	3 x 400	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO S7 VXT	1 790,00	107670310	8B	3 x 400	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 10 VXT	2 399,00	107670170	8B	3 x 400	Vortex	Rp 2	0,75	1,10	100	400	7	3	11,0
DOMO 15 VXT	2 679,00	107670180	8B	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	100	450	9	4	13,0
DOMO 20VXT	3 298,00	107670190	8B	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,50	2,00	150	550	10	4	15,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DOMO


Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +35°C (przy pełnym zanurzeniu)
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: F
Wolny przelot: 50 mm



Wersja jednofazowa z rurowym wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOMO 7/B GT	1 540,00	107670400	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	11,0
DOMO S7/B GT	1 933,90	107670430	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	11,0
DOMO 10/B GT	2 805,00	107670410	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	0,75	1,10	100	500	9	3	13,0
DOMO 15/B GT	3 190,00	107670420	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	150	600	10	4	15,0
DOMO 7 VX/B GT	1 540,00	107670450	8B	1 x 230	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	11,0
DOMO S7 VX/B GT	1 798,20	107670440	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	0,55	0,75	80	260	7	2	11,0
DOMO 10 VX/B GT	2 705,00	107670460	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	0,75	1,10	100	400	7	3	14,0
DOMO 15 VX/B GT	3 072,00	107670470	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	100	450	9	4	15,0



Wersja jednofazowa bez wyłącznika pływakowego

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DOMO 7SG	1 423,60	107670210	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO S7 SG	1 784,90	107670340	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 10 SG	1 848,20	107670220	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	0,75	1,10	100	500	9	3	14,0
DOMO 15 SG	3 018,00	107670230	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	150	600	10	4	15,0
DOMO 7 VX SG	1 423,60	107670260	8B	1 x 230	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO 10 VX SG	1 848,20	107670270	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	0,75	1,10	100	400	7	3	13,0
DOMO 15 VX SG	2 922,00	107670280	8B	1 x 230	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	100	450	9	4	15,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE


DOMO

Maksymalna temp. pracy: +35°C (przy pełnym zanurzeniu)
Stopień ochrony: IP 68
Klasa izolacji: F
Wolny przelot: 50 mm
Długość kabla: 10m



DOMO L10 - 10 metrowy kabel silnika typu H05RN-F, wersja jednofazowa z pływakiem

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
Q [l/min]	H [m]												
DOMO 7 +10 MT	1 716,50	107670010XXXUAA	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO S7 +10 MT	1 952,30	107670300XXXUAA	8B	1 x 230	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 7 VX +10 M	1 716,50	107670110XXXUAA	8B	1 x 230	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO S7 VX +10 M	1 820,60	107670320XXXUAA	8B	1 x 230	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO 7T +10 MT	1 716,50	107670060XXXUAA	8B	3 x 400	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO S7T +10 MT	1 883,90	107670310XXXUAA	8B	3 x 400	Kanalowy	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 10T +10 MT	2 720,00	107670070XXXUAA	8B	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	0,75	1,10	100	500	9	3	12,0
DOMO 15T +10 MT	2 990,00	107670080XXXUAA	8B	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	150	600	10	4	13,0
DOMO 20T +10 MT	3 599,00	107670090XXXUAA	8B	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	1,50	2,00	200	670	12	4	15,0
DOMO 7 VXT +10 M	1 716,50	107670160XXXUAA	8B	3 x 400	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	80	260	7	2	10,0
DOMO S7 VXT +10	1 883,90	107670310XXXUAA	8B	3 x 400	Vortex	Rp 1½	0,55	0,75	100	320	8	2	10,0
DOMO 10 VXT +10	2 628,00	107670170XXXUAA	8B	3 x 400	Vortex	Rp 2	0,75	1,10	100	400	7	3	11,0
DOMO 15 VXT +10	2 895,00	107670180XXXUAA	8B	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	100	450	9	4	13,0
DOMO 20VXT +10	3 515,00	107670190XXXUAA	8B	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,50	2,00	150	550	10	4	15,0



Wersja GRI z nożem tnącym


Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
Q [l/min]	H [m]												
DOMO GRI 11	3 446,00	107679010	8B	1 x 230	Grinder	Rp 1	1,10	1,50	40	110	21	10	20,0
DOMO GRI 11 SG	3 334,00	107679000	8B	1 x 230	Grinder	Rp 1	1,10	1,50	40	110	21	10	20,0
DOMO GRI 11T	3 247,00	107679005	8B	3 x 400	Grinder	Rp 1	1,10	1,50	40	110	21	10	19,0

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

DL

Cennik 2017

Maksymalna temp. pracy: +50°C (przy pełnym zanurzeniu)
Stopień ochrony: IP 68
Wolny przelot:
45 mm (DL 80,90,105, Minivortex, Vortex)
50 mm (DL109,125,160,DLV100,115)
60 mm (DL180,200)
65 mm (DLV 120,140,160)



Wersja bez wyłącznika pływakowego

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DLM 80	3 211,00	107560010	8C	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	0,60	0,80	100	350	6	3	19,0
DLM 90	3 226,00	107560020	8C	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	0,60	0,80	100	450	8	4	21,0
DLM 109	3 712,00	107560040	8C	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	200	600	13	5	28,0
MINIVX M	2 954,00	107560110	8C	1 x 230	Vortex	Rp 2	0,60	0,80	50	300	6	2	21,0
DLVM 100	3 712,00	107560120	8C	1 x 230	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	150	500	9	4	28,0
DL80	3 036,00	107560060	8C	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	0,60	0,80	100	350	6	3	19,0
DL90	3 067,00	107560070	8C	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	0,60	0,80	100	450	8	4	20,0
DL105	3 423,00	107560080	8C	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	150	500	11	5	20,0
DL109	3 531,00	107560090	8C	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	200	600	13	5	27,0
DL125	3 825,00	107560100	8C	3 x 400	Kanalowy	Rp 2	1,50	2,00	200	700	17	7	27,0
MINIVX	2 859,00	107560130	8C	3 x 400	Vortex	Rp 2	0,60	0,80	50	300	6	2	20,0
VORTEX	3 036,00	107560140	8C	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	150	500	7	3	20,0
DLV100	3 531,00	107560150	8C	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	150	500	9	4	26,0
DLV115	3 825,00	107560160	8C	3 x 400	Vortex	Rp 2	1,50	2,00	200	600	11	4	27,0

Wersja z wyłącznikiem pływakowym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DLM 80 CG	3 256,00	107560210	8C	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	0,60	0,80	100	350	6	3	20,0
DLM 90 CG	3 396,00	107560220	8C	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	0,60	0,80	100	450	8	4	22,0
DLM 109 CG	3 743,00	107560230	8C	1 x 230	Kanalowy	Rp 2	1,10	1,50	200	600	13	5	28,0
MINIVX M CG	3 162,00	107560240	8C	1 x 230	Vortex	Rp 2	0,60	0,80	50	300	6	2	21,0
DLVM 100 CG	3 743,00	107560250	8C	1 x 230	Vortex	Rp 2	1,10	1,50	150	500	9	4	28,0

Wersja DLF - połączenie kolnierzowe

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Port tłocz.	Moc		Charakterystyka				Wgt kg
							kW	Hp	Q [l/min]	H [m]			
DLFM 80	3 086,00	107560010XXXXPAK	8C	1 x 230	Kanalowy		0,60	0,80	100	350	6	3	21,0
DLFM 90	3 102,00	107560020XXXXPAK	8C	1 x 230	Kanalowy		0,60	0,80	100	450	8	4	21,0
DLF80	2 918,00	107560060XXXXPAK	8C	3 x 400	Kanalowy		0,60	0,80	100	350	6	3	18,0
DLF90	2 950,00	107560070XXXXPAK	8C	3 x 400	Kanalowy		0,60	0,80	100	450	8	4	19,0
DLF105	3 288,00	107560080XXXXPAK	8C	3 x 400	Kanalowy		1,10	1,50	150	500	11	5	20,0
DLF VORTEX	2 747,00	107560140XXXXPAK	8C	3 x 400	Vortex		1,10	1,50	150	500	7	3	20,0

AKCESORIA DP POMP ODWADNIAJĄCYCH

DOMO, DOMO GRI, DL(V)

Cennik 2017

Typ	Cena netto PLN	Numer art..	Rab.	UWAGI	Zastosowanie
SD kit DOMO	404,16	109392310	9J	Zaczep do stopy sprzęgającej	DOMO
SD kit DOMO coupling foot	1 068,20	109395310	9J	Zestaw stopy sprzęgającej	DOMO
SD kit DOMO GRI	364,98	109395020	9J	Zaczep do stopy sprzęgającej	DOMO GRI
SD kit DOMO coupling foot	1 030,00	109395320	9J	Zestaw stopy sprzęgającej	DOMO GRI
SD kit DL	575,30	109395300	9J	Zaczep do stopy sprzęgającej	DL/DLV
SD kir DL coupling foot	1 216,60	109395330	9J	Zestaw stopy sprzęgającej	DL/DLV

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

Panele elektryczne - DOC

Cennik 2017

Panel dla 1 pompy

Panel dla 2 pomp

Stopień ochrony:


Częstotliwość:

QDRM (1 faza) - QDR (3 fazy)

QDRM2 (1 faza) - QDR2 (3 fazy)

IP 54

50-60 Hz



Typ pompy	Panel dla 1 pompy				Panel dla 2 pomp			
	Typ	Cena	Nr kat.	Rab	Typ	Cena	Nr kat.	Rab
DOC 3 SG	QDRM/02 1-1,6A	808,30	108567000	1M	QDRM2/02 1-1,6A	1 640,40	108534100	1M
DOC 7 SG	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DOC 7 VX SG	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DOC 7 T	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DOC 7 VX T	QDR/05 1-1,6A	953,00	108568700	1M	QDR2/05 1-1,6A	1 640,40	108531100	1M

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

Panele elektryczne - DIWA

Cennik 2017

Panel dla 1 pompy

Panel dla 2 pomp

Stopień ochrony:


Częstotliwość:

QDRM (1 faza) - QDR (3 fazy)

QDRM2 (1 faza) - QDR2 (3 fazy)

IP 54

50-60 Hz



Typ pompy	Panel dla 1 pompy				Panel dla 2 pomp			
	Typ	Cena	Nr kat.	Rab	Typ	Cena	Nr kat.	Rab
DIWA 05/B SG	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200 1M		QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300 1M	
DIWA 07/B SG	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300 1M		QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400 1M	
DIWA 11/B SG	QDRM/15 6,3-10A	814,50	108567500 1M		QDRM2/15 6,3-10A	1 849,80	108534600 1M	
DIWA 05T/B	QDR/05 1-1,6A	953,00	108568700 1M		QDR2/05 1-1,6A	1 640,40	108531100 1M	
DIWA 07T/B	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800 1M		QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200 1M	
DIWA 11T/B	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000 1M		QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400 1M	
DIWA 15T/B	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000 1M		QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400 1M	

ZATAPIALNE POMPY ODWADNIAJĄCE

Panele elektryczne - DN

Cennik 2017

Panel dla 1 pompy

Panel dla 2 pomp

Stopień ochrony:


Częstotliwość:

QDRM (1 faza) - QDR (3 fazy)

QDRM2 (1 faza) - QDR2 (3 fazy)

IP 54

50-60 Hz



Typ pompy	Panel dla 1 pompy				Panel dla 2 pomp			
	Typ	Cena	Nr kat.	Rab	Typ	Cena	Nr kat.	Rab
DNM 110	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DNM 115	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DNM 120	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DN 110	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DN 115	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DN 120	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M


ZATAPIALNE POMPY ŚCIEKOWE

Panele elektryczne - DOMO

Cennik 2017

Panel dla 1 pompy
Panel dla 2 pomp
Stopień ochrony:
Częstotliwość:

QDRM (1 faza) - QDR (3 fazy)
QDRM2 (1 faza) - QDR2 (3 fazy)
IP 54
50-60 Hz



Typ pompy	Panel dla 1 pompy				Panel dla 2 pomp			
	Typ	Cena	Nr kat.	Rab	Typ	Cena	Nr kat.	Rab
DOMO 7/B SG	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DOMO S7/B SG	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DOMO 10/B SG	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DOMO 15/B SG	QDRM/15 6,3-10A	814,50	108567500	1M	QDRM2/15 6,3-10A	1 849,80	108534600	1M
DOMO 7VX/B SG	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DOMO 10VX/B SG	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DOMO 15VX/B SG	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DOMO 7 T	QDR/05 1-1,6A	953,00	108568700	1M	QDR2/05 1-1,6A	1 640,40	108531100	1M
DOMO S7 T	QDR/05 1-1,6A	953,00	108568700	1M	QDR2/05 1-1,6A	1 640,40	108531100	1M
DOMO 10 T	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DOMO 15 T	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DOMO 20 T	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DOMO 7 VXT	QDR/05 1-1,6A	953,00	108568700	1M	QDR2/05 1-1,6A	1 640,40	108531100	1M
DOMO S7 VXT	QDR/05 1-1,6A	953,00	108568700	1M	QDR2/05 1-1,6A	1 640,40	108531100	1M
DOMO 10 VXT	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DOMO 15 VXT	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DOMO 20VXT	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M

ZATAPIALNE POMPY ŚCIEKOWE

Panele elektryczne - DL

Cennik 2017

Panel dla 1 pompy

Panel dla 2 pomp

Stopień ochrony:


Częstotliwość:

QDRM (1 faza) - QDR (3 fazy)

QDRM2 (1 faza) - QDR2 (3 fazy)

IP 54

50-60 Hz







Typ pompy	Panel dla 1 pompy				Panel dla 2 pomp			
	Typ	Cena	Nr kat.	Rab	Typ	Cena	Nr kat.	Rab
DLM 80	QDRM/05 2,5- 4A	808,30	108567200	1M	QDRM2/05 2,5- 4A	1 640,40	108534300	1M
DLM 90	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DLM 109	QDRM/15 6,3-10A	814,50	108567500	1M	QDRM2/15 6,3-10A	1 849,80	108534600	1M
MINIVX M	QDRM/07 4- 6,3A	808,30	108567300	1M	QDRM2/07 4- 6,3A	1 640,40	108534400	1M
DLVM 100	QDRM/15 6,3-10A	814,50	108567500	1M	QDRM2/15 6,3-10A	1 849,80	108534600	1M
DL80	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DL90	QDR/07 1,6-2,5A	953,00	108568800	1M	QDR2/07 1,6-2,5A	1 640,40	108531200	1M
DL105	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DL109	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DL125	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
MINIVX	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
VORTEX	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DLV100	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M
DLV115	QDR/15 2,5-4A	953,00	108569000	1M	QDR2/15 2,5-4A	1 640,40	108531400	1M

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW

ZAKRES DOSTĘPNYCH PRZEPOMPOWNI

Cennik 2017

Seria MINIBOX	Usuwanie czystej wody (z wyłączeniem WC) gdzie jest problem ze spływem grawitacyjnym.	
Seria SINGLEBOX	Odpowiednie do przetłaczania ścieków to głównego kanału ściekowego umieszczonego na wyższym poziomie, lub gdy spływ grawitacyjny jest możliwy. 1 pomp wewnątrz Dostępne wersje: FP: nie wyciągane rury PVC SL: ze stopą i kolanem sprzęgającym	Version RF 
Seria DOUBLEBOX	Odpowiednie do przetłaczania ścieków to głównego kanału ściekowego umieszczonego na wyższym poziomie, lub gdy spływ grawitacyjny jest możliwy. 1 pomp wewnątrz Dostępne wersje: FP nie wyciągane rury PVC SL: ze stopą i kolanem sprzęgającym	Version SL 
Seria DEPURBOX	To jest seria systemów oczyszczania dla ścieków bytowych, adresowana do rynku mieszkaniowego. Pozwalają one wprowadzać wodę brudną bytową (wraz ze ściekami) to sieci miejskiej, lub bezpośrednio do gruntu (za pomocą odpowiedniego "filtra oczyszczającego" jako opcja) lub wód płynących (rzeki, jeziora,...), zgodnie z najnowszymi normami Europejskimi (CEE 91/271 i następujące).	


PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

MINIBOX

Cennik 2017

Przepompownia wyposażona w:

- 85-litrowy trwały zbiornik polietylenowy
- 1"1/4 elastyczny rurociąg z zaworem zwrotnym; połączenie lewo lub prawostronne
- Pompa zatapialna wyposażona w wyłącznik pływakowy do pracy automatycznej



Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
MINIBOX DOC 3	2 242,00	109410200	8F	1 x 230	Kanalowy 0,25	0,25	135	6	2,0
MINIBOX DOC 7	2 371,00	109410210	8F	1 x 230	Kanalowy 0,55	0,55	225	10	3,7
MIDIBOX DOC 3/A FP	1 819,60	109430000	8F	1 x 230	Kanalowy 0,25	0,25	135	6	2,0
MIDIBOX DOC 7/A FP	1 930,80	109430010	8F	1 x 230	Kanalowy 0,55	0,55	225	10	3,7
MIDIBOX DOC 7VX/A FP	1 958,40	109430030	8F	1 x 230	Vortex 0,55	0,55	175	6	3,1
MIDIBOX DOMO 7/B FP	2 380,00	109430320	8F	1 x 230	Kanalowy 0,55	0,55	320	8	3,0
MIDIBOX DOMO 7VX/B FP	2 376,00	109430340	8F	1 x 230	Vortex 0,55	0,55	260	7	2,0

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SINGLEBOX

Cennik 2017


Przepompownia wyposażona w:

– 270-litrowy trwały zbiornik polietylenowy

– Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).

– 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm

Singlebox może być zainstalowany na ziemi lub wkopany do gruntu.



Wersja FP: nie wyciągane rury PVC

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
SINGLEBOX+ DOMO 7/B FP	3 054,00	109430560	8F	1 x 230	Kanalowy 0,55	320	8	2,1	
SINGLEBOX+ DOMO 10/B FP	3 744,00	109430600	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
SINGLEBOX+ DOMO 15/B FP	3 989,00	109430640	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
SINGLEBOX+ DOMO 7VX/B FP	3 054,00	109430580	8F	1 x 230	Vortex 0,55	260	7	2,0	
SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B FP	3 744,00	109430620	8F	1 x 230	Vortex 0,75	400	7	3,1	
SINGLEBOX+ DOMO 15VX/B FP	3 989,00	109430660	8F	1 x 230	Vortex 1,1	450	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11 FP	4 214,00	109430700	8F	1 x 230	Grinder 1,1	110	21	9,5	
SINGLEBOX+ DOMO 7T/B FP	4 699,00	109430570	8F	3 x 400	Kanalowy 0,55	320	8	2,1	
SINGLEBOX+ DOMO 10T/B FP	5 030,00	109430610	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
SINGLEBOX+ DOMO 15T/B FP	5 203,00	109430650	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
SINGLEBOX+ DOMO 20T/B FP	5 619,00	109430680	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	670	12	4,2	
SINGLEBOX+ DOMO 7VXT/B FP	4 699,00	109430590	8F	3 x 400	Vortex 0,55	260	7	2,0	
SINGLEBOX+ DOMO 10VXT/B FP	5 030,00	109430630	8F	3 x 400	Vortex 0,75	400	7	3,1	
SINGLEBOX+ DOMO 15VXT/B FP	5 203,00	109430670	8F	3 x 400	Vortex 1,1	450	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO 20VXT/B FP	5 548,00	109430690	8F	3 x 400	Vortex 1,5	550	10	3,8	
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11T FP	6 118,00	109430710	8F	3 x 400	Grinder 1,1	110	21	9,5	

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SINGLEBOX

Cennik 2017


Przepompownia wyposażona w:

– 270-litrowy trwały zbiornik polietylenowy

– Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).

– 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm

Singlebox może być zainstalowany na ziemi lub wkopany do gruntu.



Wersja FP/BG: nie wyciągane rury PVC, z zaworem zwrotnym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
SINGLEBOX+ DOMO 7/B FP/BG	3 447,00	109430561	8F	1 x 230	Kanalowy 0,55	320	8	2,1	
SINGLEBOX+ DOMO 10/B FP/BG	4 324,00	109430601	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
SINGLEBOX+ DOMO 15/B FP/BG	4 564,00	109430641	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
SINGLEBOX+ DOMO 7VX/B FP/BG	3 447,00	109430581	8F	1 x 230	Vortex 0,55	260	7	2,0	
SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG	4 324,00	109430621	8F	1 x 230	Vortex 0,75	400	7	3,1	
SINGLEBOX+ DOMO 15VX/B FP/BG	4 564,00	109430661	8F	1 x 230	Vortex 1,1	450	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11 FP/BG	4 785,00	109430701	8F	1 x 230	Grinder 1,1	110	21	9,5	
SINGLEBOX+ DOMO 7T/B FP/BG	5 093,00	109430571	8F	3 x 400	Kanalowy 0,55	320	8	2,1	
SINGLEBOX+ DOMO 10T/B FP/BG	5 605,00	109430611	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
SINGLEBOX+ DOMO 15T/B FP/BG	5 784,00	109430651	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
SINGLEBOX+ DOMO 20T/B FP/BG	6 195,00	109430681	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	670	12	4,2	
SINGLEBOX+ DOM.20VXT/B FP/BG	6 128,00	109430691	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	670	12	4,2	
SINGLEBOX+ DOMO 7VXT/B FP/BG	5 093,00	109430591	8F	3 x 400	Vortex 0,55	260	7	2,0	
SINGLEBOX+ DOMO 10VXT/B FP/BG	5 605,00	109430631	8F	3 x 400	Vortex 0,75	400	7	3,1	
SINGLEBOX+ DOMO 15VXT/B FP/BG	5 784,00	109430671	8F	3 x 400	Vortex 1,1	450	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11T FP/BG	6 695,00	109430711	8F	3 x 400	Grinder 1,1	110	21	9,5	

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SINGLEBOX

Cennik 2017


Przepompownia wyposażona w:

– 270-litrowy trwały zbiornik polietylenowy

– Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).

– 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm

Singlebox może być zainstalowany na ziemi lub wkopany do gruntu.



Wersja SL: ze stopą i kolanem sprzęgającym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
SINGLEBOX+ DLFM 80-N/A SL	5 216,00	109430822	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6		350	6	3
SINGLEBOX+ DLFM 90-N/A SL	5 241,00	109430842	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6		450	8	4
SINGLEBOX+ DLM 109-N/A SL	5 347,00	109430882	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1		600	13	5
SINGLEBOX+ MINIVX F-M/AN SL	5 063,00	109430862	8F	1 x 230	Vortex 0,6		300	6	2
SINGLEBOX+ DLVM 100-N/A SL	5 347,00	109430902	8F	1 x 230	Vortex 1,1		500	9	3,7
SINGLEBOX+ DLV 100-N/A SL	6 733,00	109430912	8F	1 x 230	Vortex 1,1		500	9	4
SINGLEBOX+ DLV 115-N/A SL	6 772,00	109430952	8F	1 x 230	Vortex 1,5		600	11	4
SINGLEBOX+ DOMO 10/B SL	4 641,00	109430602	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75		500	9	3
SINGLEBOX+ DOMO 15/B SL	4 886,00	109430642	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1		600	10	4
SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B SL	4 641,00	109430622	8F	1 x 230	Vortex 0,75		400	7	3
SINGLEBOX+ DOMO 15VX/B SL	4 886,00	109430662	8F	1 x 230	Vortex 1,1		450	9	4
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11 SL	5 106,00	109430702	8F	1 x 230	Grinder 1,1		110	21	10
SINGLEBOX+ DLF 80-N/A SL	6 795,00	109430832	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6		350	6	3
SINGLEBOX+ DLF 90-N/A SL	6 824,00	109430852	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6		450	8	4
SINGLEBOX+ DLF 105-N/A SL	6 568,00	109430922	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1		500	11	5
SINGLEBOX+ DL 109-N/A SL	6 795,00	109430892	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1		600	13	5
SINGLEBOX+ DL 125-N/A SL	6 636,00	109430942	8F	1 x 230	Kanalowy 1,5		700	17	7
SINGLEBOX+ MINIVX F-T/AN SL	6 632,00	109430872	8F	3 x 400	Vortex 0,6		300	6	2
SINGLEBOX+ DLFVORTEX-N/A SL	6 468,00	109430932	8F	3 x 400	Vortex 1,1		500	7	3
SINGLEBOX+ DOMO 10T/B SL	5 932,00	109430612	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75		500	9	3
SINGLEBOX+ DOMO 15T/B SL	6 105,00	109430652	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1		600	10	4
SINGLEBOX+ DOMO 20T/B SL	6 511,00	109430682	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5		670	12	4
SINGLEBOX+ DOMO 10VXT/B SL	5 932,00	109430632	8F	3 x 400	Vortex 0,75		400	7	3
SINGLEBOX+ DOMO 15VXT/B SL	6 105,00	109430672	8F	3 x 400	Vortex 1,1		450	9	4
SINGLEBOX+ DOMO 20VXT/B SL	6 454,00	109430692	8F	3 x 400	Vortex 1,5		550	10	4
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11T SL	7 015,00	109430712	8F	3 x 400	Grinder 1,1		110	21	10

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW SINGLEBOX

Cennik 2017


Przepompownia wyposażona w:

– 270-litrowy trwały zbiornik polietylenowy

– Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).

– 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm

Singlebox może być zainstalowany na ziemi lub wkopany do gruntu.



Wersja SL/BV: ze stopą, kolanem sprzęgającym oraz zaworem zwrotnym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
SINGLEBOX+ DLFM 80-N/A SL/BV	5 577,00	109430823	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	350	6	3,0	
SINGLEBOX+ DLFM 90-N/A SL/BV	5 596,00	109430843	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	450	8	3,5	
SINGLEBOX+ DLM 109-N/A SL/BV	5 706,00	109430883	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	13	5,4	
SINGLEBOX+DLVM 100-N/A SL/BV	5 706,00	109430903	8F	1 x 230	Vortex 1,1	500	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO 10/B SL/BV	4 996,00	109430603	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
SINGLEBOX+ DOMO 15/B SL/BV	5 241,00	109430643	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
SINGLEBOX+ DOMO 10VX/B SL/BV	4 996,00	109430623	8F	1 x 230	Vortex 0,75	400	7	3,1	
SINGLEBOX+ DOMO 15VX/B SL/BV	5 241,00	109430663	8F	1 x 230	Vortex 1,1	450	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11 SL/BV	5 465,00	109430703	8F	1 x 230	Grinder 1,1	110	21	9,5	
SINGLEBOX+ DLF 80-N/A SL/BV	7 144,00	109430833	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	350	6	3,0	
SINGLEBOX+ DLF 90-N/A SL/BV	7 178,00	109430853	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	450	8	3,5	
SINGLEBOX+ DLF 105-N/A SL/BV	6 934,00	109430923	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	500	11	5,2	
SINGLEBOX+ DL 109-N/A SL/BV	7 155,00	109430893	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	13	5,4	
SINGLEBOX+ DL 125-N/A SL/BV	6 982,00	109430943	8F	1 x 230	Kanalowy 1,5	700	17	6,5	
SINGLEBOX+ DLV 100-N/A SL/BV	7 092,00	109430913	8F	1 x 230	Vortex 1,1	500	9	3,7	
SINGLEBOX+ DLV 115-N/A SL/BV	7 131,00	109430953	8F	1 x 230	Vortex 1,5	600	11	4,0	
SINGLEBOX+ DOMO 10T/B SL/BV	6 283,00	109430613	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
SINGLEBOX+ DOMO 15T/B SL/BV	6 464,00	109430653	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
SINGLEBOX+ DOMO 20T/B SL/BV	6 866,00	109430683	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	670	12	4,2	
SINGLEBOX+ DOMO 10VXT/B SL/BV	6 283,00	109430633	8F	3 x 400	Vortex 0,75	400	7	3,1	
SINGLEBOX+ DOMO 15VXT/B SL/BV	6 464,00	109430673	8F	3 x 400	Vortex 1,1	450	9	3,7	
SINGLEBOX+ DOMO 20VXT/B SL/BV	6 809,00	109430693	8F	3 x 400	Vortex 1,5	550	10	3,8	
SINGLEBOX+ DOMO GRI 11T SL/BV	7 366,00	109430713	8F	3 x 400	Grinder 1,1	110	21	9,5	

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

DOUBLEBOX

Cennik 2017

Przepompownia wyposażona w:

- 550-litrowy trwały zbiornik polietylenowy z zakręcanym włazem
- Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).
- 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm
- Stopa sprzęgająca.
- Korek wentylacyjny lub opróżniający, gotowy do instalacji.



Wersja FP: nie wyciągane rury PVC

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
DOUBLEBOX+ DOMO 7/B FP	6 229,00	109431160	8F	1 x 230	Kanalowy	0,55	320	8	2,1
DOUBLEBOX+ DOMO 10/B FP	7 917,00	109431200	8F	1 x 230	Kanalowy	0,75	500	9	3,2
DOUBLEBOX+ DOMO 15/B FP	8 450,00	109431240	8F	1 x 230	Kanalowy	1,1	600	10	3,6
DOUBLEBOX+ DOMO 7VX/B FP	6 468,00	109431180	8F	1 x 230	Vortex	0,55	260	7	2,0
DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B FP	7 917,00	109431220	8F	1 x 230	Vortex	0,75	400	7	3,1
DOUBLEBOX+ DOMO 15VX/B FP	8 450,00	109431260	8F	1 x 230	Vortex	1,1	450	9	3,7
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11 FP	8 921,00	109431300	8F	1 x 230	Grinder	1,1	110	21	9,5
DOUBLEBOX+ DOMO 7T/B FP	9 956,00	109431170	8F	3 x 400	Kanalowy	0,55	320	8	2,1
DOUBLEBOX+ DOMO 10T/B FP	10 660,00	109431210	8F	3 x 400	Kanalowy	0,75	500	9	3,2
DOUBLEBOX+ DOMO 15T/B FP	7 456,00	109431250	8F	3 x 400	Kanalowy	1,1	600	10	3,6
DOUBLEBOX+ DOMO 20T/B FP	11 900,00	109431280	8F	3 x 400	Kanalowy	1,5	670	12	4,2
DOUBLEBOX+ DOMO 7VXT/B FP	9 956,00	109431190	8F	3 x 400	Vortex	0,55	260	7	2,0
DOUBLEBOX+ DOMO 10VXT/B FP	10 660,00	109431230	8F	3 x 400	Vortex	0,75	400	7	3,1
DOUBLEBOX+ DOMO 15VXT/B FP	11 030,00	109431270	8F	3 x 400	Vortex	1,1	450	9	3,7
DOUBLEBOX+ DOMO 20VXT/B FP	11 760,00	109431290	8F	3 x 400	Vortex	1,5	550	10	3,8
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11T FP	12 970,00	109431310	8F	3 x 400	Grinder	1,1	110	21	9,5

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

DOUBLEBOX

Cennik 2017

Przepompownia wyposażona w:

- 550-litrowy trwały zbiornik polietylenowy z zakręcanym włazem
- Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).
- 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm
- Stopa sprzęgająca.
- Korek wentylacyjny lub opróżniający, gotowy do instalacji.



Wersja FP/BG: nie wyciągane rury PVC z zaworem zwrotnym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
DOUBLEBOX+ DOMO 7/B FP/BG	7 245,00	109431161	8F	1 x 230	Kanalowy 0,55	0,55	320	8	2,1
DOUBLEBOX+ DOMO 10/B FP/BG	9 079,00	109431201	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75	0,75	500	9	3,2
DOUBLEBOX+ DOMO 15/B FP/BG	9 602,00	109431241	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	1,1	600	10	3,6
DOUBLEBOX+ DOMO 7VX/B FP/BG	7 245,00	109431181	8F	1 x 230	Vortex 0,55	0,55	260	7	2,0
DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B FP/BG	9 079,00	109431221	8F	1 x 230	Vortex 0,75	0,75	400	7	3,1
DOUBLEBOX+ DOMO 15VX/B FP/BG	9 602,00	109431261	8F	1 x 230	Vortex 1,1	1,1	450	9	3,7
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11 FP/BG	10 081,00	109431301	8F	1 x 230	Grinder 1,1	1,1	110	21	9,5
DOUBLEBOX+ DOMO 7T/B FP/BG	11 330,00	109431171	8F	3 x 400	Kanalowy 0,55	0,55	320	8	2,1
DOUBLEBOX+ DOMO 10T/B FP/BG	11 820,00	109431211	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75	0,75	500	9	3,2
DOUBLEBOX+ DOMO 15T/B FP/BG	12 180,00	109431251	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1	1,1	600	10	3,6
DOUBLEBOX+ DOMO 20VXT/B FP/BG	12 920,00	109431291	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	1,5	670	12	4,2
DOUBLEBOX+ DOMO 20T/B FP/BG	13 050,00	109431281	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	1,5	670	12	4,2
DOUBLEBOX+ DOMO 7VXT/B FP/BG	10 730,00	109431191	8F	3 x 400	Vortex 0,55	0,55	260	7	2,0
DOUBLEBOX+ DOM.10VXT/B FP/BG	11 820,00	109431231	8F	3 x 400	Vortex 0,75	0,75	400	7	3,1
DOUBLEBOX+ DOM.15VXT/B FP/BG	12 180,00	109431271	8F	3 x 400	Vortex 1,1	1,1	450	9	3,7
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11T FP/BG	14 120,00	109431311	8F	3 x 400	Grinder 1,1	1,1	110	21	9,5

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW DOUBLEBOX

Cennik 2017

Przepompownia wyposażona w:

- 550-litrowy trwały zbiornik polietylenowy z zakręcanym włazem
- Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).
- 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm
- Stopa sprzęgająca.
- Korek wentylacyjny lub opróżniający, gotowy do instalacji.



Wersja SL: ze stopą i kolanem sprzęgającym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
DOUBLEBOX+ DLFM 80-N/A SL	11 060,00	109431422	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	350	6	3,0	
DOUBLEBOX+ DLFM 90-N/A SL	11 110,00	109431442	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	450	8	3,5	
DOUBLEBOX+ DLM 109-N/A SL	8 973,00	109431482	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	13	5,4	
DOUBLEBOX+ DLF 80-N/A SL	14 410,00	109431432	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	350	6	3,0	
DOUBLEBOX+ DLF 90-N/A SL	14 460,00	109431452	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	450	8	3,5	
DOUBLEBOX+ DLF 105-N/A SL	13 930,00	109431522	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	500	11	5,2	
DOUBLEBOX+ MINIVX F-M/AN SL	10 730,00	109431462	8F	1 x 230	Vortex 0,6	300	6	1,8	
DOUBLEBOX+ DLVM 100-N/A SL	11 340,00	109431502	8F	1 x 230	Vortex 1,1	500	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DOMO 10/B SL	9 270,00	109431202	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
DOUBLEBOX+ DOMO 15/B SL	9 797,00	109431242	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B SL	9 270,00	109431222	8F	1 x 230	Vortex 0,75	400	7	3,1	
DOUBLEBOX+ DOMO 15VX/B SL	9 797,00	109431262	8F	1 x 230	Vortex 1,1	450	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11 SL	10 270,00	109431302	8F	1 x 230	Grinder 1,1	110	21	9,5	
DOUBLEBOX+ DL 109-N/A SL	14 410,00	109431492	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	13	5,4	
DOUBLEBOX+ DL 125-N/A SL	14 060,00	109431542	8F	1 x 230	Kanalowy 1,5	700	17	6,5	
DOUBLEBOX+ MINIVX F-T/AN SL	14 050,00	109431472	8F	3 x 400	Vortex 0,6	300	6	1,8	
DOUBLEBOX+ DLFVORTEX-N/A SL	13 710,00	109431532	8F	3 x 400	Vortex 1,1	500	7	2,5	
DOUBLEBOX+ DLV 100-N/A SL	14 280,00	109431512	8F	1 x 230	Vortex 1,1	500	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DLV 115-N/A SL	14 350,00	109431552	8F	1 x 230	Vortex 1,5	600	11	4,0	
DOUBLEBOX+ DOMO 10T/B SL	12 010,00	109431212	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
DOUBLEBOX+ DOMO 15T/B SL	12 390,00	109431252	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
DOUBLEBOX+ DOMO 20T/B SL	11 380,00	109431282	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	670	12	4,2	
DOUBLEBOX+ DOMO 10VXT/B SL	10 090,00	109431232	8F	3 x 400	Vortex 0,75	400	7	3,1	
DOUBLEBOX+ DOMO 15VXT/B SL	12 390,00	109431272	8F	3 x 400	Vortex 1,1	450	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DOMO 20VXT/B SL	13 110,00	109431292	8F	3 x 400	Vortex 1,5	550	10	3,8	
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11T SL	11 400,00	109431312	8F	3 x 400	Grinder 1,1	110	21	9,5	

PRZYDOMOWE PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW

DOUBLEBOX

Cennik 2017

Przepompownia wyposażona w:

- 550-litrowy trwały zbiornik polietylenowy z zakręcanym włazem
- Dławiki kablowe dla kabli zasilających (i pływaków).
- 2" rurociąg tłoczny, otwory wlotowe dla ścieków lub wentylacji, śr. 110 i 125 mm
- Stopa sprzęgająca.
- Korek wentylacyjny lub opróżniający, gotowy do instalacji.



Wersja SL/BV: ze stopą, kolanem sprzęgającym oraz zaworem zwrotnym

Typ	Cena netto PLN	Numer art.	Rab.	Napięcie V	Wirnik	Moc kW	Q/max l/min	H [m]	Wgt kg
DOUBLEBOX+ DLFM 80-N/A SL/BV	11 780,00	109431423	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	350	6	3,0	
DOUBLEBOX+ DLFM 90-N/A SL/BV	11 820,00	109431443	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	450	8	3,5	
DOUBLEBOX+ DLM 109-N/A SL/BV	12 050,00	109431483	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	13	5,4	
DOUBLEBOX+ DLVM 100-N/A SL/BV	12 050,00	109431503	8F	1 x 230	Vortex 1,1	500	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DOMO 10/B SL/BV	9 984,00	109431203	8F	1 x 230	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
DOUBLEBOX+ DOMO 15/B SL/BV	10 520,00	109431243	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
DOUBLEBOX+ DOMO 10VX/B SL/BV	9 984,00	109431223	8F	1 x 230	Vortex 0,75	400	7	3,1	
DOUBLEBOX+ DOMO 15VX/B SL/BV	10 520,00	109431263	8F	1 x 230	Vortex 1,1	450	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11 SL/BV	10 980,00	109431303	8F	1 x 230	Grinder 1,1	110	21	9,5	
DOUBLEBOX+ DLF 80-N/A SL/BV	15 120,00	109431433	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	350	6	3,0	
DOUBLEBOX+ DLF 90-N/A SL/BV	15 170,00	109431453	8F	1 x 230	Kanalowy 0,6	450	8	3,5	
DOUBLEBOX+ DLF 105-N/A SL/BV	14 650,00	109431523	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	500	11	5,2	
DOUBLEBOX+ DL 109-N/A SL/BV	15 120,00	109431493	8F	1 x 230	Kanalowy 1,1	600	13	5,4	
DOUBLEBOX+ DL 125-N/A SL/BV	14 770,00	109431543	8F	1 x 230	Kanalowy 1,5	700	17	6,5	
DOUBLEBOX+ DLV 100-N/A SL/BV	14 990,00	109431513	8F	1 x 230	Vortex 1,1	500	9	3,7	
DOUBLEBOX+ DLV 115-N/A SL/BV	15 070,00	109431553	8F	1 x 230	Vortex 1,5	600	11	4,0	
DOUBLEBOX+ DOMO 10T/B SL/BV	12 720,00	109431213	8F	3 x 400	Kanalowy 0,75	500	9	3,2	
DOUBLEBOX+ DOMO 15T/B SL/BV	13 090,00	109431253	8F	3 x 400	Kanalowy 1,1	600	10	3,6	
DOUBLEBOX+ DOMO 20T/B SL/BV	13 960,00	109431283	8F	3 x 400	Kanalowy 1,5	670	12	4,2	
DOUBLEBOX+ DOMO 10VXT/B SL/BV	12 720,00	109431233	8F	3 x 400	Vortex 0,75	400	7	3,1	
DOUBLEBOX+ DOMO 15VXT/B SL/BV	13 090,00	109431273	8F	3 x 400	Vortex 1,1	450	9	3,1	
DOUBLEBOX+ DOMO 20VXT/B SL/BV	13 820,00	109431293	8F	3 x 400	Vortex 1,5	550	10	3,8	
DOUBLEBOX+ DOMO GRI 11T SL/BV	15 060,00	109431313	8F	3 x 400	Grinder 1,1	110	21	9,5	

UKŁADY STEROWANIA POMP

Hydrovar HVL

Cennik 2017

Opis zestawu:

Hydrovar, stopień ochrony IP55,
zestaw dławików kablowych + PTC
Instrukcja obsługi



Typ	Cena netto PLN	Numer art	Zasilanie	Filtr	Grupa	Prąd wyjść.	Moc kW
HVL2.015-A0010	4 691,00	10073L1AA	1~ /208V-240V	THDi	5H	7,5 A	1,5
HVL2.022-A0010	5 224,00	10073L2AA	1~ /208V-240V	THDi	5H	10 A	2,2
HVL2.030-A0010	6 465,00	10073L3AA	1~ /208V-240V	THDi	5H	14,3 A	3,0
HVL2.040-A0010	6 909,00	10073L4AA	1~ /208V-240V	THDi	5H	16,7 A	4,0
HVL4.015-A0010	4 799,00	10073LCAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	4,1 A	1,5
HVL4.022-A0010	5 224,00	10073LDAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	5,7 A	2,2
HVL4.030-A0010	5 490,00	10073LEAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	7,3 A	3,0
HVL4.040-A0010	7 539,00	10073LFAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	10 A	4,0
HVL4.055-A0010	8 038,00	10073LGAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	13,5 A	5,5
HVL4.075-A0010	9 119,00	10073LHAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	17 A	7,5
HVL4.110-A0010	9 398,00	10073LLAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	24 A	11,0
HVL4.150-A0010	13 827,00	10073LMAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	32 A	15,0
HVL4.185-A0010	14 660,00	10073LNAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	38 A	18,5
HVL4.220-A0010	15 867,00	10073LPAA	3~ /380V-460V	THDi	5H	44 A	22,0

SYSTEMY STEROWANIA PRĘDKOŚCIĄ OBROTOWĄ

Akcesoria do HVL

Cennik 2017

Typ	Cena net PLN	Numer art	Rab.	Zakres czujnika		Sygnal wyjsciowy	cable [m]	Zastosowanie	
Czujnik cisnienia MBS (zastępuje czujnik typu PA)									
MBS1900-10	495,00	737990010	5H	bar	0 - 10	4 - 20 mA	2,0	HV2.015-4.110 HV2.1-3.45 HVSmart	
MBS1900-16	495,00	737990020	5H	bar	0 - 16	4 - 20 mA	2,0		
MBS1900-25	495,00	737990030	5H	bar	0 - 25	4 - 20 mA	2,0		
MBS3200-40	495,00	737990040	5H	bar	0 - 40	4 - 20 mA	2,0		
MBS3200-60	495,00	737990050	5H	bar	0 - 60	4 - 20 mA	2,0	HV1.1-1.2	
MBS1900-10r	495,00	737990060	5H	bar	0 - 10	0,5 - 4,5 Vdc	2,0		
MBS1900-25r	495,00	737990070	5H	bar	0 - 25	0,5 - 4,5 Vdc	2,0		
Akcesoria do czujników MBS									
10 meterowy kabel z wtyczka	136,00	156995460	5H						MBS1900
20 meterowy kabel z wtyczka	283,00	156995470	5H						
10 meterowy kabel z wtyczka	169,00	156995560	5H						MBS3200
20 meterowy kabel z wtyczka	315,00	156995570	5H						
Redukcja 3/8" / 1/4"	40,40	764100470	5H						
Czujnik cisnienia roznicowego PD39									
PD 39 - 2S	2 247,00	709812040	5H	bar	0 - 2	4 - 20 mA	2,0	HV2.015-4.110 HV2.1-3.45 HVSmart	
PD 39 - 4S	2 247,00	709812010	5H	bar	0 - 4	4 - 20 mA	2,0		
PD 39 - 10S	2 630,00	709812020	5H	bar	0 - 10	4 - 20 mA	2,0		
Czujniki przepływu									
orifice plate DN32	4 528,00	709813010	5H	[m³/h]	2,7 - 8	4 - 20 mA	2,0	HV2.015-4.110 HV2.1-3.45 HVSmart	
orifice plate DN32	4 528,00	709813020	5H	[m³/h]	4 - 12	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN40	4 528,00	709813030	5H	[m³/h]	4,5 - 14	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN40	4 528,00	709813040	5H	[m³/h]	7 - 21	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN50	4 812,00	709813050	5H	[m³/h]	8 - 24	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN50	4 812,00	709813060	5H	[m³/h]	12 - 36	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN65	5 069,00	709813070	5H	[m³/h]	12 - 36	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN65	5 069,00	709813080	5H	[m³/h]	16 - 48	4 - 20 mA	2,0		
orifice plate DN80	5 069,00	709813000	5H	[m³/h]	27 - 80	4 - 20 mA	2,0		
Typ	Cena net PLN	Nr art.	Rab.	cable spec.		Moc kW	Zastosowanie		
Gotowe kable z HVL do silnika									
Kabel ekranowany	212,00	109399720	5H	4G1,5		1,5÷2,2	HVL2/4 1,5-2,2 kW, do silnika SM		
Kabel ekranowany	212,00	109399730	5H	4G1,5		1,5÷4,0	HVL2/4 1,5-4,0 kW, do silnika PLM		
Kabel ekranowany	242,00	109399740	5H	4G2,5		5,5÷7,5	HVL2/4 5,5-7,5 kW		
Kabel ekranowany	303,00	109399750	5H	4G4		11	HVL4 11 kW		
Kabel ekranowany	433,00	109399770	5H	4G6		15÷18,5	HVL4 15-18,5 kW		
Kabel ekranowany	492,00	109399780	5H	4G10		22	HVL4 22 kW		
Zestaw do montażu na sciane									
Zestaw do montażu na ścianie	1 371,00	709593200	5H	waga = 3 kg		HVL2 1,5÷2,2 kW			
Zestaw do montażu na ścianie	1 371,00	709593210	5H	waga = 4 kg		HVL4 1,5÷4,0 kW			
Zestaw do montażu na ścianie	1 465,00	109400140	9L	waga = 3 kg		HVL 4.055÷4.075			

ŚREDNICE USZCZELNIEŃ MECHANICZNYCH

Rozmiar pompy - średnica uszczelnienia mechanicznego (D)

Cenniki 2016

Rozmiar pompy Seria NSC - SH Wersja 2 połowa	D	Rozmiar pompy Seria NSC - SH Wersja 2 połowa	D	Rozmiar pompy Seria NSC - SH Wersja 4 połowa	D
25-125/07/A	D22	65-125/40	D22	4 32-125/02/A	D22
25-125/11/A	D22	65-125/55	D22	4 32-125/02A/A	D22
25-160/15	D22	65-125/75	D22	4 32-160/02/A	D22
25-160/15/A	D22	65-160/110	D28	4 32-160/03/A	D22
25-160/150	D22	65-160/110A	D22	4 32-200/03/A	D22
25-160/22	D22	65-160/150	D28	4 32-200/05/A	D22
25-160/22/A	D22	65-160/92	D22	4 40-125/02/A	D22
25-200/30	D22	65-200/150	D28	4 40-125/02A/A	D22
25-200/40	D22	65-200/185	D28	4 40-125/03/A	D22
32-125/07/A	D22	65-200/220	D28	4 40-160/03/A	D22
32-125/11/A	D22	65-250/220	D28	4 40-160/05/A	D22
32-160/15	D22	65-250/300	D28	4 40-200/07/A	D22
32-160/15/A	D22	65-250/370	D28	4 40-200/11	D22
32-160/22	D22	80-160/110	D28	4 40-250/11	D22
32-160/22/A	D22	80-160/150	D28	4 40-250/15	D22
32-200/30	D22	80-160/185	D28	4 40-250/22	D28
32-200/40	D22	80-200/220	D28	4 50-125/03/A	D22
32-250/55	D22	80-200/300	D28	4 50-125/03A/A	D22
32-250/75	D22	80-250/370	D28	4 50-125/05/A	D22
32-250/110	D22	80-250/450	D33	4 50-160/07/A	D22
40-125/11/A	D22	80-250/550	D33	4 50-160/11	D22
40-125/15	D22			4 50-200/11	D22
40-125/15/A	D22			4 50-200/15	D22
40-125/22	D22			4 50-250/22	D28
40-125/22/A	D22			4 50-250/22A	D28
40-160/30	D22			4 50-250/30	D28
40-160/40	D22			4 65-125/05/A	D22
40-200/55	D22			4 65-125/07/A	D22
40-200/75	D22			4 65-125/11	D22
40-250/92	D22			4 65-160/11	D22
40-250/110	D22			4 65-160/15	D28
40-250/110A	D22			4 65-160/22	D28
40-250/150	D22			4 65-200/15	D28
50-125/22	D22			4 65-200/22	D28
50-125/22/A	D22			4 65-200/30	D28
50-125/30	D22			4 65-250/30	D28
50-125/40	D22			4 65-250/40	D28
50-160/55	D22			4 65-250/55	D28
50-160/75	D22			4 80-160/15	D28
50-200/92	D22			4 80-160/22	D28
50-200/110	D22			4 80-200/30	D28
50-200/110A	D22			4 80-200/40	D28
50-250/150	D28			4 80-250/40	D28
50-250/185	D28			4 80-250/55	D33
50-250/200	D28			4 80-250/75	D33
50-250/250	D28				

Xylem |'zīləm|

- 1) Roślinne tkanki przewodzące, transportujące w górę wodę z substancjami odżywczymi pobranymi z gleby przez korzenie;
- 2) globalny lider w technologii wodnej.

Jesteśmy międzynarodowym zespołem, połączonym wspólnym celem: tworzenie zaawansowanych technologicznie rozwiązań, aby sprostać światowym wyzwaniom związanym z wodą. Opracowywanie nowych technologii, które usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy. Oferujemy produkty i usługi w zakresie transportowania, uzdatniania, analizowania, monitorowania oraz odprowadzania wody oczyszczonej do środowiska dla zastosowań komunalnych, przemysłowych, a także w usługach budownictwa komercyjnego i mieszkalnego oraz gospodarstwach rolnych. Dzięki przejęciu firmy Sensus w październiku 2016, do swojego portfolio rozwiązań Xylem włączył inteligentne opomiarowanie, technologie sieciowe oraz zaawansowaną analizę danych dla urządzeń wodnych, gazowych i elektrycznych. Nawiązaliśmy silne, długotrwałe relacje z klientami w ponad 150 krajach, dzięki skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek, wieloletniemu doświadczeniu, równocześnie koncentrując się na opracowywaniu kompleksowych, zrównoważonych rozwiązań.

Więcej informacji o tym, jak Xylem może Tobie pomóc znajdziesz na stronie xyleminc.com



Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.
Biuro Zarządu:

Dawidy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn, Poland

www.xylem.pl
www.lowara.pl

Wsparcie techniczne i obsługa klienta:

Tel. +48 22 735 81 00
Fax +48 22 735 81 99
E-mail:

zapytania@xyleminc.com
zamowienia@xyleminc.com

Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
Lowara, Flygt, Godwin, Leopold, Sanitaire, Wedeco, Xylem to znak towarowy Xylem Inc., lub jednego z oddziałów tej firmy
© 2017 Xylem, Inc.